

三、分项报价（即投标人的投标报价明细表）

序号	设备名称	技术规格	单位	数量	单价	合计	品牌	厂家	产地	备注
中厨操作间										
A01	切菜机	数控切菜机尺寸：1330*580*1270mm （±5%）功能：双头型切菜机，可同时工作可切出各种规格的片、丝、丁、段、馅。材质：全不锈钢叶菜尺寸：1-40mm 切片尺寸：2/3/4/5/6mm 切丝尺寸：2/3/4/5/6mm 切丁尺寸：8/10/15/20/25/30mm 电压：220V/380V 功率：≥2.5KW 工作效率：≥叶菜类：300-500KG/H，球根茎类：≥200-1000KG/H 机身净重：≥190KG ★：无缝焊接，能承受长时间高压水枪清洗 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、稳定性和机	台	1	26000	26000	鑫瑞达	沧县佰信食品机械厂	河北	

		械危险、机械强度、结构、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等符合 GB4706.1-2005 标准要求								
A02	高压洗地龙头	开放式洗地龙头外观：黑色环氧涂层碳钢卷盘水管：≥15米黑色三层液压钢丝管，耐高温 100℃，通过 1000PSI 耐压测试，最大耐压≥2610PSI 固定侧支架钢板：厚度≥5mm 进水三通：加密型黄铜固定金属接头，金属喷枪进水管：配 80cm304 钢丝进水接口：标准 1/2"外螺纹★ 产品技术要求符合 QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》及 GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准且具有相应质量认证证书及检测报告 ★水嘴应具有节能认证证书。	个	1	2800	2800	厨佑邦	南皮县贯泰五金制造有限公司	南皮县	
A03	毛刷去皮机	尺寸：900*725*1000mm（±5%）材质：整机不锈钢 201 材质，厚度≥1.5MM；毛刷：毛刷长度 450MM，数量 7 根，毛刷棍毛尼龙丝材质，耐酸碱耐腐蚀；毛刷主轴均采用不锈钢材质，双侧传动采用不锈钢轴承，经久	台	1	18000	18000	鑫瑞达	沧县佰信食品机械厂	河北	

		<p>耐用，使用过程中，不倒塌，不掉毛，韧性好；符合食品加工卫生要求；有平毛和凹凸形毛刷棍，满足不同物料的清洗；电机：纯铜一体式电机，带减速机，功率$\geq 1.1KW$，电压 220V /380V</p> <p>★产量$\geq 300KG/H$，整机重量$\geq 140KG$</p> <p>★对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、稳定性和机械危险、机械强度、结构、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等符合 GB4706.1-2005、标准要求。</p>							
A04	绞切肉机	<p>功能：绞切三用，能将各种鲜肉一次性切成片、馅状规格：555*490*780mm（$\pm 5\%$）电机：额定频率：50HZ，额定电压：220V，额定功率：$\geq 2.2KW$</p> <p>刀片：直径 105MM 二用下料口尺寸：190*100MM（$\pm 5\%$）整机重量：$\geq 70KG$，</p> <p>材质：整机不锈钢加工能力：$\geq 300KG/H$切片厚度：3.5-5MM 绞刀转速：$\geq 350R/MIN$ 底部设有脚轮方便移</p>	台	1	5750	5750	正元	正元精密机械（江苏）有限公司	江苏

		动★对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、电源连接和外部软线、接地措施、理化指标符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2016、标准要求。								
A05	壁挂式电热水壶	功率：3500W 容量：80L 杀菌率：≥99.9%干烧保护，超温保护，IPX4级防水，防冻保护，三重防电，故障自检，双胆变频，WIFI 智能能效等级：一级能效，热水输出率≥80%。搪瓷内胆，耐温，耐压，不生锈，不结垢。	台	1	2400	2400	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东	
A06	单孔收残工作台	尺寸：1200*800*800*150mm（±5%） 材质：台面采用 201#磨砂不锈钢，板材厚度≥1.0MM，支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚附带平板车：尺寸 600*600*700（±5%），板材厚≥1.0MM，平板车脚轮，2 个万向脚轮 2 个定向脚轮。脚轮为 4 寸（厚度≥58mm）高弹力环氧树脂工业脚轮，采用 PTFE 材质，最大载荷为 ≥500kg，	台	1	1900	1900	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	

		噪声指数≤8 分贝 附带不锈钢桶，厚≥1.0MM，优质 201 不锈钢，尺寸：500*500（±5%）								
A07	电饼铛	尺寸：660*850*970mm（±5%）材质：整体不锈钢功能：上下加热，上盖具有悬浮功能，锅深≥3cm，直径≥58cm，加热管与锅一体铸造成型数显智能温控 300° 精准控温，配有超温保护功能。功率：≥5KW，电压：220/380V 其他：配备智能温控和定时功能。加热盘耐高温、耐磨损，易于清洁，符合食品卫生标准。满足 GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》满足 GB4706.37-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求》满足 GB4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》等标准的要求	台	4	2900	11600	麦拓	滨州星辉食品设备有限公司	滨州	柜体式
A08	单星盆台（斜背）	尺寸：800*800*800/150mm（±5%）材质：201 磨砂不锈钢板，台面及星盆厚度≥1.0mm 厚，立柱通脚直径≥48*1.0 不锈钢圆管，腿管壁厚≥	台	4	650	2600	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	

		1.0mm 其他功能：带有不锈钢子弹调节脚，配有不锈钢落水器，含上下水附件。水池内径 $\geq 650*600*250\text{mm}$								
A09	单星工作台	尺寸：1200*800*800+150mm（ $\pm 5\%$ ） 材质：201 磨砂不锈钢板，台面及星盆厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，立柱通脚是直径 $\geq 48*1.0$ 不锈钢圆管，腿管壁厚 ≥ 1.0 其他功能：带有不锈钢子弹调节脚，配有不锈钢落水器，含上下水附件。水池内径 $\geq 500*500*250$	台	1	1300	1300	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A10	豆浆机	浆渣分离豆浆机：尺寸：400*680mm（ $\pm 5\%$ ）功率： $\geq 1.1\text{KW}$ 机身 $\geq 54\text{CM}$ 电机：防水电机，不漏电容 甩干率 $\geq 95.5\%$ 。下料器应用拨片式双向连接，联轴器不滑丝。 材质：整机细节部位内部配套 304 不锈钢吊装螺丝，钢丝采用 304 不锈钢。 出浆嘴使用合金压铸，下料斗为不锈钢。 手轮调节：铸钢镀铬 小时生产率，铸件质量，材料表面及涂料，装配调节，防漏措施，卫生要求，警示标志，噪声均符合	台	1	1050	1050	立丰元	沧县达远机械厂	沧县	

		SB/T10550-2009 要求。								
A11	24层双门电蒸柜	尺寸: 1400*550*1550mm (±5%) 材质: 内胆和外皮均采用优质 304 不锈钢板, 全钢把手, 优质发热管, 双门 24 盘。功能: 配有自动补水和泄压装置, 柜体整体聚氨酯发泡, 内胆顶层斜坡式, 防止蒸汽滴落污染食物, 自动进水嵌入式硅胶门封, 密封牢靠: 全自动电脑, 可预约操作, 有缺水保护功能; 轮采用加重轮, 静音。电压 380V, 功率≥12kw*2 配备 24 个 1.0 厚全钢无磁方盘★对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、不锈钢理化指标符合 GB 4806.1-2023、GB 4806.1-2016、标准要求, 符合 CVC05003-2015《CVC 标志认证实施规则食品接触产品卫生/安全认证》认证规则要求	台	1	9800	9800	米得立	山东广普电器有限公司	山东	
A12	300L 电可	尺寸: 1500*1100*1030mm (±5%) 电	台	1	20000	20000	龙江	山东省博兴县	山东	

	倾夹层锅	<p>压：380V 功率：≥24KW 容量：≥300L 锅内直径：≥900mm 锅内深度：≥570mm 材质：锅体采用 304 加厚不锈钢板模 压成型，201 不锈钢支架，整体封闭 无死角其他功能：内外层中间加装耐 高温导热油，热效率：≥80%★大小加 热功率可调，加热、保温方便；微电 脑控制，定时、控温、操作简单。 ★对触及带电部件的防护、输入功率 和电流、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、泄漏电流和电气强度、非正 常工作、稳定性和机械危险、机械强 度、结构、内部布线、电源连接和外 部软线、外部导线用接线端子、接地 措施、不锈钢理化指标符合 GB 4806.1-2005、GB 4706.35-2008、标 准要求。</p>						龙江厨房设备 厂		
A13	1.2 米电磁 单头大锅 灶	<p>尺寸：1400*1500*800/40mm（±5%） 密封机箱：超低温运行技术，防油烟、 防虫、防潮；机芯配置：工业主控 板、工频变压器、纯铜条导电、一体 化功率电容、大体积功率管、大体积 整流桥、大尺寸散热器；功率≥30kw</p>	台	2	11000	22000	御斯特	中山市御斯特 电器有限公司	广东	

		机身面板：厚度 $\geq 1.2\text{MM}$ 锅灶：厚度 $\geq 2.5\text{MM}$ 线圈：100%纯铜线圈 其他功能：双风机，带水槽、8档磁控开关、LED彩屏 符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》								
A14	炉面拼台	尺寸：600*1500*800/400mm（ $\pm 5\%$ ） 材质：厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 201 不锈钢板，下层板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，台面及层板下覆加强筋加固。立柱 $\geq \phi 48*1.0\text{mm}$ ，下配不锈钢可调子弹脚。 工艺：焊接点均采用满焊处理，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 $Ra \leq 3.2 \mu\text{m}$ ，没有有明显划痕、锤印及烧痕；易接触部位，无尖角和毛刺；	台	2	1260	2520	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A15	1米电磁大锅灶	尺寸：1200*1300*800/40mm（ $\pm 5\%$ ） 密封机箱：超低温运行技术，防油烟、防虫、防潮； 机芯配置：工业主控	台	1	8000	8000	御斯特	中山市御斯特电器有限公司	广东	

		板、工频变压器、纯铜条 导电、一体化功率电容、大体积功率管、大体积整流桥、大尺寸散热器； 功率≥30kw 机身面板：厚度≥1.2MM 锅灶：厚度≥2.5MM 线圈：100%纯铜线圈 其他功能：双风机，带水槽、8档磁控开关、LED彩屏 符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》								
A16	简易工作台	尺寸：1500*800*800mm（±5%）材质：厚≥1.0mm201 不锈钢板，下层板厚≥1.0mm，台面及层板下覆加强筋加固。立柱≥φ48*1.0mm，下配不锈钢可调子弹脚。 工艺：焊接点均采用满焊处理，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra≤3.2 μm，没有有明显划痕、锤印及烧痕；易接触部位，无尖角和毛刺；	台	1	850	850	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	

A17	双通荷台	<p>尺寸：1500*800*800mm（±5%）材质：厚≥1.0mm201 不锈钢板，下层板厚≥1.0mm，台面及层板下覆加强筋加固。立柱≥φ48*1.0mm，下配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>工艺：焊接点均采用满焊处理，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra≤3.2 μm，没有有明明显划痕、锤印及烧痕；易接触部位，无尖角和毛刺；</p>	台	1	1850	1850	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A18	单通荷台	<p>尺寸：1600*800*800mm（±5%）材质：厚≥1.0mm201 不锈钢板，下层板厚≥1.0mm，台面及层板下覆加强筋加固。立柱≥φ48*1.0mm，下配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>工艺：焊接点均采用满焊处理，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra≤3.2 μm，没有有明明显划痕、锤印及烧痕；易接</p>	台	2	1900	3800	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	

		触部位，无尖角和毛刺；								
A19	单星水池	尺寸：600*500*800mm（±5%）材质：201 磨砂不锈钢板，面板及槽体厚≥1.0mm，台面周围需要有下凹水槽，立柱通脚是直径 48*1.0 不锈钢圆管，腿管壁厚≥1.0 其他功能：带有不锈钢子弹调节脚，配有不锈钢落水器，含上下水附件。	台	1	460	460	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A20	单通荷台	尺寸：1800*800*800mm（±5%）材质：厚≥1.0mm201 不锈钢板，下层板厚≥1.0mm，台面及层板下覆加强筋加固。立柱≥φ48*1.0mm，下配不锈钢可调子弹脚。 工艺：焊接点均采用满焊处理，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 Ra≤3.2 μm，没有有明显划痕、锤印及烧痕；易接触部位，无尖角和毛刺；	台	2	2100	4200	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A21	台式电动丸子机	尺寸：370*450*820mm（±5%）材质：不锈钢、铜齿轮电压：220V 功率：≥1.1kw 重量：≥65Kg 产量：≥50-300	台	1	8000	8000	知阳	广东省知阳食品机械有限公司	广东	

		粒/min								
A22	带轮简易工作台	尺寸：600*500*800mm（±5%）材质：201#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度≥1.0MM，支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 脚轮：2个万向脚轮 2个定向脚轮。脚轮为4寸（厚度≥58mm）高弹力环氧树脂工业脚轮，采用PTFE材质最大载荷：≥136kg 噪声指数：≤8分贝	台	1	650	650	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A23	花格四层货架	尺寸：1200*500*1550mm（±5%）材质：优质201不锈钢厚≥1.0mm 不锈钢圆管≥48mm，配可调节脚，层板厚≥1.0mm厚不锈钢板材质；层板厚度：≥1.2mm；脚通：Φ48不锈钢圆管，厚度≥1.2mm。其他功能：配可调节不锈钢子弹脚。	台	4	980	3920	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A24	收残工作柜	尺寸：600*800*800mm（±5%）材质：台面及柜体采用201不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.0mm；下配不锈钢可调子弹脚。工艺：焊接点均采用满焊处理。产品焊接部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品	台	2	1850	3700	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	

		<p>抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 $Ra \leq 3.2 \mu m$, 没有有明划痕、锤印及烧痕；操作及清洁时易接触部位，无尖角和毛刺。</p> <p>附带平板车：尺寸 450*500*700mm (±5%)，平板车脚轮：2 个万向脚轮 2 个定向脚轮。脚轮为 4 寸(厚度 $\geq 58mm$)高弹力环氧树脂工业脚轮，采用 PTFE 材质，最大载荷 $\geq 136kg$，噪声指数 ≤ 8 分贝；</p> <p>附带垃圾桶：厚 ≥ 1.0，材质：201 无磁全钢不锈钢桶，尺寸：400*400 (±5%)</p>								
A25	单星水池	<p>尺寸：600*800*800mm (±5%) 材质：201 磨砂不锈钢板，面板及槽体厚 $\geq 1.0mm$，台面周围需要有下凹水槽，立柱通脚是直径 48*1.0 不锈钢圆管，腿管壁厚 ≥ 1.0 其他功能：带有不锈钢子弹调节脚，配有不锈钢落水器，含上下水附件。</p>	台	2	550	1100	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A26	双温水龙头	<p>材质：304 不锈钢台面总高： $\geq 360mm$ 出水口高： $\geq 300mm$ 弯管宽度： $\geq 190mm$ 开孔： 32-35mm★应具有节能认证</p>	套	8	130	1040	厨佑邦	南皮县贯泰五金制造有限公司	南皮县	

		书。								
A27	双层工作台	尺寸: 1500*800*800mm (±5%) 材质: 优质不锈钢板板材, 台面厚≥1.0mm 不锈钢板, 衬板采用高密度防潮板, 立柱采用 φ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管连调平角	台	3	850	2550	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A28	冷藏操作台	尺寸: 1500*800*800mm (±5%) 制冷剂型号: R600a 工作温度温: 冷藏, +4℃~-5℃控制方式: 旋钮式 开门方式: 侧开式 箱门材质: 不锈钢, 多层保温门数量: 双门 蒸发器类型: 直冷。铜管蒸发器符合 GB/T 10125-2021 标准要求, 投标文件中提供检验报告原件的彩色扫描件。 产品标准和技术要求符合 GB4343.1-2018, GB17625.1-2022, GB4706.1-2005, GB4706.13-2014, 符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C07-01:2017 的要求。 产品具有节能产品认证证书, 具有环保产品认证证书, 质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康管理体系认证证书。★产品具有 3C 认证证书。	台	3	3650	10950	欧力克	山东欧力克电器有限公司	山东	

A29	热风循环消毒柜大件消毒	尺寸: 1310*650*1950mm (±5%) 电压 功率: 220V/4.4KW; 温度范围: 50-125℃ 材质: 柜体及门采用不锈钢 整体发泡。功能: 采用热风循环高温 消毒, 柜内温度可达 120℃; 带有可 调温控器, 对所需温度随意调节; 带 可调定时器; ★提供所投生产消毒柜 不锈钢板符合 GB4806.9-2023、GB 4806.1-2016 标准, 并出具检验合格 的检测报告	台	1	4800	4800	康卫霸	山东康卫侍电 器有限公司	山东	可以消毒大菜盆, 汤桶
A30	刀具案板组合消毒柜	尺寸: 600*600*1600mm (±5%) 电压 功率: 220V/600W2 温度范围: 50-80℃ 材质: 优质 201#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 ≥1.0MM 其他功能: 定时器, 紫外线+红外线消 毒 ★提供所投生产消毒柜不锈钢板符合 GB4806.9-2023、GB 4806.1-2016 标 准, 并出具检验合格的检测报告; 防 止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细 菌;		1	3400	3400	康卫霸	山东康卫侍电 器有限公司	山东	
A31	四门高身雪柜	尺寸: 1220*750*1970mm (±5%) 材质: 优质不锈钢板, 柜门配有不锈钢门铰	台	1	4700	4700	欧力克	山东欧力克电 器有限公司	山东	

	<p>链自动回门装置、密封胶条。柜体为一体发泡成型，保温层：环戊烷。底部托盘为一次拉伸成型。制冷剂：R600a , R134a 蒸发器类型：直冷。★产品内壁、搁物架均采用食品接触用材料，符合 GB4806.7-2016，GB4806.6-2016，GB4806.9-2016，GB4806.1-2016 标准要求。★有效容积：≥860L；工作温度：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-18℃。额定电压：220V 输入总功率：350W 蒸发器类型：直冷。铜管蒸发器符合 GB/T 10125-2021 标准要求，投标文件中提供检验报告原件的彩色扫描件。</p> <p>产品标准和技术要求符合 GB4343.1-2018， GB17625.1-2022，GB4706.1-2005 ， GB4706.13-2014，符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C07-01:2017 的要求。</p> <p>产品具有节能产品认证证书，具有环保产品认证证书，质量管理体系，环境管理体系，职业健康管理体系认证证书。★产品具有 3C 认证证书。</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

A32	包子机	<p>200-A 型包子成型机尺寸： 1450*700*1450mm（±5%）工作效率： ≥3000 个/小时功能：支持多种馅料 （肉馅、蔬菜馅、豆沙馅等），并可 调节包子尺寸其他功能：智能触摸屏 控制电机：材质纯铜，功率：≥1.87KW， 电压 220V/380V 材质：食品级不锈钢 材质，耐腐蚀、易清洁，符合食品安 全标准</p> <p>200-A 型包子成型机符合 JB/T12349-2015《包子成型机技术条 件》标准。</p>	台	1	15600	15600	中北	邢台市中北机 械制造有限公 司	邢台	
A33	面条机	<p>尺寸：840*580*1280mm（±5%）工作 效率：≥60 公斤/小时功能：支持多 种面条类型，厚度和宽度可调，适应 不同食谱材质：食品级不锈钢材料， 确保耐用性和卫生标准</p>	台	1	3400	3400	中北	邢台市中北机 械制造有限公 司	邢台	
A34	打蛋器	<p>尺寸：510*470*910mm（±5%）电 压：380V 额定频率：50HZ 功率：≥ 1.5KW 料桶容积 30L 搅拌速度 110/200/420 一次性和面量：3-6kg 功能：采用皮带传动，搅拌机设有三</p>	台	1	3400	3400	恒宇	如东县恒宇食 品机械有限公 司	江苏	

		种转速和多种搅拌器，材质：接触食品的零部件均采用不锈钢制造，符合国家卫生标准。								
A35	菜馅机	生产能力：500kg/h 功率：1.5kW 电压220V/380V 设备重量≥80kg 外形尺寸 800mm（长）× 600mm（宽）× 1000mm（高）材质：食品级不锈钢，符合食品安全标准，耐腐蚀、易清洁 噪音水平 ≤70dB	台	1	12500	12500	鑫瑞达	沧县佰信食品机械厂	沧县	
A36	工具保洁消毒柜	尺寸：1200*500*2000mm（±5%）材质：优质 201 不锈钢板材 厚度≥1.0 mm，层板厚≥1.0 mm功能：定时器，不锈钢按钮开关，紫外线臭氧消毒、配可调节脚 可同时洗涮拖把，毛巾等清洁用品，并消毒，存放 ★提供所投生产消毒柜不锈钢板符合GB4806.9-2023、GB 4806.1-2016 标准，并出具检验合格的检测报告；	台	1	3900	3900	康卫霸	山东康卫侍电器有限公司	山东	
A37	地沟挖设	定制内容包括：量尺寸，挖设，砌平，铺砖，调高低，以现场实际情况施工	米	17	200	3400	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	

A38	地沟盖	尺寸：580*250*25mm（±5%）材质： 201 不锈钢，厚度≥1.5MM	块	43	40	1720	安内灶	河南省安内灶 饮食设备有限 公司	河南	
A39	隔油池	尺寸：1000*800*800mm（±5%）材质： 201 不锈钢，厚度≥1.0MM	个	1	1600	1600	恒诚	山东恒诚厨业 有限公司	山东	地埋式
A40	厨房空调	额定电压：220V 额定频率：50HZ 制冷 量：≥11000W 最大送风量：≥1850m ³ /H 最大输入功率：≤2900W 制冷剂/ 充注量：R22/2000g 重量：≥100KG	台	1	23400	23400	Hisense	海信空调有限 公司	青岛	厨房专用空调，使用寿命 长，专为厨房而设

										计。
A41	管道	尺寸：250*250mm（±5%）依据现场需要定制材质：不锈钢管道。	米	22	240	5280	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A42	弯头	250*250m（±5%）不锈钢，依据现场需要定制	个	3	240	720	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A43	风幕机	尺寸：1500*230*260MM（±5%）电机：390W 纯铜电机风速：≥14 米/S 风量：≥2850m ³ /H 噪音：≤45dB,	台	2	780	1560	贝澳乐	佛山贝澳乐电器有限公司	佛山	
A44	防鼠板	尺寸：1500*600mm 具体以实际现场需求制定材质：优质不锈钢板，双层不锈钢，内外板厚度≥0.7mm。	块	6	380	2280	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
A45	厨房吊顶	面积：100 平方材质：铝合金扣板	平方	100	160	16000	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
主食库										
B01	米面架	尺寸：800*500*300mm（±5%）材质：优质 201#磨砂不锈钢板材，板材厚度≥1.0MM 支撑管采用 38 不锈钢方管，配可活动脚	台	1	400	400	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
B02	米面架	尺寸：1000*500*300mm（±5%）材质：	台	3	420	1260	安内灶	河南省安内灶	河南	

		优质 201#磨砂不锈钢板材，板材厚度 ≥1.0MM 支撑管采用 38 不锈钢方管， 配可活动脚						饮食设备有限 公司		
B03	米面架	尺寸：1400*500*300mm（±5%）材质： 优质 201#磨砂不锈钢板材，板材厚度 ≥1.0MM 支撑管采用 38 不锈钢方管， 配可活动脚	台	1	460	460	安内灶	河南省安内灶 饮食设备有限 公司	河南	
副食库										
C01	四层平板 货架	尺寸：1200*500*1800mm（±5%）材质： 优质不锈钢板；层板厚≥1.0mm 不锈 钢，采用三折边工艺处理，层板下覆 加固筋。立腿采用 48*1.0mm 不锈钢圆 管，厚度≥1.0mm，下配不锈钢可调子 弹脚。 工艺：焊接点均采用满焊处理，焊接 部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、 裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光 或去色处理；产品抛光后表面纹理均 匀一致，外表面粗糙度 Ra≤3.2 μ m， 没有有明划痕、锤印及烧痕；易接 触部位，无尖角和毛刺；	台	2	1050	2100	安内灶	河南省安内灶 饮食设备有限 公司	河南	
C02	四层平板 货架	尺寸：1500*500*1800mm（±5%）材质： 优质不锈钢板；层板厚≥1.0mm 不锈	台	1	1105	1105	安内灶	河南省安内灶 饮食设备有限	河南	

		<p>钢，采用三折边工艺处理，层板下覆加固筋。立腿采用 48*1.0mm 不锈钢圆管，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，下配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>工艺：焊接点均采用满焊处理，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 $Ra \leq 3.2 \mu\text{m}$，没有有明明显划痕、锤印及烧痕；易接触部位，无尖角和毛刺；</p>						公司		
C03	四层平板货架	<p>尺寸：1100*500*1800mm ($\pm 5\%$) 材质：优质不锈钢板；层板厚$\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢，采用三折边工艺处理，层板下覆加固筋。立腿采用 48*1.0mm 不锈钢圆管，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，下配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>工艺：焊接点均采用满焊处理，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 $Ra \leq 3.2 \mu\text{m}$，没有有明明显划痕、锤印及烧痕；易接</p>	台	1	980	980	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	

		触部位，无尖角和毛刺；								
C04	四层平板 货架	尺寸：1400*500*1800mm（±5%）材质： 优质不锈钢板；层板厚≥1.0mm 不锈 钢，采用三折边工艺处理，层板下覆 加固筋。立腿采用 48*1.0mm 不锈钢圆 管，厚度≥1.0mm，下配不锈钢可调子 弹脚。 工艺：焊接点均采用满焊处理，焊接 部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、 裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光 或去色处理；产品抛光后表面纹理均 匀一致，外表面粗糙度 Ra≤3.2 μ m， 没有有明划痕、锤印及烧痕；易接 触部位，无尖角和毛刺；	台	1	1100	1100	安内灶	河南省安内灶 饮食设备有限 公司	河南	
分餐区										
D01	双层餐车	尺寸：100*750*800mm（±5%）材质： 材质符合食品接触安全相关要求；全 部采用 201 不锈钢板，台面厚≥ 1.0mm，下层板厚度≥1.0mm，脚管采 用Φ32*1.0mm 厚不锈钢圆管；配静音 万向轮，带刹车	台	4	680	2720	安内灶	河南省安内灶 饮食设备有限 公司	河南	
D02	不锈钢平 板车	尺寸：900*600*900mm（±5%）材质： 面板厚度≥1.2mm 不锈钢，层面底加	台	6	590	3540	安内灶	河南省安内灶 饮食设备有限	河南	

		强筋加固， $\phi 38*1.2\text{mm}$ 钢管冷弯成型把手。配置四个静音脚轮，两个定向轮，两个转向轮，转向轮带刹车。						公司		
D03	饮水机	尺寸：600*450*1510mm（ $\pm 5\%$ ）功能：一体式柜式设计，柜体拉丝不锈钢板，触摸按键出水。智能控温，微电脑精控，时间设置功能，流程全自动化、自动进水、配有缺水保护装置功率：2kW 电压：220V 开水量/小时（L）： $\geq 20\text{L}$ ；温水量/小时（L）： $\geq 80\text{L}$ 。温开水制水方式：采用热交换系统，将 100°C 开水进行物理降温至 $35\text{--}50^\circ\text{C}$ ，恒温凉白开，可直饮，温度 $35\text{--}45^\circ\text{C}$ 可调（提供第三方检测报告或第三方技术证明文件）出水方式：2 龙头，双温开水水箱：容量 $\geq 15\text{L}$ ，材质为 304 不锈钢，厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ ，符合 GB/T4806.9-2023 标准（提供第三方带有 CMA 标识的检测报告扫描件；304 不锈钢板材防腐等级不小于 10 级，测试时间不低于 500 小时，提供带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件）加热水箱：材质 SUS304 食品级不锈钢（提	台	1	2750	2750	溢香香厨	山东香厨厨业有限公司	山东	

	<p>供直饮机设备制造商水箱涉及饮用水卫生安全产品许可批件及卫生检测报告) 过滤配置: 不低于 3 级过滤 (至少包含 PP 棉+颗粒活性炭+PP 棉) (须提供设备生产厂家整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件) 涉水部件 PE 管依据 GB4806. 7-2023 《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》检测要求, 检测项目 (感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属 (以铅计)、脱色试验) 均符合要求, 检测结论合格。(提供国家认可的检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证的有效检测报告或相关证明材料扫描件) ★节能要求: 设备属于节能产品, 符合 CQC3133-2011 标准, 提供与产品型号一致的中国节能认证证书扫描件, 节能证书需注明 220V 电压。★产品符合 GB/T 24021-2024 标准要求, (提供第三方有效证明文件扫描件) ★电气安全: GB4706. 1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》和 GB4706. 36-2014</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		《家用和类似用途电器的安全 商用 电开水器和液体加热器的 特殊要求》 标准，提供与产品型号一致的，国家 认可的检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证的有效检测报告或相关证明 材料扫描件★智能化控制：定时开关 机，智能微电脑控制，防乱设置，防 溢水、干烧、蒸气、开盖、防火、防 漏电，缺水保护，杜绝安全隐患，故 障代码可自动识别报警，（提供故障 代码可自动识别报警的第三方技术证 明文件）★防护等级：IP44；（提供 带有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报 告）；★加热管采用 SUS304 食品级不 锈钢，（提供直饮机设备制造商加热 管涉及饮用水卫生安全产品许可批 件）								
D04	单门留样 柜	尺寸：600*630*1780mm（±5%）功能： 智能控制风扇强制冷气循环系统，多 层搁架设计，大屏幕数字显示温度， 双层钢化透明玻璃门，可调控温度， 数字显示. 蒸发器类型：直冷。铜管蒸 发器符合 GB/T 10125-2021 标准要求，	台	1	2100	2100	欧力克	山东欧力克电 器有限公司	山东	

		<p>投标文件中提供检验报告原件的彩色扫描件。 产品标准和技术要求符合 GB4343.1-2018, GB17625.1-2022, GB4706.1-2005 , GB4706.13-2014, 符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C07-01:2017 的要求。</p> <p>产品具有节能产品认证证书, 具有环保产品认证证书, 质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康管理体系认证证书。★产品具有 3C 认证证书。</p>								
D05	单通工作台	<p>尺寸: 1500*800*800mm (±5%) 材质: 厚≥1.0mm201 不锈钢板, 下层板厚≥1.0mm, 台面及层板下覆加强筋加固。立柱≥φ48*1.0mm, 下配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>工艺: 焊接点均采用满焊处理, 焊接部位牢固, 焊纹均匀一致, 无未焊透、裂纹等缺陷, 外露焊缝均应进行抛光或去色处理; 产品抛光后表面纹理均匀一致, 外表面粗糙度 Ra≤3.2 μm, 没有有明显划痕、锤印及烧痕; 易接触部位, 无尖角和毛刺;</p>	台	1	1800	1800	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
D06	单通工作	尺寸: 1200*800*800mm (±5%) 材质:	台	1	1800	1800	安内灶	河南省安内灶	河南	

	台	<p>厚$\geq 1.0\text{mm}$201 不锈钢板，下层板厚$\geq 1.0\text{mm}$，台面及层板下覆加强筋加固。立柱$\geq \phi 48*1.0\text{mm}$，下配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>工艺：焊接点均采用满焊处理，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，无未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品抛光后表面纹理均匀一致，外表面粗糙度 $Ra \leq 3.2 \mu\text{m}$，没有有明显划痕、锤印及烧痕；易接触部位，无尖角和毛刺；</p>						饮食设备有限公司		
D07	带轮吹地机	<p>尺寸：520*430*500mm（$\pm 5\%$）有效风距：20m 最高风速：25m/s 电源线长：5m 功率：1000W 工作电压：220-240V 外壳材质：聚乙烯配有双后轮带调节拉杆式扶手，携带移动方便。</p>	台	1	650	650	北沃	苏州北沃环保设备有限公司	苏州	
D08	传菜电梯	<p>三层三站杂物电梯基本参数：额定载量$\geq 200\text{KG}$；额定速度：$\geq 0.4\text{m/s}$（单速）；★服务楼层：3层3站3门（单向开门）；轿厢尺寸：800mm（宽）1000mm（深）1200mm（高）；开门尺寸：800mm（宽）1200mm（高）；开门方式：手动垂直上下中分门；电梯功</p>	套	1	36500	36500	恒铖	河北恒铖电梯有限公司	河北	按照国家标准生

		<p>率:1.5Kw 室外无井道;机房位置:无机房式,曳引机及控制柜集成于井道内部;电源要求:三相五线 380 伏,波动 $\leq \pm 7\%$。轿厢及厅门设计:轿厢型式:发纹不锈钢型 201#1.0;厅门型式:发纹不锈钢型 201#1.0;不锈钢收口,发纹不锈钢型 201#1.0,呼梯盒:发纹不锈钢型多功能人机面板,数码数字显示。</p> <p>★ 操作功能:电锁功能:基站呼梯盒配备电锁,用于启动和关闭电梯的控制电路。呼梯应答功能:按呼梯按钮,被呼梯层按钮数字指示灯亮,到站后撤销记忆,指示灯灭。急停开关功能:呼梯盒上配置“急停开关”按钮控制电梯紧急停止,在各楼层急停按钮指示灯均熄灭时运行位置的状态下,电梯方能运行。</p> <p>其他内容:检修口开挖,检修门安装。</p>								产
更衣间										
E01	更衣柜	尺寸: 850*400*1800mm (±5%) 材质: 不锈钢	台	4	1000	4000	金狮	广饶县金狮金属制品有限公司	山东	

E02	员工休息床	尺寸: 1900*1200*55mm (±5%) 功能: 折叠设计 配备 1.2 米加厚床垫	张	1	590	590	庭轩	宿迁市庭轩实木家具有限公司	河北	
E03	床上用品	枕芯 枕套 被褥 被套 床单	套	1	370	370	耐淘	南通耐淘纺织品有限公司	南通	
E04	干手机	功率: 1200W; 电压: 220V, 感应距离: 0-25(cm) 外观材质: 圆弧形外观, ABS 外壳功能: 红外感应, 热风干手。	台	1	180	180	法林	浙江法林电器有限公司	浙江	
E05	办公桌	尺寸: 1200*700*800mm (±5%) 结构材质: 桌下加固拉板、人造板+密度板、多抽储物	套	1	520	520	意致	赣州市意致家具有限公司	赣州	
E06	办公椅	尺寸: 540*500*970mm (±5%) 材质: 透气高弹网布、加厚坐垫、稳固弓形椅、加粗钢架	把	1	370	370	意致	赣州市意致家具有限公司	赣州	
E07	三人沙发	尺寸: 1750*650*850mm (±5%) 材质: PU 材质、填充高回弹海绵、加厚铁架结构	组	1	650	650	意致	赣州市意致家具有限公司	赣州	
班级										
F01	直饮水机	尺寸: 600*350*1050mm (±5%) 功能: 一体式柜式设计, 柜体拉丝不锈钢板, 触摸按键出水。智能控温, 微电脑精控, 时间设置功能, 流程全自动化、自动进水、配有缺水保护装置功率:	台	11	3500	38500	溢香香厨	山东香厨厨业有限公司	山东	

		<p>2kW 电压：220V 开水量/小时（L）： $\geq 20L$；温水量/小时（L）：$\geq 80L$。 温开水制水方式：采用热交换系统， 将 100℃ 开水进行物理降温至 35-50℃，恒温凉白开，可直饮，温度 35-45℃ 可调（提供第三方检测报告或 第三方技术证明文件）出水方式：2 龙头，双温开水水箱：容量$\geq 15L$，材 质为 304 不锈钢，厚度$\geq 0.7mm$，符合 GB/T4806.9-2023 标准（提供第三方 带有 CMA 标识的检测报告扫描件；304 不锈钢板材防腐等级不小于 10 级，测 试时间不低于 500 小时，提供带有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告扫描件）加热 水箱：材质 SUS304 食品级不锈钢（提 供直饮机设备制造商水箱涉及饮用水 卫生安全产品许可批件及卫生检测报 告）过滤配置：不低于 3 级过滤（至 少包含 PP 棉+颗粒活性炭+PP 棉）（须 提供设备生产厂家整机《涉及饮用水 卫生安全产品卫生许可批件》扫描件） 涉水部件 PE 管依据 GB4806.7-2023 《食品安全国家标准食品接触用塑料</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>材料及制品》检测要求，检测项目（感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以铅计）、脱色试验）均符合要求，检测结论合格。（提供国家认可的检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证的有效检测报告或相关证明材料扫描件）★节能要求：设备属于节能产品，符合 CQC3133-2011 标准，提供与产品型号一致的中国节能认证证书扫描件，节能证书需注明 220V 电压。★产品符合 GB/T 24021-2024 标准要求，（提供第三方有效证明文件扫描件）★电气安全：GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》和 GB4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的 特殊要求》标准，提供与产品型号一致的，国家认可的检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证的有效检测报告或相关证明材料扫描件★智能化控制：定时开关机，智能微电脑控制，防乱设置，防溢水、干烧、蒸气、开盖、防火、防</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		漏电，缺水保护，杜绝安全隐患，故障代码可自动识别报警，（提供故障代码可自动识别报警的第三方技术证明文件）★防护等级：IP44；（提供带有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告）；★加热管采用 SUS304 食品级不锈钢，（提供直饮机设备制造商加热管涉及饮用水卫生安全产品许可批件）产品责任保险：一次事故累计限额赔付金额须在 3000 万元及以上，提供有效期内的保险单和缴费发票原件的扫描件及承保单位官网的保险查询截图。								
F02	班级消毒柜	尺寸：850*600*1050mm（±5%）材质：优质 201 不锈钢，钢化玻璃可视窗。消毒方式：热风循环，带烘干消毒温度范围 0-80℃，消毒时间 60min 电压：220V，功率：1.2KW	台	11	2200	24200	康卫霸	山东康卫侍电器有限公司	山东	
F03	60L 壁挂式电热水器	功率：3500W 容量：60L 杀菌率：≥99.9%干烧保护，超温保护，IPX4 级防水，防冻保护，三重防电，故障自检，双胆变频，WIFI 智能能效等级：一级能效，热水输出率≥80%，搪瓷内	台	11	1900	20900	雅丽诗	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东	

		胆，耐温，耐压，不生锈，不结垢。								
F04	双星水池柜带推拉篦子圆角彩色	尺寸：1200*600*800mm（±5%）供应：圆角工艺，带推拉篦子材质：台面采用 SUS201 不锈钢板，厚度≥1.0mm；柜身采用 SUS201 不锈钢板，厚度≥1.0mm；门外壳采用 SUS201 不锈钢板，厚度≥1.0mm；门内壳采用 SUS201 不锈钢板，厚度≥0.8mm；补强撑采用优质不锈钢，厚度≥1.0mm；★柜脚采用不锈钢可调重力脚。下排水根据现场需要连接，铺设。	台	11	2100	23100	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
F05	油水分离器	板材材质：优质 201 不锈钢，厚≥1.0mm；功能：有效分离油脂和污水，防止油脂堆积造成管道堵塞问题。耐用性强。根据现场需要安装	台	11	380	4180	恒诚	山东恒诚厨业有限公司	山东	
F06	大理石面	尺寸：1800*700mm 根据现场需要制作 颜色：白色	套	11	1700	18700	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
F07	双温水龙头	材质：304 不锈钢台面总高：≥360mm 出水口高：≥300mm 弯管宽度：≥190mm 开孔：32-35mm★应具有节能认证证书。	个	22	130	2860	厨佑邦	南皮县贯泰五金制造有限公司	南皮县	
F08	茶吧机	尺寸：340*355*1096mm 制冷功率：70W；	台	3	700	2100	沁扬	慈溪市沁扬电	慈溪	

		额定功率:1420W; 加热功率:1350W; 额定电压:220V; 额定频率:50Hz; 配 置: 快插靠背, 后备高 1096mm, 抑菌 管路; 防干烧+提壶记忆功能; 台面高 760mm; 304 不锈钢烧水壶; 远程遥控;						器有限公司		
通风排 烟										
G01	油烟净化 一体机	尺寸: 15800*1500*1100mm (±5%) 机 械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟 净化一体设备 (油烟净化除味一体烟 罩) 1、烟罩、静电净化、抽排、为一 体, 多重功能高效便捷, 节省空间 2、 全机身采用不锈钢材质制作箱体, 板 材厚度 1.0mm, 美观耐用 3、内置电场, 优选三系铝铁合金组合电场, 高压放 电低压吸附, 强耐腐蚀性, 吸附油烟 颗粒更彻底; 控制模块采用一体式按 键或触摸屏, 配沥油板, 快速旋转, 油烟分离更高效; 4、七重油烟分离矩 阵, 油烟颗粒物拦截率达 98%。5、高 压静电喷涂风机: 表面形成 0.3mm 防 腐涂层, 耐酸碱盐腐蚀, 适用火锅 / 烧烤等高油烟场景 6、电场采用三系	米	15.8	7300	115340	北沃	苏州北沃环保 设备有限公司	苏州	

	<p>铝镁合金，铝板之前的间距$\leq 8\text{mm}$，以保证净化效果。7、纳米疏水涂层箱体：表面水珠自动滑落，日常仅需湿布擦拭，维护成本降低 70% 8、智能高频高压电源（功率 $200\text{W} \pm 5\%$）：动态功率调节（50-200W 自适应），三重安全保护（短路 0.1 秒断电 / 开路自动休眠 / 过载功率补偿）；吸附粒径$\leq 0.01 \mu\text{m}$，确保风管内壁无油膜堆积。 9、采用智能数字显示屏及触摸式控制面板，由用户自主选择功能性按键并配备开门启停功能，保证设备安全并随时了解设备运行状况。</p> <p>★、油烟净化设备控制系统具有过载报警、缺相报警、WIFI 物联网(远程联动控制)、定时开关机、故障原因显示、能耗统计与节能模式、温度感应、安全防护功能、静音场景适配、习惯学习与定制化等功能,符合 GB/T 25000. 51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分:就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》标准。投标文件</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>内提供国家法定第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测（验）报告扫描件，并提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图★、所投“机械静电光解复合式集烟罩”依据 GB/T 17626.2-2018 标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书，投标文件中提供证书扫描件，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图。★、所投“机械静电光解复合式集烟罩”依据 GB/T 18313-2001 标准，提供低噪声产品认证证书，标文件中提供证书扫描件，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图。</p> <p>★、所投“机械静电光解复合式集烟罩”依据 GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间 24h，总伸长率$\geq 0.04\%$，初始伸长率$\geq 0.05\%$，弹性伸长率$\geq 0.05\%$，检测结果未断裂，投标文件内提供国家法定第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测（验）报告扫描件，并</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图★、所投“机械静电光解复合式集烟罩”检测依据满足 GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验，GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验，依据 GB/T26955-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验，未发现未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。投标文件内提供国家法定第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测（验）报告扫描件，并提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图								
G02	抽气管道	材质：优质镀锌管道，板材≥1.0 厚，共板法兰。	平方	70	120	8400	北沃	苏州北沃环保设备有限公司	苏州	
G03	保护器	功能：具有缺相、短路、不平衡、过载等多种保护功能，不烧电机，液晶显示，故障记忆功能	个	1	650	650	北沃	苏州北沃环保设备有限公司	苏州	

G04	软连接	帆布软连接，以现场实际需要定制	个	1	240	240	北沃	苏州北沃环保设备有限公司	苏州	
G05	消音管道	尺寸：450*550*1000mm（±5%）★材质：优质镀锌管道，厚度≥1mm，内附消音棉≥4.5CM	个	1	780	780	北沃	苏州北沃环保设备有限公司	苏州	
G06	风柜	低噪音高压柜式风机规格：22寸风量：26500m ³ /h；全压：750 Pa；功率：7.5 kw； 1. 整机外壳采用汽车金属烤漆钢板制作工艺，不易褪色，防腐等级高，使用寿命长，外观大气美观。2. 根据离心力和动量守恒定律设计的风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作，更牢固，具有风量大，压力高，运行稳定等特点。3. 内部采用双层静音处理技术，全网加静音棉，静音棉材质为铝硅阻燃材料，厚度≥25MM，能有效降低15%噪声并起到阻燃作用，结合整机精密结构胶密封工艺，构建其高效的隔音屏障与严密的密封体系，进一步强化降噪效果同时起到防水密封的效果。4. 采用进口耐高温耐腐蚀风机专用轴承，精度高，	台	1	7800	7800	北沃	苏州北沃环保设备有限公司	苏州	

	<p>抗磨损性好，增加风机使用寿命，减少维护成本。5. 产品可配备自动定时变频功能，可调节风量风压，多重保护，缺项，过载，绝缘损坏等运行故障。定时模式：支持 8/12/24 小时循环启停，适配餐饮午晚餐高峰（如 11:00-14:00 自动满功率运行）6. 角钢：采用镀锌角钢制作，结构更牢固，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。</p> <p>★、所投“低噪音高压柜式风机”依据 GB/T 17626.2-2018 标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书，标文件中提供证书扫描件，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图。★、所投“低噪音高压柜式风机”依据 GB/T 18313-2001 标准，提供低噪声产品认证证书，投标文件中提供证书扫描件，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图。★、所投“低噪音高压柜式风机”依据 GB/T 6739-2022，漆膜硬度$\geq 4H$，检验结果合格；投标文件内</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>提供国家法定第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测（验）报告扫描件，并提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图★、所投“低噪音高压柜式风机”检测依据 GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验，GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验，依据 GB/T26955-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验，未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷。投标文件内提供国家法定第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测（验）报告扫描件，并提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图，符合 CCCF-CPRZ-19:2019 及 XF 211-2009.</p>								
G07	减震	弹簧减震，缓冲压力，降低噪音。	套	1	320	320	北沃	苏州北沃环保设备有限公司	苏州	

G08	吊车	吊装费	项	1	1050	1050	安内灶	河南省安内灶饮食设备有限公司	河南	
厨杂小件										
1	油鼓	食品接触用奥氏体不锈钢，口径 25cm 中号	个	2	20	40	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
2	油鼓漏瓢	优质 201 不锈钢板材，1.8MM 厚，直径 28 公分	个	2	30	60	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
3	拖把	线拖拖把头长 50CM	个	6	20	120	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
4	铲斗+扫把	PP+PET+不锈钢	套	6	20	120	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
5	冰盘	加厚不锈钢 60*40*4.8，耐用性极强	个	24	18	432	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
6	油污净	强力渗透，快速瓦解油垢，500ML，瓶装	个	28	20	560	君彦	郑州市思嘉化工科技有限公司	河南	
7	线手套	采用优质棉线，耐磨，防滑，透气	包	6	10	60	清久	临沂清久日用	临沂	

								品有限公司		
8	头套	一次性防尘头套，无纺布材质，加厚高弹、透气、舒适	包	10	9	90	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
9	脚套	一次性用品、无纺布材质、加厚耐垢、透气	包	5	10	50	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
10	乳胶手套	采用天然乳胶、不易破、手感舒适	双	10	4	40	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
11	水鞋	CCTV-7 上榜品牌、PVC 橡胶合成、37-44 码	双	10	50	500	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
12	衣服	100%聚酯纤维、M-5XL、白色、黑色、红色	件	10	30	300	礼辉	河北礼辉服装制造有限公司	河北	
13	帽子	材质：棉、防污防油	顶	10	9	90	礼辉	河北礼辉服装制造有限公司	河北	
14	打菜勺	201 不锈钢、经久耐用，不易变形 6 两	个	15	13	195	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
15	打饭勺	201 不锈钢，1.2 厚、不锈钢手柄 8 两	个	15	16	240	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
16	菜夹子	不锈钢材质，食品接触用、加厚防烫 12 寸	个	4	7	28	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	

17	水勺	不锈钢材质，加厚精悍，卷边不易伤手 14CM	个	5	16	80	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
18	米铲	PP 材质、加大加厚、不粘食品	个	15	7	105	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
19	卤面叉	201 材质、加厚材质，承重力强	个	6	10	60	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
20	地磅	品牌：枝花，超强防水、可折叠、防滑 200 公斤	台	1	290	290	贝晨	永康贝晨衡器有限公司	永康	
21	30KG 秤	精准度高，液晶显示、不锈钢耐磨按键	台	1	170	170	贝晨	永康贝晨衡器有限公司	永康	
22	34 提饭桶	采用优质不锈钢材质、抛光工艺、厚实耐用	个	12	30	360	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
23	30 提饭桶	采用优质不锈钢材质、抛光工艺、厚实耐用	个	12	22	264	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
24	一清二洗 三消毒	UV 高清打印、亚克力材质、防水防油、清晰美观	个	12	1.5	18	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
25	生熟牌	亚克力材质、防油防水 UV 印刷	个	24	3	72	清久	临沂清久日用	临沂	

								品有限公司		
26	捞面筷	天然红檀木、耐高温、防烫手 30 公分	双	10	1.5	15	俊林	台山俊林木制品有限公司	台州	
27	硅胶垫	食品级硅胶、耐高温、防粘连、易清洗 38*58	个	24	6.5	156	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
28	60 汤桶	奥氏体型不锈钢、食品接触用、4.0 加厚不锈钢	个	6	280	1680	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
29	50 汤桶	奥氏体型不锈钢、食品接触用、4.0 加厚不锈钢	个	6	200	1200	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
30	3 毛刷	3 寸高级羊毛刷、涂刷均匀、不掉刷毛	个	8	4	32	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
31	刮面板	大号 PP 材质、耐热食品级、无异味	个	8	4	32	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
32	长毛巾	35*70 微纤维材质、不掉毛、吸水性强	条	30	5	150	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
33	方毛巾	35*35 微纤维材质、不掉毛、吸水性强	条	30	4	120	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
34	粘钩	不锈钢材质、粘胶式、承重力强、不易掉	个	100	1.5	150	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
35	玻璃刮	40 公分 PVC+柔软胶条+铝合金+不锈	个	4	26	104	清久	临沂清久日用	临沂	

		钢材质、经久耐用						品有限公司		
36	地刮	60CM 硅胶刮头、加厚不锈钢杆、加厚柔软耐用	个	4	30	120	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
37	地刷	35CM 实木手柄、加密尼龙丝、硬毛、超强去污	个	4	13	52	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
38	洗洁精	1 千克柠檬味、去油污能力强, 15/件	箱	1	13	13	君彦	郑州市思嘉化工科技有限公司	河南	
39	灭蝇灯	型号 A-18 粘捕式、LOW 紫光引诱、卫生安全	个	6	40	240	丽吉尔	宁波丽吉尔电器科技有限公司	佛山	
40	紫外线消毒灯	悬挂式 8W 除菌 99%、消字号备案、安全高效	个	6	56	336	丽吉尔	宁波丽吉尔电器科技有限公司	佛山	
41	砍刀	1 号砍刀 不锈钢材质、加大加厚、锋利防滑	台	1	85	85	巧媳妇	阳江市巧媳妇厨业有限公司	阳江	
42	厨片刀	锻打 1 号刀片、40CRB 不锈钢、手柄原木材质	把	5	85	425	巧媳妇	阳江市巧媳妇厨业有限公司	阳江	
43	桑刀	采用淬火工艺、不卷刀 2 号刀	把	2	70	140	巧媳妇	阳江市巧媳妇厨业有限公司	阳江	
44	刮皮刀	不锈钢 20CRB 材质、刀锋锐利	把	10	3	30	飞鹏天下	浙江省江山市飞鹏五金配件	浙江	

								厂		
45	剪刀	大号多功能剪刀，采用优质材质、多道精抛光、不易腐蚀	把	3	12	36	飞鹏天下	浙江省江山市飞鹏五金配件厂	浙江	
46	磨刀油石	双面磨石、加大号、采用碳优硅材质、耐用、耐磨	块	3	11	33	富民	兴隆县富民新产品开发有限公司	兴隆	
47	尼龙墩(白色)	PE 材质、抗菌、防霉去腥 实际尺寸 47*6	块	1	170	170	达华	烟台达华塑料有限公司	山东	
48	尼龙墩(红色)	PE 材质、抗菌、防霉去腥 实际尺寸 47*6	块	1	170	170	达华	烟台达华塑料有限公司	山东	
49	尼龙板 65*42	PE 材质、抗菌、防霉去腥	块	5	85	425	达华	烟台达华塑料有限公司	山东	
50	中方筐	优选食品级 PP 材质、安全质地有韧性 48.5*36*17	个	10	16	160	达华	烟台达华塑料有限公司	山东	
51	大方筐	优选食品级 PP 材质、安全质地有韧性 53.5*43*18	个	10	22	220	达华	烟台达华塑料有限公司	山东	
52	毛菜筐	优选食品级 PP 材质、安全质地有韧性 66*45*22	个	6	45	270	达华	烟台达华塑料有限公司	山东	
53	大号整理箱	选用 PP 材质、高透箱体、加厚耐用 66*48*35	个	12	85	1020	达华	烟台达华塑料有限公司	山东	
54	大号保鲜	食品级 PP 材质、安全无异味	个	12	16	192	达华	烟台达华塑料	山东	

	盒	41*29.5*13.5						有限公司		
55	米面桶	优质 201 材质、防潮密封、耐用卫生 50CM	个	6	130	780	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
56	留样盒	食品级 PP 材质、加厚密封、保鲜冷冻、 耐高温加热 9.5*6	个	50	3	150	清久	临沂清久日用 品有限公司	临沂	
57	大钢盆 60	201 材质不锈钢、抛光加亮、加厚耐 摔 2.0 厚	个	4	60	240	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
58	中钢盆 50	201 材质不锈钢、抛光加亮、加厚耐 摔 2.0 厚	个	6	45	270	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
59	小钢盆 40	201 材质不锈钢、抛光加亮、加厚耐 摔	个	4	20	80	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
60	全钢调料 缸	选用食品级不锈钢、无涂层不易锈、 环保健康 08 厚 16CM	个	25	8	200	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
61	调料勺	不锈钢材质、边缘圆润、加厚设计 3 厘 26CM	个	25	2	50	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
62	不锈钢油	30 目不锈钢材质、耐磨耐用 28CM	把	4	26	104	诚兴	广东诚兴不锈	广东	

	滤网							钢制品实业有 限公司		
63	不锈钢漏 勺	加粗加厚不锈钢材质、耐用加固 8 目 30CM	把	4	28	112	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
64	木柄箬篱	不锈钢材质、4 线加固、竹制手柄、 防滑耐用 28CM	把	4	28	112	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
65	小擀面棍	纯天然枣木、无漆、无蜡、无拼接 40CM	根	10	6	60	俊林	台山俊林木制 品有限公司	台山	
66	长擀面棍	实木加粗整木、无漆、无蜡 80CM	根	4	15	60	俊林	台山俊林木制 品有限公司	台山	
67	油条筷	天然红檀木、圆滑无倒刺 42CM	双	5	3	15	俊林	台山俊林木制 品有限公司	台山	
68	1 米长钢铲	采用 201 材质、加厚手柄，精悍 19CM 铲头	把	6	48	288	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
69	炒铲	201 不锈钢材质、手柄圆滑、不变形、 加厚耐用 1 号	把	3	18	54	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
70	18 长柄水 勺	201 不锈钢材质、精悍、卷边不伤手、 足尺加厚	把	2	18	36	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有	广东	

								限公司		
71	长袖工作服	100%聚酯纤维、舒适透气 M-5XL 可选	件	10	32	320	礼辉	河北礼辉服装制造有限公司	河北	
72	工作帽	材质：棉、防尘、透气、吸汗	包	1	26	26	礼辉	河北礼辉服装制造有限公司	河北	
73	布围裙	纯棉材质、吸汗、透气、防滑耐磨	件	20	13	260	礼辉	河北礼辉服装制造有限公司	河北	
74	大保鲜膜	pvc 材质、密封防漏、韧性强、吸附性强、防油污 60CM	卷	12	45	540	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
75	宽耳油丝	采用优质不锈钢材质、食品接触用、网孔细腻、双层滤网 12 寸	个	2	22	44	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
76	蒜臼	食品级材质，天然石材、传统工艺大号	个	2	70	140	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
77	钢丝球	采用 410 不锈钢、结构紧实、不易散，大包	包	20	13	260	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
78	面扫	大号木柄	把	4	13	52	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
79	锅刷子	采用天然竹质	把	6	6	36	俊林	台山俊林木制品有限公司	台山	
80	午点盘(幼)	30*35	个	44	26	1144	诚兴	广东诚兴不锈	广东	

	儿用)							钢制品实业有 限公司		
81	水杯(幼 儿用)	食品级 201 不锈钢加厚材质、耐磨防 滑 7CM	个	500	4	2000	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
82	三格厚餐 盘(幼 儿用)	采用 304 不锈钢材质、双面电镀抛光、 中号	个	100	20	2000	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
83	双层碗(幼 儿用)	食品级不锈钢材质、双层防烫、加厚 不怕摔 13CM	个	500	4	2000	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
84	小汤勺(幼 儿用)	食品级不锈钢材质、勺头圆滑、加厚 手柄, 2 号椭圆勺	把	500	4	2000	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
85	五格厚餐 盘(教师 用)	采用食品级 304 材质、一体成型、无 磁不生锈	个	30	20	600	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
86	双层碗(教 师用)	15CM 不锈钢材质、防烫、隔热	个	70	4	280	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
87	小汤勺(教 师用)	加厚不锈钢材质、精度抛光、加厚防 摔,	把	70	6.5	455	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	

88	筷子(教师用)	天然鸡翅木材质、无漆、无蜡、更安全、更放心	双	70	1.5	105	俊林	台山俊林木制品有限公司	台山	
89	打菜勺	食品级不锈钢、结构紧密、健康环保 6两	把	15	13	195	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
90	汤勺	食品级不锈钢、直径 7CM	把	15	4	60	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
91	不锈钢馍夹	201 不锈钢材质、食品级耐用、防滑 沥油 9 寸	把	18	5	90	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
92	菜盆(鸳鸯)	食品级不锈钢、一次冲压更牢固、厚实耐用、精密缝焊工艺不渗漏 32CM	个	12	25	300	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
93	主食盆	304 不锈钢材质、宽边设计、32CM	个	12	32	384	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
94	提汤桶	201 不锈钢材质、加厚款 34CM	个	2	30	60	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
95	冲孔不锈钢水果盆	食品级不锈钢材质、沥水孔均匀、沥水更方便快捷 31.5CM	个	4	22	88	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	

96	煎铲	420 马压体不锈钢材质、木质手柄、 冲压磨边，大号法式煎铲	把	4	13	52	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
97	竹批子	采用天然竹子制作而成、手工磨制、 不易变形 50CM	根	4	6.5	26	俊林	台山俊林木制 品有限公司	台山	
98	高温手套	外层涂银布、耐热防烫、防油防水， 中号	双	4	16	64	礼辉	河北礼辉服装 制造有限公司	河北	
99	40*40*1.0 汤桶	优质 201 加厚不锈钢材质、4.0 厚、 加厚桶身	个	2	140	280	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
100	不锈钢刮 刀	不锈钢材质、加厚刀柄	把	4	3	12	诚兴	广东诚兴不锈 钢制品实业有 限公司	广东	
101	盖布(30 米)	纯白布	卷	1	260	260	礼辉	河北礼辉服装 制造有限公司	河北	
102	一次性口 罩	无纺布材质、透气、防尘、防晒、防 风	件	1	390	390	清久	临沂清久日用 品有限公司	临沂	
103	一次性 PVC 手套	医用 pvc 材质、弹力强、不易破，大 号	盒	10	32	320	清久	临沂清久日用 品有限公司	临沂	
104	一次性帽 子	无纺布材质、防尘、透气	包	20	26	520	清久	临沂清久日用 品有限公司	临沂	
105	一次性手	食品级 PE 材质、加厚不易破，大号	箱	1	200	200	清久	临沂清久日用	临沂	

	套							品有限公司		
106	洗碗长袖手套	采用天然乳胶、耐油防滑、耐腐蚀，加长款	双	40	15	600	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
107	大垃圾桶	加厚挂车垃圾桶、防晒不易老化、结实耐用，240L	个	4	185	740	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
108	脚踏垃圾桶	脚踏垃圾桶、加厚耐用、安全无异味，80L	个	4	110	440	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
109	洗碗巾	多功能清洁布、吸水佳、抑油防臭	包	20	4	80	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
110	电子秤 (150KG 地磅)	超强防水、可折叠、防滑	台	1	200	200	贝晨	永康贝晨衡器有限公司	永康	
111	克秤	201 不锈钢材质、精准计数、超强防水、大显示屏	台	1	65	65	贝晨	永康贝晨衡器有限公司	永康	
112	微波炉	快速解冻、操作简单, 20L	台	1	430	430	格兰仕	广东格兰仕电器制造有限公司	广东	
113	长挂钩	不低于 8 个挂钩，长度不低于 45CM	个	6	20	120	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
114	不锈钢接口	口径不小于 16CM	个	1	20	20	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有	广东	

								限公司		
115	留样标签纸	大小适合留样盒更换	个	1000	1	1000	星灵新材	河南星灵新材料科技有限公司	河南	
116	地标线	宽度不低于 4.4CM	卷	100	8	800	星灵新材	河南星灵新材料科技有限公司	河南	
117	彩色胶带	宽度不低于 1.5CM	卷	100	4	400	星灵新材	河南星灵新材料科技有限公司	河南	
118	工具箱及工具	3M 卷尺, 8 寸活动扳手, 8 寸内六角扳手, 羊角锤, 6 寸尖嘴钳, 十字螺丝刀, 一字螺丝刀, 美工刀, 电工胶布, 手电筒, 膨胀管螺丝套装, 套筒连接杆, 钳子等等工具箱	套	1	600	600	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
119	试菜工具包	18*15*10 , 试菜用碗, 勺子, 筷子, 等用品	套	1	160	160	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
120	应急医疗箱	30*17.5*19cm , 碘伏, 镊子, 棉签, 急求手册, 退热贴, 酒精, 剪刀, 镊子, 纱布, 云南白药, 创可贴等等	套	1	290	290	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
121	温湿度计	温度-30℃--50℃, 湿度 0-100%RH, 温度回差不大于 0.5℃, 温湿度误差不大于 3%	个	2	8	16	星灵新材	河南星灵新材料科技有限公司	河南	

122	油温计	1-300℃	个	2	20	40	星灵新材	河南星灵新材料科技有限公司	河南	
123	冰箱温度计	温度-30℃--50℃温度回差不大于0.5℃，	个	5	10	50	星灵新材	河南星灵新材料科技有限公司	河南	
124	味盅	口径不低于 16CM	个	10	6	60	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
125	标识贴	定制，示例：工具不回家，我就不回家	套	1	80	80	星灵新材	河南星灵新材料科技有限公司	河南	
126	白大褂	选用舒适面料，透气性好，不易起球 M-5XL	件	10	38	380	礼辉	河北礼辉服装制造有限公司	河北	
127	650CM 挤酱瓶	防漏防尘，挤压不费力，食品级 PE 材质，自带刻度	个	10	6	60	清久	临沂清久日用品有限公司	临沂	
128	水龙头延长管	360 度任意定型，不锈钢	个	1	52	52	诚兴	广东诚兴不锈钢制品实业有限公司	广东	
合计		小写：658492.00 元 大写：陆拾伍万捌仟肆佰玖拾贰元整								

注：投标人需在“安阳市政府采购投标文件编制系统”中、按系统要求填列分项报价，系统中填列的分项报价为投标人《投标文件》的一部分。