

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：内黄县公安局 采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方（全称）：内黄县城发市政工程有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：内黄县公安局执法办案管理中心设备采购项目（包一）

采购项目编号：内政采公开2026-7

(2) 采购计划编号：内政采公开2026-7

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见清单。

采购标的的技术要求、商务要求具体见采购文件。

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：2995050.00元

大写：贰佰玖拾玖万伍仟零伍拾元整

最高限价小写：3003707.25元

大写：叁佰万零叁仟柒佰零柒元贰角伍分

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：采购人在产品验收合格后一次性付清

3. 合同履行

(1) 起始日期：2026年07月06日，完成日期：2028年08月06日。

(2) 履约地点：内黄县公安局执法办案管理中心

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

(4) 分期履行要求：无

(5) 风险处置措施和替代方案：中标（成交）采购标的制造商对本次采购产品的质保期承诺：

自产品验收通过之日起三年

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：内黄县公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，成交供应商应进行充分的配合并提供备品备件
否

验收组织的其他事项：成交供应商须按照合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物的数量、质量、性能、功能达到合同约定的要求_____

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起五个工作日内组织验收

(3) 履约验收方式：一次性验收

(4) 履约验收程序：详见采购文件“验收”内容_____

(5) 履约验收的内容：详见采购文件“验收”内容_____

(6) 履约验收标准：详见采购文件“验收”内容_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：中标供应商配合采购人对合同内的产品进行产权过户登记等工作_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序

解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自2026年7月6日生效。

7. 合同份数

本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年 07 月 6 日

合同订立地点： 内黄县公安局执法办案管理中心

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	 内黄县城发市政工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	 合同专用章	法定代表人或其委托代理人（签章）	宰鹏宇 
		拥有者性别	男
住所		住所	河南省安阳市内黄县城关镇红旗路南段西侧8号
联系人		联系人	宰鹏宇
联系电话		联系电话	13253073536
通信地址		通信地址	河南省安阳市内黄县城关镇红旗路南段西侧8号
邮政编码		邮政编码	456300
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91411600MA481Y8W2F
		开户名称	内黄县城发市政工程有限公司
		开户银行	中原银行内黄支行
		银行账号	4105 2801 0120 1571 04

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权

对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝支付。因财政拨付，超期内超期拨付，不视为违约。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面或口头形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】24小时内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利

益；且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另

一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，通过向甲方所在地法院诉讼的方式解决争议。

19.2 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体投标，中标企业：内黄县城发市政工程有限公司为独立法人单位，具备采购文件要求的全部履约责任等要求
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方收到乙方交付的货物后，应在5个工作日内完成验收；逾期未提出书面异议或说明，视为验收合格。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	甲方应当确定设备所在的场地符合设备安装及长期运行的环境条件。
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	履行合同义务的顺序为：交货、验收、付款、质保、维保
第二节 第7.1款	包装特殊要求	乙方负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。
	指定现场	内黄县公安局执法办案管理中心
第二节 第7.2款	运输特殊要求	乙方采用陆运的运输方式，将货物安全无损的运抵甲方指定地点，装卸、交付至甲方的一切相关费用归属乙方承担
第二节 第7.3款	保险要求	无
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	质量保证期：自产品验收通过之日起三年
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	乙方收到甲方通知后，4小时内电话响应，24小时内到达现场，负责故障原因的诊断，并尽快排除故障。质保期内，乙方负责免费维修或更换有缺陷的货物或部件
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	合同价款的支付：甲方在产品验收合格后一次性付清
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	乙方提供一年不低于4次的免费巡检和检修校准服务。并提供不低于具体产品设计的使用寿命的维修期限。详细维修期限见产品资料

第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	货物在有效使用年限届满后乙方应予回收，按照甲方的要求，乙方负有自行或委托第三人对货物予以回收的义务
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	乙方提供的其他服务内容，详细见响应文件第41页“售后服务计划”
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	在质保期内，产品发生故障系质量问题的，乙方必须在15个工作日内无偿更换；超出质保期，产品发生的故障，乙方应在24小时内组织维修，并以市场最低价提供配件。
第二节 第15.2(2)项	延迟交货赔偿费	乙方应在合同签订后的5日内供货完毕，延迟交货赔偿费为合同金额的10%
第二节 第15.3款	逾期付款利息	甲方存在延迟支付乙方合同款项的情况，应当承担未支付货款金额的年化10%的逾期利息
第二节 第15.4款	其他违约责任	无
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____ ； (2) 向_安阳市内黄县_人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

第四节 中标通知书

供货清单

序号	名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
1. 办公设备附件清单							
一楼							
1	警务室大厅	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	4	5570	22280
2		打印彩色	打印速度26页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5英寸LCD显示屏，内存512MB，	台	2	4280	8560
3		打印黑白	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	2	1800	3600
4		85寸电视	86英寸大屏，4K，	台	1	1300	1300
5	心电图室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	1	5570	5570
6		打印	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	1	1800	1800
7	DR	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	1	5570	5570
8		打印黑白	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	1	1800	1800
9	血液分析仪	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	1	5570	5570
10		打印黑	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	1	1800	1800

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
	白					
二楼						
1 1	案件流转室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	8	5570 44560
1 2		黑白扫描复印打印	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	2	1800 3600
1 3		打印彩色	打印速速26页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5英寸LCD显示屏，内存512MB，	台	2	4280 8560
1 4		快速扫描仪	色彩位数（输出）：24位 内存容量：512MB 操作方式：按键扫描 纸张规格(ADF最小)：50.8mm×50.8mm 纸张规格(ADF最大)：215.9mm×355.6mm 纸张重量/厚度(多张)：60页（A4，80g/m ² ） 纸张重量/厚度(单张)：40~200g/m ² 接口:USB	台	2	2790 5580
1 5	电子证据采集室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	5570 11140
1 6		打印黑白	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	1	1800 1800
1 7	办公室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	5570 11140
1		打	打印速速26页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配	台	1	428 428

序号	名称		品牌型号规格	单位	数量	单 价	小 计
8		印 彩 色	自动输稿器, 3.5英寸LCD显示屏, 内存512MB,			0	0
1 9	信 息 查 询 室	电 脑	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	557 0	111 40
2 0		打 印 黑 白	打印速度30页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2英寸彩色触控屏; 2GB内存,	台	1	180 0	180 0
2 1	卷 宗 装 订 室	装 订 机	产品尺寸: 420mmx310mmx480mm 装订厚度: ≥60mm 打孔直径: 6.2mm 预热时间: 1-3分钟	台	1	640 0	640 0
2 2		碎 纸 机	入口宽度: 220mm以上 保密等级: 五级及以上 碎纸速度: 3m/min 单次碎纸张数: ≥8张 连续碎纸时间: ≥30min 纸桶容量: ≥20L	台	1	112 0	112 0
2 3		A3 打 印 机	打印速度40页/分钟; 标配10.1英寸智能触控屏, 打印分辨率1200*1200dpi; 内存4GB, 硬盘容量320GB, 标配双纸盒, 标配80页/分钟自动进稿器;	台	1	328 60	328 60
2 4		快 速 扫 描 仪 器	色彩位数(输出): 24位 内存容量: 512MB 操作方式: 按键扫描 纸张规格(ADF最小): 50.8mm×50.8mm 纸张规格(ADF最大): 215.9mm×355.6mm 纸张重量/厚度(多张): 60页(A4, 80g/m ²) 纸张重量/厚度(单张): 40~200g/m ² 接口:USB	台	1	279 0	279 0
2 5		电 脑	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	557 0	111 40
2 6		打 印 黑 白	打印速度30页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2英寸彩色触控屏; 2GB内存,	台	1	180 0	180 0
2	案	电	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶	台	2	557	111

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
7	件 审 核 室	脑 显示器			0	40
2 8		打印彩色 打印速速26页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5英寸LCD显示屏，内存512MB，	台	1	428 0	428 0
2 9	医 生 值 班 室	电 脑 不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	557 0	111 40
3 0		打印彩色 打印速速26页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5英寸LCD显示屏，内存512MB，	台	1	428 0	428 0
3 1	监 控 室	电 脑 不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	557 0	111 40
3 2	办 案 中 心 办 公 室	电 脑 不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	557 0	111 40
3 3		黑 白 打 印 打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	1	180 0	180 0
3 4	侦 查 监 督 与 协 作 办 公 室	电 脑 不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	4	557 0	222 80
3		黑 打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动	台	2	180	360

序号	名称		品牌型号规格	单位	数量	单 价	小 计
5		白 打 印	输稿器, 2.2英寸彩色触控屏; 2GB内存,			0	0
3 6	物 证 鉴 定 室	电 脑	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	557 0	111 40
3 7		打 印 彩 色	打印速速26页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 标配自动输稿器, 3.5英寸LCD显示屏, 内存512MB,	台	1	428 0	428 0
3 8	综 合 服 务 室	电 脑	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	557 0	111 40
3 9		打 印 黑 白	打印速度30页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2英寸彩色触控屏; 2GB内存,	台	1	180 0	180 0
4 0	专 案 办 公 室	电 脑	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	557 0	111 40
4 1		打 印 彩 色	打印速速26页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 标配自动输稿器, 3.5英寸LCD显示屏, 内存512MB,	台	1	428 0	428 0
4 2	机 房	UP S	高频UPS, 容量40KVA, 塔式或机架式安装, 支持三进三出。输出功率因数不小于0.9。电池电压: 30-44节可调(12V), 支持并机。	台	1	440 00	440 00
4 3		电 池	12V250AH (备电2小时)	台	40	198 0	792 00
4 4		电 池 架	A40, 含电池组内部连接线、电池开关	台	1	600 0	600 0
三楼							
4 5	辅 警 工	电 脑	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	8	557 0	445 60

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
	作室					
46	打印黑白	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	4	1800	7200
47	快速扫描仪器	色彩位数（输出）：24位 内存容量：512MB 操作方式：按键扫描 纸张规格(ADF最小)：50.8mm×50.8mm 纸张规格(ADF最大)：215.9mm×355.6mm 纸张重量/厚度(多张)：60页（A4，80g/m ² ） 纸张重量/厚度(单张)：40~200g/m ² 接口:USB	台	1	2790	2790
48	合成作战室	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	5570	11140
49	电脑	1、处理器：≥8核心，处理器频率2.3GHz 2、内存：≥8GB DDR4 3、硬盘：≥SSD 256GB M.2 NVMe 4、网口：1个千兆网口 5、视频：≥1个HDMI 6、集成声卡 7、≥23.8寸显示器	台	6	5570	33420
50	打印彩色	打印速速26页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5英寸LCD显示屏，内存512MB，	台	2	4280	8560
51	黑白扫描复印打印	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	2	1800	3600
52	快速扫描	色彩位数（输出）：24位 内存容量：512MB 操作方式：按键扫描 纸张规格(ADF最小)：50.8mm×50.8mm	台	1	2790	2790

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
	仪器	纸张规格(ADF最大): 215.9mm×355.6mm 纸张重量/厚度(多张): 60页(A4, 80g/m ²) 纸张重量/厚度(单张): 40~200g/m ² 接口:USB				
53	办案民警休息室	电脑	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	3	5570 16710
54		打印黑白	打印速度30页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2英寸彩色触控屏; 2GB内存,	台	3	1800 5400
四楼						
55	涉案财物管理室	电脑	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	1	5570 5570
56		条码枪	无线、二维码扫描枪、黑色、USB接口	台	1	700 700
57		条码打印机	打印速度102mm/s 打印宽度 108mm 外形尺寸260*215*175mm 碳带容量100m CPU 兼容系统	台	1	1400 1400
58	贵重物品保管室	电脑	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	3	5570 16710
59		打印黑白	打印速度30页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2英寸彩色触控屏; 2GB内存,	台	1	1800 1800

序号	名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
60	生物物证保管室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	3	5570	16710
61		打印黑白	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	1	1800	1800
62	腐蚀危险物品保管室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	5570	11140
63		打印黑白	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	1	1800	1800
64	卷宗管理室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	5570	11140
65		打印	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	1	1800	1800
66	卷宗保管室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	1	5570	5570
67		打印黑白	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	1	1800	1800
68	中心	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	5570	11140

序号	名称		品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
	档案室、视频保管室						
69		打印黑白	打印速度30页/分钟，标配双面打印，有线网络，自动输稿器，2.2英寸彩色触控屏；2GB内存，	台	1	1800	1800
70		刻录机快速	接口：USB CD刻录：≥24X DVD刻录：≥8X 支持光盘格式：DVD±R / DVD±RW / CD-R / CD-RW	台	1	560	560
71	法官办公室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	2	5570	11140
72		打印彩色	打印速速26页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5英寸LCD显示屏，内存512MB，	台	1	4280	4280
73	专案办公室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	4	5570	22280
74		打印彩色	打印速速26页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配自动输稿器，3.5英寸LCD显示屏，内存512MB，	台	2	4280	8560
75	领导办公室	电脑	不低于以下配置：内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	1	5570	5570
7		打	打印速速26页/分钟，标配双面打印，有线网络，标配	台	1	428	428

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
6	印彩色	自动输稿器, 3.5英寸LCD显示屏, 内存512MB,			0	0
77	庭前调解室	电脑	台	2	5570	11140
78	打印黑白	打印速度30页/分钟, 标配双面打印, 有线网络, 自动输稿器, 2.2英寸彩色触控屏; 2GB内存,	台	1	1800	1800
五楼						
79	准备室	笔记本电脑	台	1	6840	6840
80	电脑	不低于以下配置: 内存16G/硬盘512G/2G独显/23.8液晶显示器	台	1	5570	5570
81	网络语言传输光端机	4路E1+8路电话+4路千兆隔离网 40KM	台	2	2200	4400
82	网络语言传输光端机	4路E1+8路电话+4路千兆隔离网 120KM	台	2	2600	5200
网络配套						
83	48口核	1、性能: 整机交换容量 \geq 672Gbps; 转发性能 \geq 166Mpps 2、端口: \geq 48个千兆电口+6个万兆SFP+口	台	2	4500	9000

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
	核心交换机	3、MAC地址表≥32K，IPv4路由表容量≥8K 4、三层路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP4； 5、交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，堆叠距离≥10KM 6、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 7、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作				
84	24口汇聚交换机	1、交换容量336Gbps，包转发率43.5Mpps； 2、24个10/100/1000Mbps自适应电口，2个2.5G光口； 3、支持16K大MAC表项； 4、无管模式下，支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、防环路四种模式切换，支持优先转发端口；	台	6	1260	7560
85	48口汇聚交换机	1、交换容量336Gbps，包转发率108Mpps； 2、48个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口； 3、支持VLAN、ACL、端口聚合等功能	台	4	2120	8480
86	防火墙	1、不低于1U，飞腾E2000Q，统信UOSV20内核版性能； 2、内存≥16G，系统盘≥32G板载EMMC，固态硬盘≥512G； 3、不少于10个千兆电口(含1个MGMT口，1个HA口)，不少于6个千兆光插槽，不少于2个万兆光插槽，不少于2个扩展槽位，固化双电源； 4、防火墙吞吐≥4G，并发连接≥150万； 5、具备策略路由，根据入接口、源/目的IP地址、地址范围、协议、角色、应用、选路算法、运营商、探测等多种条件设置策略路由； 6、具备IP/MAC绑定，具备跨三层绑定，具备IP/MAC绑定表导入导出，以便对IP/MAC绑定关系进行批量操作； 7、防火墙作为DNS服务器可依据访问地址来源将服务器域名解析为内部地址或外部地址，同时通过配置多条转换策略，实现内网资源服务器的负载均衡； 8、具备域名控制，对多级域名进行控制，域名对象支持通配符； 9、具备监控功能，显示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息；	项	2	44400	88800

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		10、内置数据过滤功能，具备HTTP、FTP、POP3、SMTP、TELNET等协议，可对自定义关键字进行过滤，可对FTP命令和邮件标题、正文、附件、收发件人进行过滤； 11、具备与漏扫、IDS、EDR、DLP、WAF、防病毒网关、TA-DB、蜜罐、态势感知设备联动； 12、具备在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS诊断方式； 13、默认包含应用识别功能，含不低于3年应用特征库升级许可；				
87	24芯光纤配线架	1、24芯光纤配线架，含尾纤法兰 2、标准19英寸机架式 3、ABS环保熔纤盘 4、电信级低损束状尾纤	个	6	500	3000
88	144芯光纤配线架	1、144芯光纤配线架，含尾纤法兰 2、标准19英寸机架式 3、ABS环保熔纤盘 4、电信级低损束状尾纤	个	1	875	875
89	48口网络配线架	1、48口网络配线架，采用优质冷轧钢板材质 2、采用镀金工艺制作，加厚镀金针脚 3、封闭设计，有效防尘防止电磁干扰	个	10	550	5500
90	辅材	1、光模块、光纤收发器、电源、跳线、尾纤、热缩管、扎带、胶带、机打标签等完成网络接通所需的各类辅材配件	项	1	50000	50000
91	系统集成	1、设备安装 2、光纤配线架熔接光缆 3、网络配线架压接网线 4、整体线路测试及调整 5、整体线路整理及标注 6、根据甲方需求接通调试网络	项	1	37479	37479
合计：1000704.00元						

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
2. 信息化设备						
一、一楼办案中心						
(一) 登记大厅						
1	500万星光电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心(主动模式)、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入(电平量)、1 路报警输出(电平量)、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	台	4	750	3000
2	手动报警按钮	品牌：美好同舟 型号：MH-28 规格：1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	个	1	18	18
3	电脑	品牌：联硕 型号：DZ500SQ 规格：1、处理器：8 核心，处理器频率 1.8GHz 2、内存：8GB DDR4 3、硬盘：SSD 256GB 4、网口：1 个千兆网口 5、视频：1 个 HDMI 6、集成声卡 7、23.8 寸显示器	台	2	6500	13000
4	电脑麦	品牌：绿联 型号：90416 规格：1、USB 电脑麦克风，免驱设计，即插即用 2、360 度全指向拾音，灵敏收音	套	2	150	300

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		3、音量调节，一键闭麦				
5	音箱	品牌：漫步者 型号：R10U 规格：1、DSP 数字音频处理 2、采用 3.5mm 接口 AC97 标准连接方式，兼容各种设备 3、信噪比 $\geq 85\text{dBA}$ 4、失真度 (%) ≤ 0.5	套	2	200	400
6	激光打印机	品牌：汉印 型号：TG1000DN 规格：1、30ppm (A4) 2、600*600dpi, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒：250 页	台	1	2000	2000
7	高拍仪	品牌：捷宇 型号：C103@规格：1、小巧便携，产品可折叠 2、最大拍摄 A3 幅面 3、分辨率：3264 \times 2488 (800 万像素) 4、对焦方式：自动对焦 5、可拍物件类型：证件、文档、书籍、照片、试卷、各类凭证、立体实物等 6、拍摄速度： ≤ 1 秒 7、信噪比： $\geq 40\text{db}$	台	1	870	870
8	执法办案场所全流程自助管理终端	品牌：捷宇 型号：M32-FZ864 规格：CPU：四核 Cortex-A55 内存大小：8GB 磁盘容量：64GB 主屏幕分辨率：1280 \times 800	台	1	2000 0	2000 0
9	人脸识别终端	品牌：大华 型号：DH-ASI72ABH-XYZ 规格：1、★7 英寸触摸显示屏（公沪检 202444892） 2、★设备支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门（公沪检 202444892） 3、★设备应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头（公沪检 202444892） 4、★设备支持最多 6 人同时进行人脸识别（公沪检 202444892） 5、刷卡距离 $\geq 6\text{cm}$ 6、通过 WEB 进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸参数配置和图像参数配置	台	4	2200	8800

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		7、设备应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当人脸靠近时自动唤醒待机设备 8、★设备应具有对佩戴口罩人员进行人脸识别功能（公沪检 202444892）				
10	人脸门禁配套	品牌：国产 型号：国产 规格：1、门禁配套电源、支架	台	4	110	440
11	双门磁力锁	品牌：道尔 型号：DRDS302 规格：1、使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 2、输入电压：DC12V 或 DC24V±10% 3、安全类型：通电上锁、断电开锁 4、带锁状态信号反馈	个	2	400	800
(二) 人身安全检查/随身物品暂存						
12	500万星光电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	台	2	750	1500
13	手动报警按钮	品牌：美好同舟 型号：MH-28 规格：1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	个	1	18	18
14	高拍仪	品牌：捷宇 型号：C103@规格：1、小巧便携，产品可折叠 2、最大拍摄 A3 幅面 3、分辨率：3264×2488（800 万像素）	台	1	870	870

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		4、对焦方式：自动对焦 5、可拍物件类型：证件、文档、书籍、照片、试卷、各类凭证、立体实物等 6、拍摄速度：≤1秒 7、信噪比：≥40db				
15	电脑	品牌：华硕 型号：D349SD 规格：1、处理器：8核心，处理器频率1.8GHz 2、内存：8GB DDR4 3、硬盘：SSD 256GB 4、网口：1个千兆网口 5、视频：1个HDMI 6、集成声卡 7、23.8寸显示器	台	1	6500	6500
16	激光打印机	品牌：汉印 型号：TG1000DN 规格：1、30ppm (A4) 2、600*600dpi, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒：250页	台	1	2000	2000
17	人脸识别终端	品牌：大华 型号：DH-ASI72ABH-XYZ 规格：1、★7英寸触摸显示屏（公沪检 202444892） 2、★设备支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门（公沪检 202444892） 3、★设备应具有双目摄像头，一路为可见光 200万摄像头，另一路为红外 200万摄像头（公沪检 202444892） 4、★设备支持最多 6 人同时进行人脸识别（公沪检 202444892） 5、刷卡距离≥6cm 6、通过 WEB 进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸参数配置和图像参数配置 7、设备应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当人脸靠近时自动唤醒待机设备 8、★设备应具有对佩戴口罩人员进行人脸识别功能（公沪检 202444892）	台	2	2200	4400
18	人脸门禁配套	品牌：国产 型号：国产 规格：1、门禁配套电源、支架	台	2	110	220
19	电磁锁	品牌：道尔	个	1	220	220

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		型号: DRDS302 规格 1、280kg 单门两线拉丝磁力锁; 2、通电上锁, 无残磁、无机械磨损; 3、适用于 90 度开的任何有框门, 如木门、防火门、玻璃门; 4、对于无框门, 需要选配支架				
20	双面随身物品柜(主柜)	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 1、材质为冷轧钢板/镀锌钢板 2、箱体采用 1.0MM 加厚钢板, 防锈、防潮、防静电 3、柜体尺寸(mm): W1000*D450*H1900 4、主柜每面包含 12 个箱门, 正反面箱门相同 5、静电喷涂, 防潮防晒 6、自带储物系统, 提供系统 API 接口协议, 对接第三方软件 7、根据功能需求, 定制开门逻辑 8、屏幕 7 寸, 方便操作	台	1	1800 0	1800 0
21	双面随身物品柜(从柜)	品牌: 定制 型号: 定制 规格: 1、材质为冷轧钢板/镀锌钢板 2、箱体采用 1.0MM 加厚钢板, 防锈、防潮、防静电 3、柜体尺寸(mm): W1000*D450*H1900 4、从柜每面包含 16 个箱门, 正反面箱门相同 5、自带储物系统, 提供系统 API 接口协议, 对接第三方软件 6、根据功能需求, 定制开门逻辑	台	1	1600 0	1600 0
(三) 信息采集室						
22	500 万星光电动变焦红外防暴半球	品牌: 天地 型号: TC-C55MS 规格: 1、1/2.7" CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头, F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心(主动模式)、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入(电平量)、1 路报警输出(电平量)、1 个	台	2	750	1500

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电: DC12V±25%				
23	手动报警按钮	品牌: 美好同舟 型号: MH-28 规格: 1、紧急呼叫报警开关, 一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输, 信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	个	1	18	18
(四) 尿检室						
24	500 万星光电动变焦红外防暴半球	品牌: 天地 型号: TC-C55MS 规格: 1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头, F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心 (主动模式)、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入 (电平量)、1 路报警输出 (电平量)、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电: DC12V±25%	台	1	750	750
25	手动报警按钮	品牌: 美好同舟 型号: MH-28 规格: 1、紧急呼叫报警开关, 一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输, 信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	个	1	18	18
(五) 候问室 (单人候问室 2, 多人候问室 4)						
26	500 万星光电动变焦红外防暴半球	品牌: 天地 型号: TC-C55MS 规格: 1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头, F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR	台	10	750	7500

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%				
27	鱼眼全景	品牌：大华 型号：DH-IPC-EW5541-AS 规格：1、500 万像素 2、主码流最高 2560×1920 分辨率 3、具备背光补偿、3D 数字降噪等功能 4、1×10Base-T/100Base-TX (RJ-45) 自适应以太网接口 5、H. 265/H. 264 编码，主码流支持 Smart265 压缩 6、DC 12V±25%/PoE (802.3af)	台	2	600	1200
28	显示屏	品牌：天地 型号：TC-D532 规格：1、监控显示屏，用于显示候问室监控画面 2、1920*1080 分辨率 3、32 英寸 16:9 4、1 个 HDMI 接口	台	2	1500	3000
29	网络硬盘录像机	品牌：天地 型号：TC-R5232 规格：1、具备姓名、性别、年龄、眼镜、口罩人脸特征检索 2、具备按事件检索人脸：人脸检测、比对报警、陌生人报警 3、32 路网络摄像机接入 4、具备 IPC 分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 5、接入带宽 100Mbps，转发带宽≥60Mbps 6、具备 1 路 HDMI，1 路 VGA；HDMI 和 VGA 同源输出 7、具备 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/20C/20D/25 画面分割 8、具备 8MP(30fps)×1, 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×8, 4CIF(30fps)×16、注意：分辨率的宽	台	1	710	710

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		高不能超过 4096 同时预览 9、具备 8MP(30fps)×1, 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×4, 4CIF(30fps)×4 同步回放 10、具备 S+265、H.265、S+264、H.264 视频编码 11、具备通过 ONVIF(Profile S/T)、RTSP 协议接入第三方摄像机 12、具备 GB/T28181 (2016 和 2022 版本)、GA/T1400、ONVIF(Profile S/T/G)、RTSP、CGI、SDK 协议对接平台				
30	手动报警按钮	品牌：美好同舟 型号：MH-28 规格：1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	个	1	18	18
31	温湿度时钟屏	品牌：天地 型号：TC-P813WT 规格：1、标准时钟温湿度屏设计，具有 RS485 接口 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、采用超高精度时钟，精度可达 2PPM 4、可自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理 6、可年月日、时间、星期、温度、湿度显示 7、可时间调节、显示屏开关等 8、支持 POE 供电 9、支持 NTP 校时 10、外壳 IP3X，4 级防雷、放浪涌	台	1	2200	2200
(六) 讯、询问室 8 间 (远程提讯室删除改讯、询问室)						
32	500 万星光电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心 (主动模式)、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议	台	24	750	18000

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		8、具备1个内置mic、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（电平量）、1路报警输出（电平量）、1个RJ45,10M/100M自适应 9、电源供电：DC12V±25%				
33	拾音器	品牌：海康威视 型号：DS-2FP2061 规格：1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	台	8	650	5200
34	手动报警按钮	品牌：美好同舟 型号：MH-28 规格：1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86底盒或桌面安装	个	8	18	144
35	示证显示设备	品牌：天地 型号：TC-D524 规格：1、示证显示屏，用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等 2、1920*1080分辨率 3、23.8英寸16:9 4、1个HDMI接口	台	8	950	7600
36	电脑	品牌：华硕 型号：D349SD 规格：1、处理器：8核心，处理器频率1.8GHz 2、内存：8GB DDR4 3、硬盘：SSD 256GB 4、网口：1个千兆网口 5、视频：1个HDMI 6、集成声卡 7、23.8寸显示器	台	8	6500	52000
37	电脑麦	品牌：绿联 型号：90416 规格：1、USB电脑麦克风，免驱设计，即插即用 2、360度全指向拾音，灵敏收音 3、音量调节，一键闭麦	套	8	150	1200
38	音箱	品牌：漫步者 型号：R10U	套	8	200	1600

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		规格：1、DSP 数字音频处理 2、采用 3.5mm 接口 AC97 标准连接方式，兼容各种设备 3、信噪比≥85dBA 4、失真度 (%) ≤0.5				
39	激光打印机	品牌：汉印 型号：TG1000DN 规格：1、30ppm (A4) 2、600*600dpi, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒：250 页	台	8	2000	16000
40	温湿度时钟屏	品牌：天地 型号：TC-P813WT 规格：1、标准时钟温湿度屏设计，具有 RS485 接口 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、采用超高精度时钟，精度可达 2PPM 4、可自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理 6、可年月日、时间、星期、温度、湿度显示 7、可时间调节、显示屏开关等 8、支持 POE 供电 9、支持 NTP 校时 10、外壳 IP3X, 4 级防雷、放浪涌	台	8	2200	17600
(七) 传染病讯问室						
41	500 万星光电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7" CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V ± 25%	台	3	750	2250
42	拾音器	品牌：海康威视	台	1	650	650

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		型号: DS-2FP2061 规格: 1、采用高保真预极化电容传声器, 对前期音频无差别拾取; 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除; 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护; 4、内置可调电位器, 音量调节最小可关闭(无声音输出)。				
43	手动报警按钮	品牌: 美好同舟 型号: MH-28 规格: 1、紧急呼叫报警开关, 一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输, 信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	个	1	18	18
44	示证显示设备	品牌: 天地 型号: TC-D524 规格: 1、示证显示屏, 用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等 2、1920*1080 分辨率 3、23.8 英寸 16:9 4、1 个 HDMI 接口	台	1	950	950
45	电脑	品牌: 华硕 型号: D349SD 规格: 1、处理器: 8 核心, 处理器频率 1.8GHz 2、内存: 8GB DDR4 3、硬盘: SSD 256GB 4、网口: 1 个千兆网口 5、视频: 1 个 HDMI 6、集成声卡 7、23.8 寸显示器	台	1	6500	6500
46	电脑麦	品牌: 绿联 型号: 90416 规格: 1、USB 电脑麦克风, 免驱设计, 即插即用 2、360 度全指向拾音, 灵敏收音 3、音量调节, 一键闭麦	套	1	150	150
47	音箱	品牌: 漫步者 型号: R10U 规格: 1、DSP 数字音频处理 2、采用 3.5mm 接口 AC97 标准连接方式, 兼容各种设备 3、信噪比 ≥ 85 dBA 4、失真度 (%) ≤ 0.5	套	1	200	200
48	激光打	品牌: 汉印	台	1	2000	2000

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
	印机	型号: TG1000DN 规格: 1、30ppm (A4) 2、600*600dpi, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒: 250 页				
49	温湿度 时钟屏	品牌: 天地 型号: TC-P813WT 规格: 1、标准时钟温湿度屏设计, 具有 RS485 接口 2、静态数字显示, 适于同步录音录像 3、采用超高精度时钟, 精度可达 2PPM 4、可自动校准时钟, 与摄像机、审讯主机时间同步 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理 6、可年月日、时间、星期、温度、湿度显示 7、可时间调节、显示屏开关等 8、支持 POE 供电 9、支持 NTP 校时 10、外壳 IP3X, 4 级防雷、放浪涌	台	1	2200	2200
50	窗口对 讲机	品牌: 海康威视 型号: DS-PEA801-FC 规格: 1、采用 DSP 双通道语音自动控制技术, 有效防止 啸叫和通道干扰, 符合 GA38-2015 文件要求, 真正实现 数字高清全双工扩音对讲; 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲, 按键使用无次数限 制, 并伴有光环灯; 3、能识别发声源, 同时抑制环境噪声, 自动调节音量, 真实还原人的声音; 4、提供三种场景模式 (安静、标准、嘈杂) 一键调节; 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底, 更好解 决移动时造成接线松动, 桌面整洁, 更加坚固和美观; 6、专业的腔体结构设计, 采用硬质金属腔体, 完全杜绝 了机身共振, 使音效达到纯美自然、通透明亮; 7、提供模拟输出口, 实现第三方同步录音 (例如硬盘录 像机)。	台	1	2500	2500
51	紫外线 消毒灯	品牌: 金卫士 型号: G20N 规格: 1、额定工作电压 220V; 2、适用面积 20-50 m ² ; 3、功率 20-40W; 4、可遥控定时。	台	2	240	480
(八) 未成年人讯/询问室 2 间						
52	500 万	品牌: 天地	台	8	750	6000

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
	星光电动变焦 红外防暴半球	型号: TC-C55MS 规格: 1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头, F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心(主动模式)、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入(电平量)、1 路报警输出(电平量)、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电: DC12V±25%				
53	拾音器	品牌: 海康威视 型号: DS-2FP2061 规格: 1、采用高保真预极化电容传声器, 对前期音频无差别拾取; 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除; 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护; 4、内置可调电位器, 音量调节最小可关闭(无声音输出)。	台	2	650	1300
54	手动报警按钮	品牌: 美好同舟 型号: MH-28 规格: 1、紧急呼叫报警开关, 一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输, 信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	个	2	18	36
55	示证显示设备	品牌: 天地 型号: TC-D524 规格: 1、示证显示屏, 用于向嫌疑人展示笔录、电子证据、物证等 2、1920*1080 分辨率 3、23.8 英寸 16:9 4、1 个 HDMI 接口	台	2	950	1900
56	温湿度时钟屏	品牌: 天地 型号: TC-P813WT 规格: 1、标准时钟温湿度屏设计, 具有 RS485 接口 2、静态数字显示, 适于同步录音录像	台	2	2200	4400

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		3、采用超高精度时钟，精度可达 2PPM 4、可自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、温湿度和紧急情况报警设定及处理 6、可年月日、时间、星期、温度、湿度显示 7、可时间调节、显示屏开关等 8、支持 POE 供电 9、支持 NTP 校时 10、外壳 IP3X，4 级防雷、放浪涌				
57	电脑	品牌：联硕 型号：DZ500SQ 规格：1、处理器：8 核心，处理器频率 1.8GHz 2、内存：8GB DDR4 3、硬盘：SSD 256GB 4、网口：1 个千兆网口 5、视频：1 个 HDMI 6、集成声卡 7、23.8 寸显示器	台	2	6500	13000
58	电脑麦	品牌：绿联 型号：90416 规格：1、USB 电脑麦克风，免驱设计，即插即用 2、360 度全指向拾音，灵敏收音 3、音量调节，一键闭麦	套	2	150	300
59	音箱	品牌：漫步者 型号：R10U 规格：1、DSP 数字音频处理 2、采用 3.5mm 接口 AC97 标准连接方式，兼容各种设备 3、信噪比 ≥ 85 dBA 4、失真度 (%) ≤ 0.5	套	2	200	400
60	激光打印机	品牌：汉印 型号：TG1000DN 规格：1、30ppm (A4) 2、600*600dpi, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒：250 页	台	2	2000	4000
(九) 被辨认室、醒酒室						
61	500 万星光电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑	台	2	750	1500

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		白: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电: DC12V±25%				
62	手动报警按钮	品牌: 美好同舟 型号: MH-28 规格: 1、紧急呼叫报警开关, 一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输, 信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	个	1	18	18
(十) 走廊						
63	500 万星光电动变焦红外防暴半球	品牌: 天地 型号: TC-C55MS 规格: 1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头, F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电: DC12V±25%	台	4	750	3000
64	手动报警按钮	品牌: 美好同舟 型号: MH-28 规格: 1、紧急呼叫报警开关, 一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输, 信号稳定 4、阻燃材质	个	2	18	36

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		5、86 底盒或桌面安装				
65	人脸识别终端	品牌：大华 型号：DH-ASI72ABH-XYZ 规格：1、★7 英寸触摸显示屏（公沪检 202444892） 2、★设备支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门（公沪检 202444892） 3、★设备应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头（公沪检 202444892） 4、★设备支持最多 6 人同时进行人脸识别（公沪检 202444892） 5、刷卡距离≥6cm 6、通过 WEB 进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸参数配置和图像参数配置 7、设备应支持在没有用户使用自动切换到屏保或息屏待机状态，当人脸靠近时自动唤醒待机设备 8、★设备应具有对佩戴口罩人员进行人脸识别功能（公沪检 202444892）	台	5	2200	11000
66	人脸门禁配套	品牌：国产 型号：国产 规格：1、门禁配套电源、支架	台	5	110	550
67	双门磁力锁	品牌：道尔 型号：DRDS302 规格 1、使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 2、输入电压：DC12V 或 DC24V±10% 3、安全类型：通电上锁、断电开锁 4、带锁状态信号反馈	个	3	400	1200
68	出门开关	品牌：天地 型号：TC-P811KM 规格：1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC 防火材料 3、≥50 万次机械使用寿命	个	1	15	15
(十一) 卫生间						
69	500 万星光电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模	台	2	750	1500

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		式)、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%				
70	手动报警按钮	品牌：美好同舟 型号：MH-28 规格：1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	个	1	18	18
(十二) 心理咨询室/辨认室						
71	500 万星光电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	台	2	750	1500
72	手动报警按钮	品牌：美好同舟 型号：MH-28 规格：1、紧急呼叫报警开关，一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输，信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装	个	1	18	18
(十三) 行政快办						
73	500 万	品牌：天地	台	2	750	1500

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
	星光电动变焦 红外防暴半球	型号: TC-C55MS 规格: 1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头, F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心(主动模式)、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入(电平量)、1 路报警输出(电平量)、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电: DC12V±25%				
(十四) 速裁刑庭						
74	500 万星光电动变焦 红外防暴半球	品牌: 天地 型号: TC-C55MS 规格: 1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头, F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色: 0.002Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON), 0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心(主动模式)、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入(电平量)、1 路报警输出(电平量)、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电: DC12V±25%	台	2	750	1500
75	激光打印机	品牌: 汉印 型号: TG1000DN 规格: 1、30ppm (A4) 2、600*600dpi, 1200dpi (HQ) 3、自动双面 4、A4、Letter、A5、B5 5、自动进纸盒: 250 页	台	1	2000	2000
76	手动报	品牌: 美好同舟	个	1	18	18

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
	警按钮	型号: MH-28 规格: 1、紧急呼叫报警开关, 一键报警 2、可联动多种设备 3、高速传输, 信号稳定 4、阻燃材质 5、86 底盒或桌面安装				
二、其他办公区域						
(一) 研判室						
77	会议一体屏	品牌: 华为 型号: IHS2-75PU 规格: 1、采用一体化设计, 具备内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏, 触控屏尺寸 75 英寸液晶屏。显示比例 16:9。 2、采用嵌入式国产操作系统, 可兼容安卓应用。 3、应具备会议音视频硬编解码能力。会议双流支持支持: 1080p 30fps + 4K 8fps, 采用 RAM8G, 存储 64G, 8 核 CPU 4、能够支持 7×24 小时长时间开机运行 5、支持物理防蓝光。 6、支持内置电子白板功能, 非 OPS 电脑或第三方 APP 功能。 7、可同时打开显示两个 APP, 支持拖拉改变两个窗口的大小, 支持一侧白板, 一侧打开网页或文档, 白板和网页分割线可以手动调节。 8、在电子白板上书写时, 支持智能书写功能, 可将手绘图形识别为标准的几何图形, 可将手写中英文识别为标准的打印体文字, 识别精度≥95%。 9、支持内置本地白板功能, 实现手写、绘制、擦除、标注、保存、白板缩放、白板锁定(锁定单人书写和双人书写)等功能, 背景颜色可选择更换。 10、白板书写时延≤25ms。 11、支持触控笔在电子白板上书写时, 具有笔锋效果, 获得逼真的书写体验, 可通过全色盘自定义书写颜色。 12、支持根据语音及人脸进行视频图像跟踪, 3 米区域, 放大倍数最大 2 倍。 13、支持 ITUT H. 323 和 IETF SIP 通信协议 14、支持 Web 密码保护, 密码须符合复杂度要求, 至少包含大小字母、数字、特殊字符中的三种, 密码长度不小于 8 位。 15、支持国密 SM2、SM3、SM4 算法。 16、支持断点续传功能, 所投设备升级过程中发生网络中断、断电重启, 恢复后可断点续传, 避免升级失败。	台	1	6500 0	6500 0

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		17、支持恢复出厂设置后保留原 IP。				
78	落地支架	品牌：华为 型号：H2-W 规格：1、会议一体屏配套移动落地支架，自由升降调节，SPCC 冷轧钢板，双锁设计，稳固不晃动	套	1	1200	1200
(二) 监控室						
79	500 万像素电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	台	2	750	1500
80	控制终端	品牌：华硕 型号：D701MER 规格：1、CPU：主频 2.1GHz 2、内存：32G 3、硬盘：512GB 固态硬盘 4、显卡：8GB 5、电源：500W 6、23.8 显示器	台	2	1000 0	2000 0
81	电脑麦	品牌：绿联 型号：90416 规格：1、USB 电脑麦克风，免驱设计，即插即用 2、360 度全指向拾音，灵敏收音 3、音量调节，一键闭麦	套	2	150	300
82	音箱	品牌：漫步者 型号：R10U 规格：1、DSP 数字音频处理 2、采用 3.5mm 接口 AC97 标准连接方式，兼容各种设备 3、信噪比≥85dBA 4、失真度 (%) ≤0.5	套	2	200	400

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
83	天花喇叭	品牌：佳乐 型号：D-808 规格：1.无边框系列嵌入式喇叭，定阻输入，内置分频电路 2.单元：8"同轴×1 3.额定功率：60W 4.输入阻抗：8Ω 5.灵敏度：90±3dB 6.频率响应：50Hz-20KHz 7.最大声压：108±3dB	只	4	800	3200
84	专业功放	品牌：ITC 型号：T-2240KS 规格：双混响芯片，MP3+蓝牙功能，自动抑制啸叫功能； 采用专业电磁屏蔽环形变压器供电； 采用专业数码混响 IC，话筒特设有立体声效果，运用最新科技卡拉 OK 杜比降噪系统； 本机设有完善的安全保护系统，运用最新技术自动故障检测功能； 加强型温控无极变速风扇。 输出功率/8Ω：150W*2 输出功率/4Ω：260W*2 频率响应：20-20KHz 信噪比：70db 输入灵敏度：mic:12mV MUSIC:300mV	台	1	5000	5000
85	户内全彩显示屏	品牌：蓝普 型号：LC1.25P 规格：1.显示尺寸：宽度 4.8 米，高度 2.08 米； 2.点间距：1.25mm，灯芯波长误差值在±1nm 之内，每个灯芯的亮度误差在 3%以内； 3.亮度：500cd/m ² ，刷新率：4200Hz，对比度：8000:1，灰度等级 8-16bit 任意设置，色温 1000K-20000K 可调；亮度均匀度：≥98%，发光点中心距偏差≤0.5%，色准ΔE≤0.9，黑屏非均匀性≤5%；像素光强均匀性 LRJ≤8%、LGJ≤8%、LBJ≤8%；信号衰减≤200mV，可见光投射比≥89%，因磨损引起的雾度≤1.3%； 4.PCB 电路设计：灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能； 5.LED 显示屏灯珠抗拉机械强度≥1kg，下压受力≥200kN，抗拉拉力≥14Fm（KN）；模组平整度≤0.09mm，模组间间隙≤0.09mm，拼装精度：≤0.05mm；模组磁吸	m ²	9.98	15000	149700

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		<p>强度$\geq 10\text{KG}$，采用高强度磁吸能力以避免发生掉落事故；</p> <p>6. 显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，LED附着力$> 100\text{N}$；</p> <p>7. 峰值功耗$\leq 450\text{W}/\text{m}^2$，平均功耗$\leq 150\text{W}/\text{m}^2$，供电电源功率因数$\geq 92\%$，转换效率$\geq 80\%$；谐波电流发射试验符合电磁兼容标准 A 类设备限制要求；</p> <p>8. 拼装精度根据 SJ/T 11590-2016LED 显示屏图像质量主观评价方法检测，从正面及侧面分别观察在模块及箱体的拼缝处是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条，全屏无明显亮线条和暗线条；</p> <p>9. LED 显示屏色域覆盖率$\geq 120\%\text{NTSC}$；具有 H2S 宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减现象；支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读；</p> <p>10. 支持自动 Gamma 校正技术：1024 级 γ 自动校正，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现显示效果改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等符合要求；</p> <p>11. 纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画质稳定流畅，急速响应不拖尾、无鬼影；支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象；</p> <p>12. 噪声满足 NR-25(噪声标准曲线) 要求球面半径 0.3 米内，最亮噪音 2dB(A) 球面半径 1.5 米内，白平衡最亮噪音 1dB(A) 球面半径 1 米内，白平衡最亮噪音 1.4dB(A)；</p> <p>13. 具备防碰撞焊盘技术，支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置，符合 GB/T 20138-2023/IEC 62262:2021 要求；</p> <p>14. 具有 SELV 电路，在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过 42.4V 交流峰值或 60V 直流值，单一故障条件下，在 200ms 后不超过 42.4V (30V 有效值) 交流峰值或 60V 直流值，并且在 200ms 内其极限值不超过 71V (50V 有效值) 交流峰值或 120V 直流值；</p> <p>15. 支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；</p> <p>16. 视网膜蓝光危害符合 GB/T 20145-2006 标准要求，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试，产品具</p>				

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		备蓝光护眼多重过渡保护系统，显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值 (LB) $\leq 1.0W.m^{-2}.sr^{-1}$ ，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光危害 (LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。				
86	配电箱	品牌：国产 型号：国产 规格：1、额定功率：10KW，输出路数：3 路 2、配电柜输入电压为交流 380V \pm 15%，工频 50Hz。具有短路、过流、过载、等保护功能。 4、配电柜具有远程线控功能。 5、配电柜具有定时功能 6、支持远程开关电箱 7、自带维修插座	套	1	2000	2000
87	视频处理器	品牌：卡莱特 型号：X16E 规格：1. 采用 2U 标准机箱，支持 16 路千兆网口输出。 2. 支持最大带载 1048 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素。 3. 支持最大输入分辨率 4096 \times 2160@60Hz，支持自定义分辨率设置。 4. 支持 1 路 DP1.2、1 路 HDMI2.0 输入。 5. 支持 2 路 HDMI1.4 和 2 路 DVI 输入。 6. 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。 7. 支持 6 画面显示，位置，大小可自由调节。 8. 支持亮度和色温调节。 9. 支持独立音频输入输出。 10. 支持 HDMI 和 DP 音频解析输出。 11. 支持精确颜色管理，调整显示屏色域。 12. 支持视频同步锁相技术。 13. 支持主动式 3D 显示功能（选配）。 14. 支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术。 15. 支持 LAN 口控制。 16. 支持手机端 APP 控制。 17. 支持 RS232 串口协议控制。	台	1	3500 0	3500 0
88	显示屏结构制作及屏体修饰包边	品牌：定制 型号：定制 规格：(1) 钢结构设计、制作、运输、安装及防腐处理。包含基础预埋件、主支撑结构、显示屏安装框架等， (2) 钢结构材质为 Q235B，使用镀锌材料； (3) 钢结构焊接工艺：方管与方管相互间焊接需满焊，钢结构焊接必须平整、牢固、安全，并预留足够的装屏空间；	m ²	9. 98	1000	9980

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		(4) 钢结构选型需符合屏体承重要求。				
(三) 五项体检						
89	500万星光电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	台	13	750	9750
(四) 园区及其他配套区域						
92	500万星光电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	台	22	750	16500
93	500万星光红外球	品牌：天地 型号：TC-H554S 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、4.8mm~110mm 一体机镜头，F1.67~3.67 变光圈，23X 光学变焦，16X 数字变焦	台	2	1800	3600

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		3、7 颗红外灯，红外补光 100 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.67, AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.67, AGC ON)；0Lux with IR 5、支持主副三码流、主码流默认分辨率 2880×1620@25fps ，默认码率 4Mbps 6、支持手机 app 7、支持水平预置位速度 80° /s，垂直预置位速度 80° /s 8、支持 onvif Profile S/T/G/M、SDK、注册中心（主动模式）、GB/T28181-2022、GAT1400-2017、CGI、MIL STONE、RTMP 9、支持 HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP v1/v2/v3、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、SSL、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS 网络协议 10、支持智能监控、人脸抓拍 11、支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 12、支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP 冲突、MAC 冲突、FTP 服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 13、支持报警联动邮件报警、声音警示、录像、抓拍、PTZ 14、支持 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（开关量）、1 路报警输出（开关量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应、1 个 TF 卡接口, 最大 512GB、1 个风扇 15、防护等级：浪涌 4000V、静电 6000V、IP66 16、工作温度 -30℃~65℃（不开红外），工作湿度 0~95%（无凝结）				
94	500 万星光定焦红外一体机	品牌：天地 型号：TC-C55EN 规格：1、1/2.8 英寸 500 万像素 CMOS 传感器； 2、★最低照度：彩色：≤0.001lx (F=1.6, AGCON)，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块（公沪检 202241774） 3、内置 MIC，拾音距离 5 米； 4、三码流同时输出； 5、具备 3D 数字降噪、AGC、白平衡、背光补偿、彩转	台	15	750	11250

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		黑、电子放大、电子快门、宽动态、视频翻转、镜像、强光抑制、透雾、电子防抖； 6、★摄像机应支持 G.711A、G.711U、ADPCM_D 音频编码标准，音频采样率应支持 8kbps、32kbps、48kbps（公沪检 202241774） 7、IP67 级防尘防水设计； 8、DC12V 供电，支持 POE 供电及 POE 反向供电；				
三、信息系统设备及中心机房						
(一) 信息设备						
95	500 万星光电动变焦红外防暴半球	品牌：天地 型号：TC-C55MS 规格：1、1/2.7"CMOS 传感器 2、2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈 3、红外补光 30 米 4、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)，0Lux with IR 5、主副码流、主码流默认分辨率 2880x1620@20fps 6、具备 onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2016、CGI 7、具备 HTTP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 8、具备 1 个内置 mic、1 路音频输入、1 路音频输出、1 路报警输入（电平量）、1 路报警输出（电平量）、1 个 RJ45, 10M/100M 自适应 9、电源供电：DC12V±25%	台	2	750	1500
96	平台服务器	品牌：超聚变 型号：2288HV5 规格：1、（2.1GHz/12-core/16.5MB/85W）处理器 2、128GB DDR4 内存 3、2*960GB SATA SSD 硬盘 4、T4 显卡*1+2*GE+2*10GE（不含模块） 5、对接范围与数据口径定义 6、权限范围与访问控制对接 7、必要接口补查对接 8、文件资源备份对接 9、数据增量备份对接 10、联调测试与现场调试配合	台	3	5300 0	1590 00
97	训推一体机	品牌：依图 型号：YT-MindV-U2050 规格：（1）硬件配置 1、处理器：国产 ARM 架构处理器，40 核，主频 2.1GHZ	台	1	3500 00	3500 00

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		<p>2、加速计算单元：显存 200GB，算法 280Tops</p> <p>3、内存： 8×32GB DDR4</p> <p>4、系统盘：480GB SSD</p> <p>5、数据盘：3.84T SSD+30T HDD</p> <p>6、RAID 卡：支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60</p> <p>7、网络接口：2*GE 电口，1*GE BMC 网口</p> <p>8、其他接口：1*VGA、4*USB 3.0</p> <p>9、电源：2 个 AC 热插拔电源模块、支持 1+1 冗余、800V 交流电源模块</p> <p>10、功耗：≤500W</p> <p>11、工作环境：工作温度 5℃~35℃，工作湿度 10%~90%。</p> <p>12、支持 3 个热插拔风扇模组，支持 N+1 冗余</p> <p>(2) 软件功能</p> <p>1、多模态大模型：内置多模态大模型，具备目标检测能力、图像分类能力、人脸识别能力和人车非目标检测能力。</p> <p>2、实时视频：支持按名称模糊查询设备资源，从区域资源树中选择设备；支持最多 9 分屏视频画面播放；</p> <p>3、实时预警：支持通过选择摄像头展示实时预警事件情况，当指定摄像头有新的事件产生时，实时在预警列表上提示，可视化展示实时预警结果弹窗。</p> <p>4、图片检索：支持从本地上传图片对人脸库、人体库、机动车库、非机动车库、场景图库、事件库进行比对检索；实现秒级响应，检索结果卡片返回抓拍图片，抓拍设备及抓拍时间。</p> <p>5、语义检索：支持通过自然语言进行语义检索，如穿红色衣服的人、打电话的人等自然语言描述，从人体库、机动车、非机动车库、场景图库进行目标检索。</p> <p>6、事件预警：支持保存并管理全部历史预警事件，并提供事件展示页面，支持按预警类型、设备、时间、地点等查看预警事件；支持查看单个预警事件的详情，展示内容包括场景图、预警时间、预警类型等信息。支持鼠标点击全景图滚动鼠标滚轮放大全景图操作；</p> <p>7、趋势分析：支持技术类算法趋势 报表展示，如人流量统计、车流量统计、区域人员计数等，支持按照任务名称进行全量数据查询，并支持按照设备名称和时间段进行单个设备趋势分析和查询。</p> <p>8、任务管理：支持配置和管理解析任务，选择对应算法和特定摄像头进行算法的智能解析，支持任务批量启停、删除，支持查看各任务运行状态。</p> <p>9、算法管理：支持针对用户个性化算法需求，可通过算</p>				

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		<p>法管理新建算法快速创建，也可针对已有算法进行训练迭代新版本。支持管理所有创建的算法列表，支持根据需求输入描述，自动根据需求判定是否需要下发布控任务，支持对已有数据积累的算法快速按正确、错误、不确定进行标注，训练算法。支持算法的删除与下载。</p> <p>10、设备管理：支持通过 RTSP 单个或批量添加设备。支持通过 GB28181 标准协议实现监控平台对接，支持自定义多层级的目录区域管理。</p> <p>11、人脸库管理：支持人脸库的新建、修改、删除。支持人脸图片的单个和批量上传。</p> <p>12、向量库管理：支持配置数据存储周期，支持查看系统事件、人脸、人体、机动车、非机动车、场景图等各类向量库的数据总量和当日新增数据量。</p> <p>13、系统管理：支持 NTP 设置、版本升级、网络配置等，支持平台 Logo 和平台名称自定义。</p> <p>14、Restful API：提供全量功能的标准化接口，通过 Http 协议实现系统间安全、高效的数据交换。北向接口：设备管理：增，删，改，查；智能分析任务管理：创建、规则配置、下发、暂停、删除、查询；告警管理：订阅、查询；南向接口：实现视频管理平台、前端设备的接入管理、拉流；支持标准国标协议对接：VMS/NVR、IPC。</p> <p>(3) 算法及软件对接开发</p> <p>1、数据接口及协议对接平台开发</p> <p>2、算法能力及功能对接平台开发</p> <p>3、联调、测试及优化</p>				
98	网络硬盘录像机	<p>品牌：天地</p> <p>型号 TC-R524160</p> <p>规格：1、具备姓名、性别、年龄、眼镜、口罩人脸特征检索</p> <p>2、具备按事件检索人脸：人脸检测、比对报警、陌生人报警</p> <p>3、具备 160 路网络摄像机接入</p> <p>4、具备 IPC 分辨率 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>5、具备 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 画面分割</p> <p>6、具备 S+265、H. 265、S+264、H. 264 视频编码</p> <p>7、具备 24 个盘位，兼容最高 24TB 硬盘</p> <p>8、具备通过 ONVIF(Profile S/T)、RTSP 协议接入第三</p>	台	1	1100 0	1100 0

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		方摄像机 9、具备 GB/T28181（2016 和 2022 版本）、GA/T1400、ONVIF(Profile S/T/G)、RTSP、CGI、SDK 协议对接平台				
99	8T 硬盘	品牌：西部数据 型号：WD85PURZ 规格：1、8T 监控级机械硬盘 2、SATA 接口 3、3.5 英寸	块	38	3000	114000
100	人脸识别终端	品牌：大华 型号：DH-ASI72ABH-XYZ 规格：1、★7 英寸触摸显示屏（公沪检 202444892） 2、★设备支持人脸、刷卡、密码认证方式，支持上述任意两种或三种组合凭证识读开门（公沪检 202444892） 3、★设备应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头（公沪检 202444892） 4、★设备支持最多 6 人同时进行人脸识别（公沪检 202444892） 5、刷卡距离≥6cm 6、通过 WEB 进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸参数配置和图像参数配置 7、设备应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当人脸靠近时自动唤醒待机设备 8、★设备应具有对佩戴口罩人员进行人脸识别功能（公沪检 202444892）	台	1	2200	2200
101	人脸门禁配套	品牌：国产 型号：国产 规格：1、门禁配套电源、支架	台	1	110	110
102	电磁锁	品牌：道尔 型号：DRDS302 规格 1、280kg 单门两线拉丝磁力锁； 2、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3、适用于 90 度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门； 4、对于无框门，需要选配支架	个	1	220	220
103	出门开关	品牌：天地 型号：TC-P811KM 规格：1、适用空心门框及埋入式电器盒使用 2、PC 防火材料 3、≥50 万次机械使用寿命	个	1	15	15
（二）平台软件						
10	执法办	品牌：内黄县城发市政工程有限公司	套	1	0	0

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
4	案场所全流程自助管理系统	型号：定制 规格：市局办案中心免费软件				
105	行为轨迹定位平台定制及相关对接	品牌：内黄县城发市政工程有限公司 型号：定制 规格：一、定位系统软件定制开发 1、2D 地图管理 支持获取办案区 CAD 图纸相关坐标数据 支持地图基础坐标数据的整理与校验 支持手动划分房间区域 支持根据房间类型生成房间坐标点 支持房间区域和房间管理关联 支持房间区域内多图标自动排列 支持坐标数据转换为系统可用格式 支持坐标数据用于地图绘制 支持基于 CAD 图纸生成 2D 平面地图 支持地图底图加载与显示 支持以 2D 图标展示办案民警 支持以 2D 图标展示嫌疑人 支持针对办案中心 2D 地图实现放大和缩小操作 支持展示民警和嫌疑人的基本信息，民警和嫌疑人的基本信息包括 ID、区域、类型、状态、入区时间、名字、性别、证件类型、证件编号、案件类型、案件名称 支持人员在办案场所内的实时定位 支持显示图标人员姓名： 支持点击人员查看就近监控视频 支持接收异常报警信息，并通过屏幕闪烁和声音报警 支持查看办案中心人员状态信息统计 支持查看告警列表 支持查看在区人员列表 支持设置是否显示摄像头 支持点击摄像头显示视频： 支持告警开关设置 支持地图按办案区实际结构展示 支持房间边界在地图中的渲染 支持重点区域在地图中的标识展示 支持摄像头点位在地图中的渲染 支持不同要素在地图中的层级展示 支持在办案区范围内进行点对点路径计算 支持路径结果用于人员轨迹展示 支持根据关联民警和嫌疑人的运动轨，动画模拟展示对	项	1	3000 00	3000 00

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		<p>应的民警和嫌疑人 2D 图标</p> <p>支持路径数据在地图中的可视化呈现</p> <p>支持地图与房间数据的关联</p> <p>支持地图与设备数据的关联</p> <p>支持地图展示数据与后台数据的一致性维护</p> <p>支持添加巡查任务</p> <p>支持修改巡查任务</p> <p>支持删除巡查任务</p> <p>支持查询巡查任务</p> <p>支持设备巡查加上检测设备是否在线</p> <p>支持检测应用是否可访问</p> <p>支持检测服务器是否在线</p> <p>支持检测数据库是否在线</p> <p>2、可视化综合展示（执法办案区运行状态）</p> <p>支持在地图中展示房间边界信息</p> <p>支持在地图中展示重点区域标识</p> <p>支持在地图中展示摄像头点位信息</p> <p>支持人员实时位置信息接收</p> <p>支持人员实时位置在地图中的展示</p> <p>支持人员历史轨迹在地图中的展示</p> <p>支持事件预警信息在地图中的关联展示</p> <p>支持事件预警列表集中展示</p> <p>支持事件预警与地图位置联动</p> <p>支持系统运行关键数据展示</p> <p>支持关键数据列表化呈现</p> <p>支持点击地图房间查看房间详细信息</p> <p>支持点击地图人员查看人员基础信息</p> <p>支持从地图进入关联业务信息查看</p> <p>3、房间管理</p> <p>支持执法办案区内房间信息的查询展示</p> <p>支持房间名称、房间类型、所属区域等基础信息维护</p> <p>支持房间信息新增操作并进行数据合法性校验</p> <p>支持房间信息编辑并记录更新时间</p> <p>支持房间信息删除并进行关联关系校验</p> <p>支持房间启用、停用状态管理</p> <p>支持房间类型的基础分类维护</p> <p>支持房间类型新增、编辑与删除</p> <p>支持房间类型被房间引用时的校验限制</p> <p>支持房间类型用于系统展示与统计区分</p> <p>支持房间信息初始化导入</p> <p>支持导入数据字段校验与格式校验</p> <p>支持导入结果反馈与失败原因提示</p>				

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		<p>支持导入数据与系统现有数据的匹配处理</p> <p>支持在房间内设置重点区域标识</p> <p>支持重点区域名称与基础信息维护</p> <p>支持重点区域空间范围数据维护</p> <p>支持重点区域在地图中的可视化展示</p> <p>支持重点区域与房间的关联关系管理</p> <p>支持房间与本项目 CAD 图纸的关联</p> <p>支持房间空间范围与 CAD 坐标绑定</p> <p>支持房间 CAD 绑定关系的查看与调整</p> <p>支持房间 CAD 绑定数据用于地图渲染</p> <p>支持房间与摄像头设备的关联维护</p> <p>支持查看房间已关联设备信息</p> <p>支持房间与设备解绑后的状态同步</p> <p>支持房间与设备关系用于后续分析与展示</p> <p>4、摄像头设备管理</p> <p>支持执法办案区内摄像头设备信息查询</p> <p>支持摄像头设备新增并维护基础属性</p> <p>支持摄像头设备信息编辑与更新</p> <p>支持摄像头设备删除并进行关联校验</p> <p>支持摄像头设备启用、停用状态管理</p> <p>支持维护摄像头 IP 地址信息</p> <p>支持维护摄像头型号与设备标识</p> <p>支持维护摄像头安装位置说明</p> <p>支持维护摄像头基础运维备注信息</p> <p>支持摄像头信息批量导入</p> <p>支持导入模板与字段说明</p> <p>支持导入数据合法性校验</p> <p>支持导入失败数据提示与处理</p> <p>支持摄像头与房间绑定关系维护</p> <p>支持摄像头绑定房间后的空间归属确定</p> <p>支持摄像头解绑后的数据关系更新</p> <p>支持房间与设备关系同步至地图展示</p> <p>支持摄像头视频流接入训推一体机</p> <p>支持摄像头与内置算法引擎建立分析关系</p> <p>支持算法接入状态展示</p> <p>支持算法接入异常状态提示与记录</p> <p>5、事件预警</p> <p>支持训练嫌疑人未穿反光衣行为</p> <p>支持生成对应事件预警记录</p> <p>支持记录预警发生时间与审讯室信息</p> <p>支持训练嫌疑人睡觉行为</p> <p>支持生成对应事件预警记录</p>				

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		支持预警记录信息查看 支持训练工作人员玩手机行为 支持生成对应事件预警记录 支持预警记录信息查询 支持审讯室事件预警信息列表展示 支持事件预警详情查看 支持事件预警历史记录查询 支持接收行为分析算法输出的预警结果 支持预警数据的系统存储 支持对预警算法进行参数级微调以适配现场环境 6、目标预警（执法办案区布控对象） 支持本项目布控人员目标信息维护 支持布控人员基础信息新增与编辑 支持布控人员信息查询与查看 支持布控人员人脸图片上传 支持人脸数据与人员信息关联 支持人脸数据用于目标识别分析 支持布控目标命中事件生成 支持目标命中预警信息展示 支持目标命中事件详情查看 支持按条件查询目标预警记录 支持查看目标预警关联信息 支持查询布控目标在办案区内的活动轨迹 支持轨迹点数据生成 支持轨迹在 2D 地图中的展示 支持查看目标命中关联视频 支持目标预警视频片段下载 支持下载操作记录 7、嫌疑人权益保障安全管控 支持通过人脸识别嫌疑人当前状态 支持最长单次询问时间设定 支持最长单次讯问时间设定 支持就餐时间点设定 支持晚间休息时间点设定： 支持超时询问自动弹窗提醒 支持严重超时询问向定位系统推送告警： 支持嫌疑人休息提醒 支持嫌疑人用餐提醒 8、测试及部署 开展定制软件各功能模块的功能测试，验证系统核心功能在执法办案区实际使用场景下的正确性 开展系统整体联调测试，验证房间、设备、地图、预警				

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		<p>等模块之间的数据关联与业务流程 对系统运行稳定性进行测试，发现并处理功能异常与运行问题 根据项目现场环境完成定制软件的部署与基础环境配置 完成系统上线前检查，并配合开展项目验收相关测试工作</p> <p>二、对接开发</p> <p>1、训推一体机接口对接</p> <p>建立训推一体机人脸库数据与执法办案管理中心业务数据之间的数据关联关系 实现人脸库数据与业务库数据的关联存储与查询 处理人脸数据与业务数据之间的标识映射关系（唯一标识、引用关系） 支持人脸数据新增、更新、删除时的业务数据同步处理 保障人脸库与业务库数据关系的一致性与有效性 支持对接过程中人脸数据异常、缺失、冲突的处理与修正</p> <p>对接训推一体机输出的各类消息数据（预警、识别结果、状态信息等） 解析一体机消息数据格式并转换为业务系统可识别的数据结构</p> <p>建立统一的消息接收与处理机制 实现不同类型消息的分类处理与路由分发 支持消息处理过程中的数据校验与异常判断 支持消息处理失败的错误记录与问题定位 保障消息接收与处理的稳定性与时序正确性</p> <p>对接训推一体机的任务管理能力 支持业务系统向训推一体机下发分析任务 支持任务参数的封装、传输与校验 支持获取任务执行状态与结果信息 支持任务启停、更新等基础管理操作 处理任务执行过程中的异常状态反馈 保障任务管理对接的可靠性与可控性</p> <p>完成训推一体机与广播服务器之间的系统注册 保障系统的正常运行</p> <p>对接训推一体机的用户认证机制 建立训推一体机与业务系统之间的统一身份认证逻辑 实现认证信息的安全传递与有效期管理 处理认证失败、权限不足等异常情况 保障多系统协同使用过程中的身份一致性与安全性</p> <p>制定训推一体机与业务系统的对接测试方案 开展接口级功能测试与数据校验</p>				

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		<p>开展系统级联调测试，验证各模块协同工作情况 对接过程中问题定位、修复与回归测试 配合完成训推一体机接入后的整体系统调试 支持项目现场交付阶段的联调与问题处理 配合完成项目验收相关的技术支持工作</p> <p>2、随身物品柜智能开柜对接、调试 对接甲方已采购的智能储物柜控制接口或通信方式（按柜体厂家提供规范） 建立办案系统与储物柜之间的通信连接，用于指令下发与状态获取 完成储物柜基础信息配置（柜体编号、柜门编号、所属区域等） 验证系统与储物柜之间的基础连通性与指令可达性 支持在办案业务流程中，根据业务操作触发储物柜开柜指令 支持对指定柜门进行开柜控制，用于随身物品存放或取回 支持业务完成后触发关柜控制，确保柜门状态回收 支持对开柜、关柜指令执行结果的状态反馈处理 支持获取储物柜当前状态信息（开/关状态） 支持对柜门状态进行校验，防止异常状态下的重复操作 支持状态异常（无法开启、无法关闭等）的提示与记录 支持将储物柜使用情况与办案业务记录进行关联 支持记录随身物品存放与取回对应的业务时间节点 支持区分不同业务对象对应的储物柜使用记录 支持在业务查询时查看关联的储物柜使用信息 支持开柜或关柜失败时的异常提示 支持因设备不可用、通信异常导致的操作失败处理 支持异常情况记录，便于后续问题定位与处理 不对储物柜硬件本身的故障承担修复责任，仅记录与反馈状态</p> <p>配合甲方及柜体厂家开展接口联调与功能验证 验证典型业务场景下储物柜开柜、关柜流程可用性 验证异常场景下系统提示与记录完整性 配合项目现场进行调试与验收相关测试工作</p> <p>3、灾备一体机对接 梳理执法办案系统需纳入灾备范围的数据类型（业务库数据、关键字典、日志留痕、文件资源索引等） 明确内黄县服务器/业务节点清单及归属关系 明确备份回滚的对接边界与交付口径（仅覆盖本项目范围） 对接并实施 MySQL 备份方案，采用 XtraBackup 完成全</p>				

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		<p>量/增量备份链路配置</p> <p>配置备份策略满足本项目灾备要求</p> <p>支持备份过程监测与结果记录（成功/失败、备份时间、备份点标识）</p> <p>支持按备份节点进行恢复验证，确保县区服务器故障后可按节点回滚</p> <p>对文件资源目录制定备份范围与目录清单</p> <p>Linux 环境使用 rsync 完成资源同步/备份任务配置与执行</p> <p>Windows 环境使用 Robocopy 完成资源同步/备份任务配置与执行</p> <p>支持备份过程结果记录与失败告警信息留存（便于故障定位）</p> <p>支持资源恢复验证，确保恢复后资源可被大平台通过路径映射正常访问</p> <p>开展故障模拟或回滚验证，验证县区服务器崩溃后可基于备份节点恢复数据</p> <p>验证恢复后的业务数据与资源展示一致性</p> <p>输出联调问题清单与修复记录，并完成回归验证</p> <p>提供对接配置说明</p> <p>配合现场部署、调试与验收过程中的技术支持工作</p> <p>4、办案系统现有功能与警综接口对接</p> <p>对接警综平台相关接口，获取应进未进业务所需的人员及案件基础数据</p> <p>根据警综平台接口规范完成接口参数封装与请求处理</p> <p>解析警综平台返回的数据结构，转换为办案中心系统可用的数据格式</p> <p>支持将查询结果用于应进未进业务规则判断与展示</p> <p>对警综平台返回数据进行完整性与合法性校验</p> <p>对接口调用失败、数据缺失等异常情况进行处理与记录</p> <p>支持异常结果提示与问题定位，保障业务查询稳定性</p> <p>对接警综平台接口，查询人员登记比对所需的权威基础信息</p> <p>完成警综数据与本地业务数据的字段映射与结果解析</p> <p>支持将警综查询结果用于登记比对业务校验与状态判断</p> <p>对接省厅台账系统接口，按规范封装登记比对相关数据</p> <p>实现符合条件的登记比对数据向省厅台账系统推送</p> <p>处理推送结果反馈信息，并记录推送状态</p> <p>对推送失败场景进行异常记录与问题排查</p> <p>对接常口库查询接口，获取人员基础身份信息</p> <p>解析常口库返回数据，用于登记比对过程中的身份核验</p> <p>支持常口库数据查询异常处理与结果校验</p>				

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		<p>对接重点人员库查询接口，获取人员重点关注标识信息 解析重点人员库查询结果，用于登记比对风险提示 支持重点人员库接口异常情况处理与日志记录 对接在逃人员库查询接口，获取人员在逃状态信息 解析在逃人员库返回数据，用于登记比对业务判断 支持在逃库查询失败或无数据场景的处理 对接警综平台或相关系统接口，查询业务状态历史流转信息 支持对登记比对相关业务状态进行倒查与比对 解析历史状态数据，用于业务核查与结果展示 对状态倒查过程中的异常情况进行处理与记录 对接常口库查询接口，获取人员基础身份信息 解析常口库返回数据，用于登记比对过程中的身份核验 支持常口库数据查询异常处理与结果校验 对接重点人员库查询接口，获取人员重点关注标识信息 解析重点人员库查询结果，用于登记比对风险提示 支持重点人员库接口异常情况处理与日志记录 对接在逃人员库查询接口，获取人员在逃状态信息 解析在逃人员库返回数据，用于登记比对业务判断 支持在逃库查询失败或无数据场景的处理</p> <p>5、与已应用的安阳市执法办案场所全流程自助管理系统对接 梳理并确定县级系统需向市级开放的数据范围（按本项目业务模块限定） 定义县级数据在市级侧的统一数据口径与字段映射规则（编码、字典、状态值等） 定义跨层级数据的唯一标识规则（县区标识、系统标识、主键映射）用于汇聚去重与追溯 明确文件类数据对接口径：仅汇聚资源索引与引用路径，不进行文件实体验收搬迁 设计县级到市级的数据抽取与汇聚方案，建立市级汇聚库数据接入流程 配置县级数据抽取任务（定时/增量策略按项目约定），将业务数据同步至市级汇聚库 实现抽取过程的数据清洗与字段转换（时间格式、枚举值、编码规则等） 实现汇聚入库的幂等处理（重复数据识别、增量更新、冲突处理策略） 市级平台基于汇聚库提供县级数据查询能力，支持按权限范围查看县级数据 支持市级查询结果展示所需的基础关联关系（人员、案件、办案节点等）在汇聚库侧的关联一致性</p>				

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		<p>对市级查询涉及的关键条件（时间范围、县区、对象标识等）进行统一处理，保障查询口径一致</p> <p>建立市级对县级的必要接口补查机制，用于查询关键明细或验证数据一致性</p> <p>对补查请求参数、返回结果进行统一解析与格式转换，供市级平台展示使用</p> <p>记录补查调用日志与异常信息，便于追溯与问题定位</p> <p>控制补查范围与频次，避免形成对县级系统的高频依赖</p> <p>汇聚县级系统中文件资源的索引信息（资源标识、关联业务对象、生成时间等）</p> <p>汇聚文件资源的引用路径/访问地址信息，用于市级平台展示与跳转</p> <p>支持资源索引与业务数据的关联映射，确保市级查询到业务记录时可定位到对应资源引用</p> <p>支持资源引用异常（路径失效、权限不足等）记录与提示，便于问题排查</p> <p>定义市级用户查询县级数据的权限范围控制口径（按县区、角色、业务范围）</p> <p>支持市级查询行为的访问日志记录（查询人、时间、条件、范围）用于审计留痕</p> <p>支持对敏感字段的展示控制（按项目既有规则执行，不新增数据脱敏体系）</p> <p>开展县级抽取—市级汇聚入库全链路联调，验证数据可抽取、可入库、可查询</p> <p>开展典型业务数据核对验证</p> <p>对异常场景进行验证并形成问题闭环</p> <p>6、内黄县公安局案件审核预警管理系统对接</p> <p>在执法办案系统中集成预警平台访问入口（菜单/按钮/入口页按项目约定位置呈现）</p> <p>支持对预警平台入口进行访问权限控制，仅对具备权限的用户开放</p> <p>支持通过新窗口打开预警平台</p> <p>支持入口访问异常提示（如权限不足、跳转失败等）</p> <p>基于我方预警平台既有免登录机制，明确跳转方式与参数规范</p> <p>定义跳转请求中所需的用户身份标识与必要附加信息字段（按既有账号体系）</p> <p>明确跳转参数的有效期与校验规则，保障免登录跳转的安全性</p> <p>明确预警平台跳转目标地址规则（首页或约定页面）</p> <p>建立执法办案系统与预警平台之间的用户标识一致性规则</p>				

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		支持两系统基于既有账号体系进行身份映射与识别 支持在身份无法匹配时进行提示或限制跳转（按约定策略处理） 按预警平台既有免登录机制，实现跳转所需令牌/票据的生成或获取 支持跳转前参数组装与合法性校验，确保符合预警平台校验要求 支持令牌生成或校验失败时的异常处理 开展执法办案系统与预警平台的免登录跳转联调测试 验证不同用户角色在免登录跳转场景下的可用性 投标人需出具针对本项目行为轨迹定位平台定制及相关对接功能开发功能的保证实现承诺函。				
(三) 网络配套						
106	汇聚交换机	品牌：华三 型号 S1252F-PWR 规格：1、非网管型交换机 2、48 个 10/100/1000 自适应电口，支持 POE/POE+ 3、4 个 SFP 千兆光口 4、机架式铁壳大端口交换机 5、支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆四种模式切换	台	8	4000	32000
107	核心交换机	品牌：华三 型号 S5120V3-54S-EI 规格：1、性能：整机交换容量 672Gbps；转发性能 166Mpps 2、端口：48 个千兆电口+6 个万兆 SFP+口 3、MAC 地址表 32K，IPv4 路由表容量 8K 4、三层路由功能：支持 IPv4/IPv6 静态路由、支持 RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP4； 5、交换机支持 9 台物理设备虚拟化技术，堆叠距离 10KM 6、实现 ERPS 功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间 50ms 7、实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作	台	1	6000	6000
108	42U 服务器机柜	品牌：图腾 型号：6042 规格：1、42U 服务器机柜 2、优质冷轧钢，防护等级符合 IP20 3、板材厚度 1.2mm	套	1	3500	3500
109	22U 机柜	品牌：图腾 型号：6622 规格：1、22U 网络机柜	套	2	1000	2000

序号	名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	小计
		2、优质冷轧钢，防护等级符合 IP20 3、板材厚度 1.2mm				
110	42U 网络机柜	品牌：图腾 型号：6642 规格：1、42U 网络机柜 2、优质冷轧钢，防护等级符合 IP20 3、板材厚度 1.2mm	套	7	2000	14000
111	辅材	品牌：国产 型号：国产 规格：1、设备安装、调试相关各类辅材，包含监控电源、插排、机柜 PDU、小交换机、网线、跳线、光纤及配件、线管及配件、扎带、胶带、水晶头、标签打印纸等	项	1	2500.00	2500.00
112	系统集成	品牌：内黄县城发市政工程有限公司 型号：内黄县城发市政工程有限公司 规格：1、设备及软件安装调试，包含隐蔽工程施工及修复、线路布放及查找、光纤熔接及调整、线路及设备机打标签、设备安装调试、软件安装调试等	项	1	1000.00	1000.00
合计：1990146.00						
序号	名称	品牌型号规格	数量	单位	单价	小计
3. 四门冰箱						
1	四门冰箱	1. 采用201不锈钢材质，铜管，不锈钢篦子，防锈防腐，外观整洁易打理 2. 外形尺寸不小于1.2*0.7*1.96m 3. 功率≥0.8KW	台	1	420.00	420.00
总价： 贰佰玖拾玖万伍仟零伍拾元整 （小写：¥2995050.00 元）						

注：总价均为目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、安装调试费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用。

法定代表人：

供应商：内黄县城发市政工程有限公司

日期： 年 月 日