

采购编号：安财竞谈-2026-16

安阳市公共资源交易中心平台优化提升项目 合 同



甲方：安阳市公共资源交易中心



乙方：安阳市安信数字建设投资有限公司

时 间：2026 年 8 月 6 日

甲方：安阳市公共资源交易中心

乙方：安阳市安信数字建设投资有限公司

甲、乙双方持安阳市政府采购中心2026年8月5日签发的安阳市政府采购安阳市公共资源交易中心平台优化提升项目成交通知书，根据《采购文件》《响应文件》的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指服务和货物为此次采购的服务和货物，包括软硬件设备清单（详见附件1），合同总价款为664000元（大写：陆拾陆万肆仟元整）。

本合同为固定总价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价格。

二、服务和货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的服务和货物符合国家、行业标准，货物是全新的产品，符合《采购文件》及其修改补充澄清要求且达到乙方响应文件及澄清中的技术标准，且满足甲方实际使用需求。

2、乙方提供的售后服务应与《采购文件》和乙方响应文件承诺事项一致，若乙方在售后服务期内未按采购文件及响应文件要求及时响应或修复故障，每发生一次，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方有权自行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用由乙方承担。

三、交货时间、地点、方式：

合同生效后，乙方应于2026年12月5日前将软件功能研发完毕，货物按甲方指定地点安装到位，具备正常使用及验收条件。

货物运送产生的费用由乙方负责，货物送达甲方场地至整体验收合格前，全部损毁、被盗、损耗风险由乙方承担。乙方在交付货物时

应向甲方提供货物的使用说明书、合格证书及其他相关的资料。

四、验收程序和要求

1、验收时间：所供软件功能研发完毕，货物安装调试结束、具备正常使用及验收条件时，乙方提出验收申请，甲方收到申请后5个工作日内组织履约验收。

2、验收小组：合同履行验收工作应成立验收小组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的责任人不得作为验收工作的人员。

政府采购合同金额50万元以上的项目，验收小组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收；向社会公众提供的公共服务采购项目，采购人组织验收时应当邀请服务对象参与并出具意见。

验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、产品参数的履约情况进行确认。如需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件，产生的全部损耗及相关合理性费用由乙方承担。

3、验收报告：验收后，由验收小组和专家等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

验收小组出具不合格意见的，乙方须在7日内完成全部整改、更换、重做，整改完成后重新申请二次验收；二次验收仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方退还全部已收款项，并支付合同总价款20%

违约金。

五、付款程序：项目履约完成后，采购人要在验收合格之日起 10 个工作日（供应商开具发票后 3 个工作日内）内支付合同资金 80%，履约期限满一年后，支付剩余合同资金 20%。

六、权利和义务

1、甲方的权利和义务

（1）对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。

（2）按时验收、及时支付资金；

（3）遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；

（4）对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

（5）其他法律法规规定应尽的义务。

2、乙方的权利和义务

（1）严格按采购文件要求与响应文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修。

（2）不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

（3）项目整体验收合格前，货物、设备、现场施工安全全部由乙方负责；合同履行全过程，乙方雇佣全部工作人员发生工伤、人身损害，或造成甲方、第三方财产损失、人身伤害的，全部赔偿责任由乙方独立承担，甲方不承担责任。

(4) 遵守法律、依法纳税。

(5) 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，向市财政局政府采购监督管理科及相关执法机关举报。

(6) 乙方提供研发、运维、维修等服务过程中如需获取甲方的交易数据、用户信息、业务数据等核心数据的，仅可用于履行本合同义务的目的，且需进行脱敏处理，服务完成后应立即删除全部获取的甲方数据，不得留存、披露或许可第三方使用。

(7) 如乙方交付的货物或服务因质量、技术等原因不符合合同约定的，甲方有权要求乙方限期整改或更换，逾期未整改或更换的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失，甲方可另行委托第三方完成剩余工作，相关费用由乙方承担。

(8) 本次项目建设过程中所产生的二次开发代码、项目个性化需求设计文件及相关知识产权等内容归甲方所有。乙方保证软硬件设备不侵犯任何第三方专利及著作权，如引发诉讼、索赔，全部赔偿金、律师费由乙方承担。

(9) 本次招标(采购)文件公平竞争审查系统改造升级过程中需要用到的大模型能力以及系统与大模型对接工作由乙方负责提供，免费提供一年的大模型能力服务。若本地具有算力资源后，乙方须免费迁移大模型到本地算力服务器。

(10) 其他法律法规规定应尽的义务。

七、违约责任：

1、甲乙任何一方违反本合同规定，均按照《中华人民共和国民法典》承担法律责任。

2、乙方所交服务和货物不符合《采购文件》要求和《响应文件》承诺的，甲方有权拒收接受，乙方应在7日内负责完善或更换，并承担因此而产生的费用，两次整改仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方全额退还甲方已付全部款项，并承担合同总价20%违约金。

3、乙方不能交付或逾期交付的，乙方向甲方支付合同总额10%违约金。

八、因货物的质量问题发生争议，由双方共同委托技术监督单位进行质量鉴定。鉴定结论认定乙方履约不符合约定的，全部鉴定费、样品费、检测耗材费由乙方承担。

九、因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的向项目所在地人民法院进行起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

甲方（盖章）：安阳市公共资源交易中心

地址：安阳市文峰区文峰大道东段559号市民之家

法定代表人或授权代表签字：郑雅

乙方（盖章）：安阳市安信数字建设投资有限公司

地址：安阳市文峰区光明路南段79号安阳新能源推广和人才开发中心

法定代表人或授权代表签字：



附件 1：软硬件设备清单

序号	项目名称	品牌型号规格	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	全国 CA 互认升级改造	品牌：安信数字 型号：个性化定制 规格：包含互认扫码基本交互改造、业务系统对接改造、招标文件制作工具改造、投标文件制作工具改造、“不见面”开标大厅改造、评标系统改造、系统部署及测试	项	1	150000	150000
2	招标(采购)文件公平竞争审查服务	品牌：安信数字 型号：个性化定制 规格：包含招标(采购)文件公平竞争检测配置、招标文件抽取管理、招标(采购)文件公平竞争审查服务、检测看板、检查建议函、检测专报	项	1	50000	50000
3	国家远程异地评标平台对接	品牌：安信数字 型号：个性化定制 规格：包含远程异地评标协同、系统改造 品牌型号：海康威视、DS-2CD2726SFCS-TYS 规格： 像素：200 万像素，分辨率：1920×1080，宽动态：120dB，镜头 2.7-12mm，支持 H.265 视频编码标准，支持 PoE 供电，红外照射距离：30 米，防护	项	1	50000	50000
4	监控摄像机		台	13	905	11765

		等级: IP66; 通讯接口: 1 个 RJ45 以太网口; 音频接口: 1 输入, 1 输出; 报警接口: 1 输入, 1 输出。				
5	单路电源适配器	品牌型号: 快鱼、AMP211NXF 规格: 拾音器接口: 1 个三芯(电源正极 V, 音频 A, 公共地 G); 音频输出端子: 二个线性输出(1 个 3.5 插口, 1 个两芯端子); 音量调节: -10dB ~ +10dB; 频率响应: 20Hz ~ 20kHz; 输出电压: 12VDC±5%; 输出电流: 200mA 纹波: 20mvrms。	个	13	150	1950
6	电脑	品牌型号: 紫光、UNIS D3830 G3+XN E241F 规格: 1、机型: 国产处理器商用台式机; 2、处理器: 主频: 3.0GHz、核心: 8 个、缓存: 16MB; 3、内存: 16GB DDR4 2666MHz 内存, 4 个内存插槽; 4、硬盘: 512GB SSD, 预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位; 5、显卡: 2GB 显存独立显卡, VGA + HDMI 视频输出接口; 6、音频: 集成 5.1 声道高清声卡(接受原厂独立声卡), 5 个音频接口; 7、网卡: 集成千兆网卡; 8、键盘鼠标: USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标;	台	16	4150	66400

		9、电源：200W 电源： 10、 I/O 扩展接口： 9 个 USB3.0 Gen1 接口（或 11 个 USB 接口）， 1 个串口： 11、 I/O 扩展槽： 4 个 PCIe 标准插槽， 其中 1 个 PCIe4.0 x16 插槽 12、 机箱： 立卧可转换的机箱， 机箱体积 10L,； 13、 操作系统： 预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统； 14、 显示器： 23.8 英寸液晶显示器， 分辨率 1920x1080、 VGA + HDMI 接口带原厂 HDMI 线缆、 VESA 标准安装孔； 15、 保修服务： 免费维护三年， 上门免费保修服务。				
7	桌面拾音器	品牌型号： 快鱼、 DB1507GTHD2NX 规格： 音频传输距离： 3000 米； 频率响应： 20Hz~20kHz， 灵敏度： -68dB； 信噪比： 85dB （ 1 米 40dB 音源） 30dB （10 米 40 dB 音源） 1KHz at 1 Pa； 指向特性： 全指向性； 动态范围： 104dB （1KHz at Max dB SPL）； 最大承受音压： 120dB SPL （1KHz, THD 1%）； 输出阻抗： 600 欧姆非平衡； 输出信号幅度： 2.5Vpp/-25db； 麦克风： 高保真电容咪头； 保护电路： 雷击保护、 电源极性反转保护； 传输线缆： 3 芯 0.5mm ² RVVP 屏蔽电缆； 电源电压： 直流稳压 DC 12V； 工作环境温度： -25℃ ~ 70℃。	个	13	800	10400

		外形尺寸：直径：80mm，高度：44mm。拾因监听面积：1.5米半径内。				
8	桌面摄像头	品牌型号：奥尼、C33 规格： 传感器：CMOS；分辨率：1920×1080；大帧数：30 帧/秒；接口：USB 2.0； 驱动：免驱。	个	13	130	1690
9	头戴式耳麦	品牌型号：漫步者、K800 规格： 3.5mm 耳机插头，频响范围 20-20000Hz。	个	13	70	910
10	多因子	品牌型号：Epoint、MFT3.0 规格： Android 六核处理器；内存：4GB；内置存储器：32GB；显示模块：10.1 英寸，支持触摸，集成主动式电磁笔；支持 RJ45 千兆网口和 wifi；支持 1920*1080 分辨率；支持 IPv6；内置身份识别模块；内置摄像头；内置指纹识别模块；集成一体式支架，支持白调节；自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，实现专家人像采集、专家手写签字、读取身份信息等功能；支持签字带事件证书功能。	台	17	7400	125800
11	IP 呼叫终端	品牌型号：方位、V50P 规格：	台	17	450	7650

		点阵显示屏，尺寸满足操作使用；高清语音：支持 G.722 和 Opus 语音编码，可处理各种音频应用；兼容 EHS 耳机，接电话的同时也能处理其他事务；百兆以太网：自适应 10/100Mbps 网络端口，提供高速网络传输，支持 Poe 供电；自动读取业务系统的标准数据接口，配合智能呼叫调度管理机使用，支持评委专家通过该设备一对一通话。			
12	24 口 POE 交换机	品牌型号：H3C、LS-5024PV6-EI-HPWR 规格： 24 个千兆 POE 电口，4 个千兆 SFP 光口；交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率：51Mbps/126Mbps，整机最大输出 Poe 功率：380W。	台	2	2000 4000
13	48 口接入交换机	品牌型号：H3C、LS-5130V2-52P-SI 规格： 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP，交流供电；包转发率：87/166Mbps；交换容量：432Gbps/4.32Tbps。	台	1	2935 2935
14	智能探测手机安检门	品牌型号：Epoint、TCM-29 规格： 通道宽度：700mm，配备 29 寸液晶显示模块，可显示通过人数、报警人数、报警物品区位显示等信息；可对携带手机通过的人员实时报警，通过效率达每分钟三十人以上；设备配备液晶显示模块，可显示通过人数、	台	1	45000 45000

		报警人数、报警物品区位显示信息；设备能在门头显示模块上直观通过虚拟人像显示报警物品的藏匿位置；可加装远程电脑连接，实现门体及远程值班室电脑双屏报警监控模式。				
15	智能墙壁五孔插座	品牌型号：蒲公英、HX42501WT 规格： 标准 86 底盒，支持功率用电量计量和触发情景功能；可实现照明的手机控制、定时控制、远程控制，并可设置多种应用场景模式；工作电源：AC100V~250V 50/60HZ；最大负载：10A/2500W；工作温度：0℃~50℃；工作湿度：5%RH-95%RH；支持 Wi-Fi/Zigbee/Bluetooth Mesh；具备过载、过温保护和防触电保护门。	个	2	300	600
16	智能墙壁开关（双开）	品牌型号：蒲公英、HX42202WT 规格： 标准 86 型，双路智能按键场景开关，实现照明的手机控制、定时控制、远程控制、场景模式；支持单火零火双模式；二路强电控制，情景模式控制；工作电源：AC200V 50/60HZ；待机功耗：<0.01W；支持支持 Wi-Fi/Zigbee/Bluetooth Mesh。	个	3	500	1500
17	监控机	品牌型号：海康威视、DS-2CD2346SFCSA4-LS 规格：	台	3	800	2400

		分 辨 率 : 400 万 (2560 × 1440) : 编 码 格 式 : H.265/Smart265/H.264/Smart264; 镜头焦距: 6mm; 最低照度: 彩色: 0.005Lux; 宽动态: 120dB; 供电: DC 12V/PoE (IEEE 802.3af): 防护等级: 室外 IP66; 工作温度: -30℃~+60℃; 存储: 支持 Micro SD 卡, 最大 256GB; 音频: 内置麦克风风 + 内置扬声器, 支持双向对讲。				
18	LED 吸顶灯	品牌型号: 三雄极光、定制 规格: 长方形, 1.2m×0.8m, 功率: 80W。	个	6	1500	9000
19	席位隔断材料 (定制)	品牌型号: 鼎森钢化玻璃、5+12+5 中空双钢化磨砂玻璃 规格: 1. 骨架采用断桥铝 50mm*100mm*18mm 铝材。 2. 柱子采用断桥铝 100mm*100mm*18mm 铝材。 3. 玻璃采用 5+12+5 中空双钢化磨砂玻璃。 4. 五金使用不锈钢材质。 5. 隔断高度为 1.6 米, 长度为 64.6 米。 6. 玻璃门 13 套, 12 厚钢化玻璃。 7. 门上贴车贴标识位置牌及腰线警示线。	个	13	3590	46670
20	评标区域封闭	品牌型号: 鼎森钢化玻璃、5+12+5 中空双钢化磨砂玻璃	项	1	3590	3590

	隔断(定制)	规格: 1. 拆除原有断桥铝隔断及玻璃高度 2.4 米, 长度 8 米。 2. 骨架采用断桥铝 50mm*100mm*18mm 铝材。 3. 玻璃采用 5+12+5 中空双钢化磨砂玻璃。 4. 五金使用不锈钢材质。 5. 隔断高度为 2.4 米, 长度为 2.5 米。 6. 铝制肯德基门一套, 高度 2.4 米, 长度为 2 米。				
21	人体感应开关	品牌型号: 国产、定制 规格: 红外 (PIR), 工作电压: AC 185~245V 50/60HZ; 负载能力: LED/节能灯: 300W; 感应距离 5-8m; 延时 10 秒~30 分可调, 自身功耗: 0.5W; 工作温度: -20℃~+50℃。	个	3	120	360
22	评标室、餐厅、储藏室、专家休息室粉刷	品牌型号: 立邦、永得丽净味防霉抗碱内墙乳胶漆、防潮腻子 规格: 1. 面积 600 平米。 2. 铲除墙面乳胶漆及腻子粉。 3. 石膏找补一遍, 崩裂处挂网格绷带处理。 4. 批内墙腻子 2 遍。	项	1	2500	2500

		5. 打磨一遍。 6. 刷乳胶漆两遍。				
23	人工、布线材料等费用	品牌型号：郑星、定制 规格： 1. 从电井内铺设主线至评标区域长度约 100 米（3 根 6 平方国标低烟无卤电线，穿 100*50 桥架，吊顶内铺设，入户后穿线管、暗线铺设）。 2. 评标区域暗装电闸箱（一路 63A 双 P 总闸、一路 32A 双 P 空开设备供电、一路 20A 双 P 空开照明供电）。 3. 设备供电使用 100*50 桥架铺色（3 根 4 平方国标低烟无卤电线，长度约 106 米）。 4. 照明供电 3 根 2.5 平方国标低烟无卤电线，穿 PVC 线管，开槽暗装铺设，长度约 30 米。 5. 监控设备：枪型监控探头 3 个，线路使用一路信号线，一路电源线，室内采用线槽明装铺设，走廊采用吊顶内桥架铺设，长度约 380 米。	项	1	2000	2000
24	拆除墙体	品牌型号：国产、定制 规格： 1. 拆除气块砖墙。 2. 拆除二次结构柱一根。	平米	24.5	200	4900

		3. 气块砖墙尺寸: 7100mm*3450mm*240mm 4. 构造柱尺寸: 3450mm*300mm*240mm				
25	修补石膏板吊顶	品牌型号: 可耐福、0.9 厚纸面石膏板 规格: 1. 拆除石膏板尺寸: 2000mm*3950mm 2. 人工破除石膏板及轻钢龙骨。 3. 修补石膏板吊顶尺寸: 2000mm*3950mm 4. 轻钢龙骨骨架, 石膏板饰面。	平米	7.9	120	948
26	修补地面瓷砖	品牌型号: 国产、定制 规格: 1. 人工破除水泥砂浆层挖至原楼层层, 尺寸: 7100mm*800mm*50mm 2. 使用 800mm*800mm 瓷砖铺贴修补。	平米	5.68	150	852
27	修补乳胶漆	品牌型号: 立邦、永得丽净味防霉抗碱内墙乳胶漆、防潮腻子 规格: 1. 石膏找补一遍。 2. 腻子批涂两遍。 3. 打磨一遍。 4. 乳胶漆刷两遍。	平米	35	155	5425

28	人工搬运	品牌型号：国产、定制 规格： 1. 搬运家具数量：木制椅子 39 把、6000mm*2000mm*800mm 会议桌 1 张、落地音响 2 个、1960mm*2120mm 电视及支架 1 套、1200mm*580mm*750mm 电脑桌 1 张、电脑设备 1 套、投影仪及幕布 1 套、1200mm*800mm*430mm 会议桌 5 张、奖牌 31 块。 2. 人工搬运约 50 米。	工	3	300	900
29	垃圾清运	品牌型号：国产、定制 规格： 1. 人工搬运至楼下。 2. 车辆外运。	车	1	800	800
30	拆除墙体	品牌型号：国产、定制 规格： 1. 拆除轻钢龙骨石膏板墙体。 2. 尺寸：3780mm*3340mm*240mm	平米	12.6 3	200	2526
31	拆除吊顶	品牌型号：国产、定制 规格： 1. 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶。	平米	11.3 4	150	1701

		2. 尺寸: 3000mm*3780mm					
32	修补吊顶	品牌型号: 可耐福、0.9 厚纸面石膏板 规格: 1. 轻钢龙骨骨架。 2. 出风口使用木制龙骨及石膏板制作洞口。 3. 石膏板饰面。 4. 安装铝制百叶风口及铝制检修口。	平米	11.3 4	150	1701	
33	办公室门移位	品牌型号: 国产、定制 规格: 1. 保护性拆除原有套装门。 2. 安装至甲方指定位置。 3. 含辅料及人工。	套	1	800	800	
34	修补乳胶漆	品牌型号: 立邦、永得丽净味防霉抗碱内墙乳胶漆、防潮腻子 规格: 1. 石膏找补一遍。 2. 腻子批涂两遍。 3. 打磨一遍。 4. 乳胶漆涂刷两遍。	平米	30	160	4800	

