三、分项报价

标段（包）名称：安阳县职业中等专业学校现代职业教育质量提升2025年度建设任务智慧黑板、学生宿舍空调、体育器材及防欺凌安全设施采购项目（包 3）

采购编号：安县竞谈采购-2026-40

安阳县职业中等专业学校现代职业教育质量提升 2025 年度建设任务智慧黑板、学生宿舍空调、体育器材及防欺凌安全设施采购项目

分项报价

序号	设备名称	参数型号规格	单位	数量	单价	合价	备注
1	乒乓球拍	长柄/短柄材质：五层原木；胶皮：正反胶皮；球拍厚度：13mm；胶皮厚度：2.5mm；重量：≤150 克；齿粒向外的胶粒片，厚度应不超过2mm，底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥3N。	副	100	33.40	3340	/
2	乒乓球	直径 40mm~41mm，质量 2.20g~2.60g，弹跳 220mm~250mm，圆度 0.4mm，受冲击不小于 700 次无破裂。ABS 高分子树脂材质。	个	5000	1.16	5800	/
3	羽毛球拍	总长度尺寸：65-66cm。拍头：24-25cm；宽度：19-20cm；拍柄：20-21cm；合金材质。	副	100	50.9	5090	/
4	羽毛球	毛片数量：16 片；球口外径：5mm~68mm；球头直径：25mm~27mm；球头高度：24mm~26mm；毛片插长：60mm~63mm；质量：4~4.5 克；箱规：60 筒/件。	10/桶	50	49.6	2480	/
5	实心球	充气实心球，橡胶材质，内填细沙，可充气，2kg 标准考标准直径 14cm，充气实心球防滑胶粒，柔软安全，内有气体，落地缓冲保护，延长使用寿命。，圆周长 420mm~780mm，质量 2000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷。	个	20	9.74	194.8	/
6	跳绳	跳绳长度：2600mm~2800 mm，绳体直径 6mm，包胶绳体，材质要求 PVC 包钢丝，质量：60	个	80	9.6	768	/

		g~80g。					
7	跳绳	跳绳长度≥6000 mm,绳体直径 8mm~9mm,包胶绳体，质量≥200 g,涤纶编制绳内置橡胶增重芯，执行《GB/T 19851-20 中小学体育器材》。	个	10	13.1	131	/
8	跳绳	跳绳长度：绳长≥8000mm,绳体直径直径 8m~9m,包胶绳体，质量≥250g,涤纶编制绳内置橡胶增重芯，执行《GB/T19851-20 中小学体育器材》。	个	10	19.8	198	/
9	腰旗飞盘	橄榄球腰棋+飞碟，腰棋材质，高强度尼龙，飞盘材质 PVC,	套	100	77.9	7790	/
10	篮球	7 号篮球，男用，圆周长 749-780M,567g—650g PU(聚氨酯)或超纤皮。符合 GB/T 22868—2008	个	50	58.5	2925	/
11	篮球	7 号球，749mm—780mm,圆周差≤3.0mm,567g—650g,丁基内胆，高发泡中胎，冲击 8000 次以上后膨胀率≤1.03,变形值≤3mm。 符合 GB/T 22868—2008	个	10	62.6	626	/
12	篮球	6 号篮球，女用， 724MM-737MM,510g—567g,PU(聚氨酯)或超纤皮,吸湿防滑。符合 GB/T 22868—2008	个	60	55.7	3342	/
13	足球	5#足球，周长 685-695mm,重量 420-445g,球面材料采用不低于 1.2mm 厚的 PU 材料,橡胶内胆，含胶量不低于 30%,衬布用 3 层 22 帆布热压胶压制而成，外观质量应符合 GB/T 22892-2008 表 2 中的日常活动用足球的要求。	个	100	58.5	5850	/
14	众星捧月	直径 1 米 5，PVC 刀刮布。	套	15	468	7020	/
15	多项拔河绳	主绳材质为标麻绳，粗约 50mm,长≥6 米，两侧各八个背带副绳，4 米 4 根，3 米 4 根，绳子粗度 14mm 高强涤纶，背带为国标成人半身安全衣。	套	2	947	1894	/
16	车轮滚滚	名称：车轮滚\无敌风火轮颜色：彩虹色迷彩材质：加厚牛津布 11 米(8-10 人)宽 72-75	套	10	48.7	487	/

17	同心鼓	10寸，直径约33厘米，高8厘米，鼓身实木，鼓面头层水牛皮。	个	10	334	3340	/
18	乒乓球台(带网架)	台面尺寸规格:2740mm×1525mm,台高760mm,球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，翻边高度50mm,翻边厚度不低于5.4mm;主加强筋高度25mm,厚度3mm,背面小方格内有对角加强筋,高3mm,宽5mm;稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用 8年内不变形、不开裂、不损坏；底架采用彩虹腿设计结构，(φ60×2)mm优质钢管，保证整体的稳定性；抬腿外边距两端台边280mm,任何撑档离地大于230m,保证使用者的运动安全。焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险。底框架采用20mm40mm方管焊接而成，结构四纵四横，符合GB/T 32597-2016标准。	副	20	1237.81	24756.2	/
19	跳高架	跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。 固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有标尺，刻度调节范围：500-1800mm。 跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 底座Q235钢板整体冲压成型，厚度≥4mm,内置配重。 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	副	1	432	432	/
20	多功能电	可显示队名、大比分、局比分、犯规、球权	套	2	4872	9744	/

	子记分牌	尺寸：1800mm900mm70mm(±2cm),工作电压：AC220V,整机功率：约160W,通信距离：≥150米(无线)。					
21	足球网	11人制，宽度7320 mm,高度2440 m,上沿深度2400 mm或3000mm,下沿深度3000m;材质聚乙烯，直径≥2mm	副	10	159	1590	/
22	羽毛球网	1.羽毛球网长≥6100 mm,宽760 mm; 2.材质高强度合成纤维或尼龙绳，直径≥1.2mm	副	20	36.9	738	/
23	篮球网	长50CM 12个挂钩篮球网：材质，涤纶线径，6mm挂勾.12个颜色，白红色。	副	20	25.1	502	/
24	身高体重测试仪	产品功能：测定人体形态指标，具有语音播报功能，身高测试杆内部设有高精度传感器，可消除积累误差；体重采用特制的单支点悬臂梁式高精度传感器，可有效提高测试精度。配有3.5时TFT液晶显示屏：可显示测试者身高/体重测试成绩、 显示BMI值。 主要技术参数： 身高参数 1)测量范围：90~215cm 2)分度值：0.1cm 3)测量精度：±0.1% 体重参数 1)测量范围：0~200kg 2)分度值：0.1cm 3)测量精度：±0.2%	套	4	702	2808	/
25	肺活量测试仪	产品功能： 测定人体呼吸的通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩张能力；采用高精度压差传感器；40*20M液晶显示屏显示，单键实现开机、关机、清零三合一功能。 主要技术参数： 4)测量范围：1-9999ml 5)分度值：1ml	套	4	97.4	389.6	/

		6)测量精度：±2.5%					
26	坐位体前屈测试仪	宽35cm长40cm复合板或实木板	套	4	68.2	272.8	/
27	立定跳远测试仪	橡胶尺寸长3.4米900.35cm约14kg橡胶款的是天然橡胶材料；	套	4	175	700	/
28	仰卧起坐测试仪	产品功能：采用腰带式测量方式，带有一键开关机功能，具有语音播报功能，带背光断码液晶显示屏显示，内置锂电池，方便测试； 主要技术参数： 1)测量范围：0-9999次 2)分度值：1次 3)测量精度：±1 次电源：5v锂电充电器	套	4	877	3508	/
29	短跑测试仪	单机： 1.不少于8人同时测试。 2.主机具有抢跑重置功能，无需重新录入测试人员信息。 3.红外对射探头自带液晶显示屏，可显示信号强度、电量、测试编号等。 4.探头使用时长≥20小时。 5.测试设备具备多频道切换模式。 主机： 1.主机标配4G全网通网络，主机采用原生Android11及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7时1024×600高清触模电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB FLASH存储空间，标配4G全网通网络。可直接U盘播放测试视频录像。 2.主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。 3.可自动识别测试者二维码身份信息。 4.主机可选配AI语音智能识别功能，可通过语音智能控制调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5.可直接插入U盘导入导出信息。 6.主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏	套	1	11832	11832	/

		输入、机械键盘输入、非接触式 IC 卡(兼容校园一卡通)、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7.主机支持 U 盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8.主机支持头像管理，主机可以通过 U 盘批量导入学生头像 10000 条以上。 9.主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10.主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11.主要技术参数： 测量范围：0S~9999.99S 分度值：0.01s 误差：0s					
30	中长跑测试仪	自动测量 800、1000 米等。 2.采用穿戴式[illegible]号芯片，内置无线计圈计时卡(含芯片电分度值：0.01s 误差：0s 池)，标签密封防摔抗震，接收器可以同时处理 100 个芯片(具体数量根据需求配置)，数据可靠无漏。 3.终点采用≥5 米防水地毯，内置感应线圈。地毯为环保无公害材质，地毯材质柔软，脚感舒适不影响测试成绩，可快速圈起便于收纳。	套	1	15032.9	15032.9	/

		4.具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息；可扩展测试1500,3000、5000米跑等项目；可实现多组别套跑功能。 5.支持30人以上同时测试，自动计时和自动记圈。 6.无线发令枪发令。 7.可扩展LED屏显示测试者姓名、性别、测试编号、成绩等功能。 主机： 1、主机标配4G全网通网络，主机采用原生Android11及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕采用≥7时1024×600高清触模电容屏；主机≥2GB以上运行内存，≥16GB FLASH存储空间，标配4G全网通网络。可直插U盘播放测试视频录像。 2、主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试。3、主机内置二维码扫描仪(非外接型),自动识别测试者二维码身份信息。 4、主机可选配AI语音智能识别功能，可通过语音智能控制调节屏幕亮度，音量大小，关闭程序等功能。 5、主机具备≥2个USB标准接口(非外接扩展),可直接插入U盘导入≥100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线[illegible]和离线导入功能。 6、主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡(兼容校园一卡通)、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 7、主机支持U盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目					

		进行实时评分，适用于体测：也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 8、主机支持头像管理，主机可以通过U盘批量导入学生头像10000条以上。 9、主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 10、主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。 11、主要技术参数：测量范围：0~9999.99S					
31	绳尺	50米全钢丝2mm冲压刻度	副	2	54.3	108.6	/
32	跳箱	松木材质，跳箱总高度为1250mm±10mm，长度1200~1400mm±10mm，箱底层宽780mm±10mm，箱盖宽380m≤10mm，箱盖高350 mm±10mm，箱的其他层高150mm。之间拼装应采用燕尾槽，木柱出头高40~50m，表面涂有起保护和装饰用的漆层。跳箱盖必须平整，软硬适宜，手感舒适，用重体海绵做成弧形，表面用优质人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合，各层结合应平直、稳定[illegible]，接地面应平稳。	个	2	1253	2506	
33	起跑器	底座长220mm，宽100mm，踏板长100 mm，宽90 mm，调节支撑装置长100mm，材质：铝合金材质，配橡胶防滑垫。	副	8	193	1544	/
34	数字秒表	性能：正常走时间，年月日星期，49年电子万年历1/100秒精度跑秒，左右快速检索，最快时间，最慢时间，平均时间每日闹铃功能定时倒数器功能步进节拍器功能	个	10	68.9	689	/
35	篮球战术	尺寸2453CM，PVC包边。	套	2	57.1	114.2	/

	板						
36	单杠	杠高 1200 mm 钢管立柱：竖柱采用直径 76 管，直埋≥500mm 混凝土固定。配 25 弹性杠面。表面经酸洗、脱脂、磷化等初级外理后再打沙处理，并采用室外健身器材专用高性能喷塑粉，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素提供立柱材料长期耐低温和高温性能试验检测报告	副	1	646	646	/
37	单杠	杠高 1700 mm 钢管立柱：竖柱采用直径 76 管，直埋≥500mm 混凝土固定，配 25 弹性杠面。表面经酸洗、脱脂、磷化等初级外理后再打沙处理，并采用室外健身器材专用高性能喷塑粉，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素提供立柱材料长期耐低温和高温性能试验检测报告	副	1	685	685	
38	双杠	杠高 1500mm,杠长 3500 m,两杠内侧距离 400mm,竖柱采用直径 89 管，直埋≥500mm 混凝土固定。表面经酸洗、脱脂、磷化等初级外理后再打沙处理，并采用室外健身器材专用高性能喷塑粉，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素。提供立柱材料长期耐低温和高温性能试验检测报告	副	2	960	1920	/
39	哑铃套装	带标哑铃架(10 对装)，哑铃：铁包胶 2.5/3/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25kg 各 2 套	台	1	3897	3897	/
40	球车	小号篮球车 756072.5cm,19 方管 0.6 厚，6 圆管 0.5 厚，装 7 号篮球 13 个，5 号篮球 18 个，配备尼龙万向轮。	个	6	323	1938	/
41	标志筒	高 180mm、230mm,320m,380m、480m 等，材质：pvc,形状：锥形，各 4 种颜色	套	5	36.9	184.5	/
42	标志碟	直径不小于 250 mm,材质：pvc,4 种颜色各 10	个	40	6.26	250.4	/

43	体育器材柜	有锁，2000*800*455m,冷轧钢，5层，厚度不小于0.8mm,隔板不小于1.0m,可调节。	个	5	974	4870	/
44	体育器材架	有隔层2000#600#550mm,冷轧钢,6层多格结构，不低于10格，厚度不小于0.8mm	个	5	974	4870	/
45	橡皮拉力带	长4m,宽30mm,优质橡胶皮。轻阻力，无毒无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化	个	30	27.1	813	/
46	体能训练绳梯	体能训练绳梯10米20节，间隔40-50厘米，材质PVC	套	10	52.9	529	/
47	体育与健康挂图	对开开本，128g不反光铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程。	套	1	104	104	/
48	弹力助跳板	助跳板长1200mm,宽600m,高200mm。上盖表层应有柔性层和防滑层。材质：木材无裂缝，无疤痕，不变形。	副	2	342	684	/
49	平沙器	长60厘米宽35厘米高26厘米,全高100~130厘米，外管直径60mm,管厚3mm,内管直径48mm,管厚2.5mm。	个	2	125	250	/
50	体操山羊	1.山羊全高1000mm~1300 mm,山羊头长500mm~600m,头宽360mm,头高260 mm~330 mm,立轴升降间距50m,山羊腿外直径≥30mm,山羊腿壁厚≥3m; 2.其余应符合GB/T 19851.2的要求。	副	2	487	974	/
51	发令器	电子式电子发令配置：1、音频线两端分别插入电子发令和音响：2、USB供电线两端分别插入电子发令和音响：3、打开遥控器开关，天线完全拉出：4、A“各就”B“预备”C“枪声”D复位键：5、如果抢跑，可再按C键“枪声”召回。	套	2	921	1842	/
	合计					153000元	/

供应商（电子签章）：河南瑾萍物业服务有限责任公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2026年11月12日