

3、分项报价

项目名称：安阳市文化广电体育旅游局2024年多功能运动场建设、全民健身器材采购项目-3包

项目编号：安财招标采购-2024-68

| 序号 | 分项名称 | 内容 | 价格（元） |
|----|-------------------------|-------------------------------|--------|
| 1 | 直埋式篮球架 博越之星 BY-053 | 10副 篮球架每副 6100元 | 61000 |
| 2 | 双联漫步机 博越之星 BY-004 | 65件双联漫步机每件 2380 元 | 154700 |
| 3 | 三位扭腰器 博越之星 BY-013 | 65件三位扭腰器每件 1360 元 | 88400 |
| 4 | 腿部按摩器 博越之星 BY-024 | 65件腿部按摩器每件 880 元 | 57200 |
| 5 | 腰背按摩器 博越之星 BY-022 | 65件腰背按摩器每件 1400元 | 91000 |
| 6 | 腹斜肌背部拉伸器 博越之星 BY-029 | 65件腹斜肌背部拉伸器每件1600 元 | 104000 |
| 7 | 腹肌板 博越之星 BY-032 | 65件腹肌板每件 980 元 | 63700 |
| 8 | 上肢牵引器 博越之星 BY-039 | 65件上肢牵引器每件 1660 元 | 107900 |
| 9 | 伸腰器 博越之星 BY-017 | 65件伸腰器每件 1280 元 | 83200 |
| 10 | 告示牌 博越之星 BY-001 | 65件告示牌每件 1200 元 | 78000 |
| 总计 | | 人民币（大写）：捌拾捌万玖仟壹佰元整 小写：889100元 | |

供应商（电子签章）： 安阳顺业商贸有限公司



法定代表人（电子签名）： 刘红瑞



日期：2024年10月17日

4、响应产品清单及具体技术参数

项目名称：安阳市文化广电体育旅游局2024年多功能运动场建设、全民健身器材采购项目-3包

项目编号：安财招标采购-2024-68

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 技术规格 | 原产地及 制造商 | 节字标 认证证 号、中 国环 境标 志证 书编 号 |
|----|--------|----------------|---|------------------------|--|
| 1 | 直埋式篮球架 | 博越之星 BY-053 | 1、主要材料：钢管。 2、主要承载立柱尺寸：Φ165×4.0mm。 3、主要支撑横梁尺寸：Φ165×4.0mm。 4、安装方式：直埋，地理深度：950mm，地基尺寸：800×800×1050mm。 5、关键特性：SMC篮板。 6、篮板长：1800mm，篮板宽：1050mm，小框宽：590mm，小框高：450mm，边框宽：50mm。 7、篮板底边距小框下沿边框上端距离为：150mm，篮板距立柱间距：1850mm，篮圈距地面高度为：3050mm。 8、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并具有第三方有权认证机构出具的NSCC或CGCC等认证证书及有效年度确认函。 检测报告见第64-72页、NSCC认证见第91-92页、确认函见第96页 | 山东庆云 山东博越之星文体器材有限公司 | |
| 2 | 双联漫步机 | 博越之星 BY-004 | 1、主要材料：钢管。 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁：80×40×3.0mm； 4、安装方式：直埋式。 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于R30mm； 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 7、用于支撑的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸不小于42mm； 8、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为83mm； 9、器材部件间不存在刚性碰撞； 10、脚踏部位有防滑措施，其中站立使用的单脚防滑面面积为47600mm ² ，站立使用的防滑面摩擦系数为0.6并且有限位装置； 11、踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为31mm，长度大于踏板周长的2/3，摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度为60°； 12、摆动部件下缘距地面或底部高度为103mm，且相邻运动的两踏板的间距为140mm。 13、主要功能：器材为2站位，可供二人同时使用，增强下肢的活动能力，提高身体的协调性、平衡能力和有氧能力。 14、锻炼方法：握住扶手，双脚站在踏板上前后交替做漫步动作。 15、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并具有第三方有权认证机构出具的NSCC或CGCC等认证证书及有效年度确认函。 检测报告见第41-43页、NSCC认证见第77-78页、确认函见第93页 | 山东庆云 山东博越之星文体器材有限公司 | |

| | | | | | |
|---|-------|----------------|--|------------------------|--|
| 3 | 三位扭腰器 | 博越之星 BY-013 | <p>1、主要材料：钢管。</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>3、主要支撑横梁：Φ32×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400mm×400mm×600mm；</p> <p>5、关键特征：阻尼；</p> <p>6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；</p> <p>7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。</p> <p>8、主要功能：器材为3站位，可供三人同时使用，主要锻炼腰、髋部，增强腰部的灵活性和柔韧性。</p> <p>9、锻炼方法：双手握住环形扶手，站在扭腰盘上，扭动腰部使扭腰盘转动。</p> <p>10、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并具有第三方有权认证机构出具的NSCC或CGCC等认证证书及有效年度确认函。</p> <p>检测报告见第36-38页、NSCC认证见第73-74页、确认函见第93页</p> | 山东庆云 山东博越之星文体器材有限公司 | |
| 4 | 腿部按摩器 | 博越之星 BY-024 | <p>1、主要材料：钢管。</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400×400×600mm；</p> <p>5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；</p> <p>6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护；</p> <p>7、用手握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为2mm；</p> <p>8、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离不小于30mm。</p> <p>9、锻炼方法：练习者正对器材，一腿站立伸直，另一腿抬起伸直，将脚踵点放在横杆上，然后前后移动以按摩腿部肌肉。</p> <p>10、主要功能：拉伸腿部肌肉韧带、按摩腿部肌肉提高腿部灵活性。</p> <p>11、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并具有第三方有权认证机构出具的NSCC或CGCC等认证证书及有效年度确认函。</p> <p>检测报告见第60-61页、NSCC认证见第87-88页、确认函见第97页</p> | 山东庆云 山东博越之星文体器材有限公司 | |
| 5 | 腰背按摩器 | 博越之星 BY-022 | <p>1、主要材料：钢管。</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>3、主要支撑横梁尺寸：80×40×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400mm×400mm×600mm；</p> <p>5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；</p> <p>6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡。</p> <p>7、锻炼方法：(1)背向器材站立，背部紧贴两个按摩棒，使身体左右移动。(2)背向立于器材前，双手握住扶手，腰部贴着按摩棒，屈膝使按摩棒滚动。</p> <p>8、主要功能：按摩腰、背部穴位和毛细血管，缓解腰、背部疲劳，改善血液循环和调节腰背部神经系统，经常锻炼可以改善睡眠。</p> <p>9、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要</p> | 山东庆云 山东博越之星文体器材有限公司 | |

| | | | | | |
|---|----------|----------------|---|------------------------|--|
| | | | 求》，并具有第三方有权认证机构出具的NSCC或CGCC等检测报告见第49-50页、NSCC认证见第83-84页、确认函见第93页 | | |
| 6 | 腹斜肌背部拉伸器 | 博越之星 BY-029 | <p>1、主要材料：钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm</p> <p>3、主要承载横梁尺寸：40×60×3.0mm</p> <p>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>5、安装方式：直埋式</p> <p>6、锻炼方法：双手在杠上成直臂支撑身体，左右手交替移动，在杠上前行。</p> <p>7、主要功能：锻炼腹部谢记力量，拉伸背部肌肉，增强心肺功能。</p> <p>8、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》并具有第三方有权认证机构出具的NSCC或CGCC等认证证书及有效年度确认函。</p> <p>检测报告见第51-52页、NSCC认证见第85-86页、确认函见第93页</p> | 山东庆云 山东博越之星文体器材有限公司 | |
| 7 | 腹肌板 | 博越之星 BY-032 | <p>1、主要材料：钢管。</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ42×3.0mm；</p> <p>3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：400mm，基础坑400×400×500mm；</p> <p>5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；</p> <p>6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡加以防护。</p> <p>7、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离小于8mm；</p> <p>8、没有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象。</p> <p>9、主要功能：锻炼腹部肌肉耐力。</p> <p>10、锻炼方法：仰卧于弧形架上，背部与弧形架相吻合，双手交叉放于脑后，坐起身体向前弯，然后返回原位一次。</p> <p>11、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并具有第三方有权认证机构出具的NSCC或CGCC等认证证书及有效年度确认函。</p> <p>检测报告见第47-48页、NSCC认证见第81-82页、确认函见第94页</p> | 山东庆云 山东博越之星文体器材有限公司 | |
| 8 | 上肢牵引器 | 博越之星 BY-039 | <p>1、主要材料：钢管。</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋，埋入深度：600mm，基础坑400×400×700mm；</p> <p>5、关键特性：限位。</p> <p>6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；</p> <p>7、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。</p> <p>8、锻炼方法：健身者站在牵引器的正下方，两臂向上伸直，两手分别抓握手柄，两臂互为阻力、互相对抗，垂直上下交替拉动。</p> <p>9、主要功能：它能锻炼肩、手腕、手臂部肌肉，提高上肢灵活性，增强肩关节周围肌肉与韧带的柔韧性，对肩关节功能与陈旧性损伤有积极康复作用。</p> <p>10、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并具有第三方有权认证机构出具的NSCC或CGCC等认证证书及有效年度确认函。</p> <p>检测报告见第44-46页、NSCC认证见第79-80</p> | 山东庆云 山东博越之星文体器材有限公司 | |

| | | | | | |
|----|-----|----------------|---|------------------------|--|
| | | | 页、确认函见第94页 | | |
| 9 | 伸腰器 | 博越之星 BY-017 | <p>1、主要材料：钢管</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>3、主要支撑横梁尺寸：Φ350×3.0mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400×400×600mm；</p> <p>5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；</p> <p>6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡；</p> <p>7、用于抓紧的支撑部位的厚度为42mm；</p> <p>8、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离小于8mm。</p> <p>9、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并具有第三方有权认证机构出具的NSCC或CGCC等认证证书及有效年度确认函。</p> <p>检测报告见第62-63页、NSCC认证见第89-90页、确认函见第95页</p> | 山东庆云 山东博越之星文体器材有限公司 | |
| 10 | 告示牌 | 博越之星 BY-001 | <p>1、主要材料：钢管。</p> <p>2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm；</p> <p>3、主要支撑横梁：45×30×2.5mm；</p> <p>4、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑400×400×600mm；</p> <p>5、各撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm；</p> <p>6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护；</p> <p>7、没有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象。</p> <p>8、主要功能：用来警示和提示锻炼人员的作用。</p> <p>9、产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并具有第三方有权认证机构出具的NSCC或CGCC等认证证书及有效年度确认函。</p> <p>检测报告见第39-40页、NSCC认证见第75-76页、确认函见第93页</p> | 山东庆云 山东博越之星文体器材有限公司 | |

注：1、如采购产品属于政府强制采购节能产品范围，必须在本表中标明投标产品的“节字标志认证证书号”。

2、如投标产品属于政府采购节能产品范围或属于环境标志产品范围内，供应商自主在本表中标明投标产品的“节字标志认证证书号”、“中国环境标志认证证书编号”。

供应商（电子签章）： 安阳顺业商贸有限公司



法定代表人（电子签名）： 刘红瑞



日期：2024年10月17日