

五、分项报价表

项目名称：浚县实验中学、淇门小学 2024 年薄弱环节改善与能力提升项目

单位：元（人民币）

序号	产品名称	生产厂家	品牌	型号	技术要求	单位	数量	单价	合计
浚县实验初级中学									
1	电磁大锅灶	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	DCZ-30	1. 尺寸：1200*1300*1200mm 2. 功率：30kW； 3. 炉体外壳全部采用304不锈钢； 4. 有安全可靠的电路设计 和安全保护装置，能够有效地防止过热、过载、短路等安全问题； 5. 电热元件满足电阻发热原理和远红外辐射原理，采用高铝陶瓷纤维棉、纳米远红外陶瓷粉体、辐射散热胶体、变性淀粉等材料，进行配料、组合、烧结、成型，制作成具有蜂窝结构的盘体作为远红外散热、绝缘介质盘体，然后在盘体内插入镍铬铝稀土合金发热带，形成的一种新的电热元件高效节能高温红外热辐射盘电热元件。	个	8	4800	38400
2	燃气大锅灶	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	RQZ-18	1. 尺寸：1200*1300*1200mm； 2. 灶面、灶帮为1.0mm 厚优质不锈钢板； 3. 侧板为1.0mm 厚优质不锈钢板； 4. 炉体骨架 40*40*4mm 的镀锌角铁； 5. 炉膛结构1mm 的镀锌铁板； 6. 炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚； 7. 炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位。铸铁炉头，风机：180W，配加厚铁锅； 8. 汽阀采用优质不锈钢阀门；	个	4	4500	18000

					9. 配备电子打火、熄火保护安全装置。				
3	双开门蒸箱	山东宝源央厨厨业有限公司	宝源央厨	BYYC-DZC2	1. 尺寸： 1400mm*580mm*1460mm 2. 材质：采用201不锈钢 3. 电压：380V 4. 单门功率：12kW 5. 总功率：24kW 6. 单门层数：12 层 7. 板材：内胆1.2mm 厚不锈钢板，其他板材全部0.8mm 厚； 8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，聚氨酯整体发泡； 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能； 10. 满载时水烧开后40min蒸熟米饭； 11. 具有食品接触产品安全认证证书。	台	9	3500	31500
4	油烟净化系统	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	YWYZ-1A	1、不锈钢烟罩尺寸： 11500*1400*600mm，材质为210不锈钢，厚度： 1.0mm； 2、配有商用大风量静音风柜 1 台，风量35000m³/h，电机功率：11kW，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密封电机、双滚珠轴承，防水等级：IPX5，噪音80dB，出风口外尺寸800*850mm，进风口外尺寸1520*1200mm； 3、配30000 风量油烟净化器 1 台，油烟净化率95%，功率2400W，出风口尺寸650*1050mm。	套	2	35000	70000
5	空调 (核心产品)	广东美的制冷设备有限公司	美的	KFR-120LW/BS DN8Y	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：二级 4、空调匹数：大 5 匹 5、能效比 (APF)：3.1 6、制冷量：12100W 7、制热量：12100W 8、制冷功率：4800W 9、制热功率：4400W 10、电辅助加热功率：3500W 11、循环风量：2100m³/h	台	8	4500	36000

					12、室内高风档噪音： 52db/(A) 13、室外机噪音： 59db/(A) 14、质保期：6 年 15、室内机颜色为白色； 空调遥控器液晶显示屏可 显示各种功能状态；空调 具有自清洁除菌功能；具 有防直吹功能，具有来电 自启功能、具有 ECO、 PMV 等舒适节能模式；				
6	升降机	山东奥德斯工业 股份有限公司	奥德斯	Twj200/2/2	1. 额定载重：200kg 2. 额定速度：0.3 m/s 3. 开门方式：手动直分； 4. 层站门数：2层2站2门 ； 5. 轿厢内尺寸：800mm × 700mm× 1200mm； 6. 门尺寸：800mm × 1200mm； 7. 停靠层号：1、2； 8. 基站设置（前）层号： 1； 9. 井道尺寸： 1500mm*1000mm； 10. 底坑深度：1200mm； 提升高度：4500mm；顶层 高度：2500mm； 11. 全部采用发纹不锈钢 厢体、发纹不锈钢厅门， 采用活动导靴。轿厢架和 对重架与客梯类似结构， 强度大。层门系统上下直 分式，关门设有减震块， 门锁采用永磁感应器，开 关灵活，故障极低； 12. 井道信息：采用永磁 感应器、运行可靠，井道 信息和门开关全部采 24V 安全电压； 13. 主机要求：蜗轮蜗杆 传动杂物电梯专用曳引机 。	套	1	20500	20500
7	操作台	山东东方新兴商 用厨具有限公司	东方新兴	GZT-1600	1. 尺寸：1600*800*800mm ； 2. 面板采用201 不锈钢、 1.0mm 厚不锈钢板，台面 下有防潮衬板附加强撑， 通脚采用Φ48mm 不锈钢 ，壁厚1.0mm，可调高低 式地脚，所有边角均二次 折边，精工打磨制作；	张	10	700	7000
8	打荷台	山东东方新兴商 用厨具有限公司	东方新兴	DHT-1600	1. 尺寸：1600*800*800mm ； 2. 台柜面板采用201 不锈 钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹	台	11	1700	18700

					板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 201 不锈钢、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有 ϕ 51mm 不锈钢可调脚，调节范围为上下 30mm。				
9	6 人餐桌	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	CZY-6	1. 尺寸：1600*600*752mm 2. 桌面为 201 不锈钢板； 3. 桌架部分采用 201 不锈钢管，厚度 1.0mm； 4. 凳面为 ABS 工程塑料。	张	300	720	216000
10	洗碗机一体机	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	XWJ-10A	1. 单道预洗+单主洗+双道喷淋+单烘干； 2. 洗涤速度：1000 件/每小时； 3. 机器尺寸（宽深高）：10000*850*2100mm； 4. 清洗温度：55-65℃； 5. 漂洗温度：82-90℃； 6. 总配电量：170kW； 7. 操作简单，控制系统功能强大，一键开关机； 8. 双层外壳夹保温层，可节约 3-4kW 的能耗，节能环保； 9. 与单层结构相比，隔音，抗外力能力均大幅度增强，外观更优美； 10. 机器底架采用全封闭结构，防水、防虫防鼠咬噬电线； 11. 清洗温度 50-60℃。并预留有温度增强接口，可按照客户的要求提高清洗温度，增配后可通过 60℃测试； 12. 漂洗温度 80℃，有效破坏细菌繁殖条件，达到杀菌目的； 13. 预漂洗和主漂洗配有增压稳流装置，确保用水量恒定在 330L/h，漂洗温度恒定； 14. 漂洗缓冲水箱，可以有效缓冲进水水压，对进水压力无要求并保证用水量和漂洗水压；	套	1	73000	73000

					15. 304 不锈钢风机，烘干空气温度 85℃，烘干室内热风循环，多口出风，确保烘干箱每个角落都有热空气均衡覆盖； 16. 各功能区采用模块化设计，可减少拼接调试和出货时间，并可根据客户要求增加清洗配置； 17. 箱体内壁无管道，不藏污垢，方便清洗； 18. 高效防堵清洗臂，全覆盖无死角清洗；预漂、主漂臂更换正面更换无阻碍，辨识度高； 19. 主要配件如泵，加热管，电磁阀等均采用原装，故障率低，减少客户的维护成本和时间； 20. 模块均采用门式设计，组装后的整机通透美观，便于机器维护以及清理清洁； 21. 输送带采用变频器可调速设计，用户可根据使用碗碟的洁净度选择清洗速度； 22. 防水等级：IPX5				
11	四门冰柜	山东爱德信商用厨具有限公司	爱德信	LS40-290	1、尺寸： 1200*710*1950mm 2、温度范围：冷藏温度 4 度~-5 度； 3、额定功率：390W； 4、额定电压：220V； 5、控温方式：电脑控温； 6、类型：立式； 7、能效等级：一级； 8、容量：780L； 9、微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10、不锈钢承重腿； 11、配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12、冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置； 13、提供中国节能产品认证证书。	个	6	3200	19200
12	四层货架	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	HJ-4	1. 尺寸： 1200*500*1550mm； 2. 板材选用201 不锈钢板，层板采用1.0mm 厚的不锈钢板，每层用1.0mm 厚不锈钢板, 150mm 宽加强筋加固，脚采用直径38mm、1.0mm 厚不锈钢圆	个	20	900	18000

					管连可调节脚； 3. 提供食品接触产品安全 认证证书。				
13	1.8 米风幕 机	佛山市皇禧环境 电器制造有限公 司	皇禧	MFAZ- QQ1220	1. 风量：1800m³ /h； 2. 高低两档可随意切换； 3. 功率：230W； 4. 噪音：60dB； 5. 金属外壳，矽钢片电机 ，纤维玻璃风轮，直线式 风路，带自动保护功能， 风叶可调，一体喷涂工艺 ； 6. 电压：220V/50Hz； 7. 风速：低速9m/s，高速 11m/s。	个	10	900	9000
14	双门留样柜	山东博兴县宏华 厨房设备厂	宏华	LYG-700	1、尺寸： 1200*600*1900mm； 2. 壳采用环保绝缘材料， 采用单压缩机，单温单控 ； 3. 微电脑温度显示器，智 能控温； 4. 两种模式：阴凉模式 8 -20℃，机内温度在 20℃ 以下，压缩机不工作；冷 藏模式 2-8℃，机内温度 在 8℃以下，压缩机不工 作； 5. 容量：700L。	个	1	3000	3000
15	双门展示柜	山东博兴县宏华 厨房设备厂	宏华	LYG-700	1、尺寸： 1200*600*1900mm； 2. 壳采用环保绝缘材料， 采用单压缩机，单温单控 ； 3. 微电脑温度显示器，智 能控温； 4. 两种模式：阴凉模式 8 -20℃，机内温度在 20℃ 以下，压缩机不工作；冷 藏模式 2-8℃，机内温度 在 8℃以下，压缩机不工 作； 5. 容量：700L。	个	1	3000	3000
16	四门更衣柜	山东东方新兴商 用厨具有限公司	东方新兴	GYG-4	1. 尺寸：1800*850*420mm ； 2. 材质：整体采用0.6 mm 厚冷轧钢板，柜门拉手采 用 ABS 拉手； 3. 工艺：钢板经激光切割 、模具冲压、折弯成型、 组焊接、喷涂、装配而成 。焊接部分采用高标准熔 接焊，表面平整光滑，焊 接点牢固，无虚焊。配件 采用五金配件。钢板表面 经过环保型硅烷陶化处理 后全封闭静电喷塑，塑粉	个	6	1800	10800

					采用环氧聚酯粉末； 4. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。				
17	脱皮机	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	CX100I	1. 设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2. 毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝。用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 3. 产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果； 4. 机器尺寸：950*760*1000mm 5. 产量：400kg/h 6. 电源：380V 7. 三相功率：1.1kW 8. 毛刷长度：600mm 9. 毛刷数量：7 根	台	1	15500	15500
18	灭蝇灯	连云港市君诚达光电科技有限公司	君诚达	JCD-003	1. 壁挂式 2. 灯外壳采用阻燃材料设计 3. 便捷设计更换粘捕纸 4. 功率：8W 5. 覆盖面积：40 m²	套	50	180	9000
19	消毒灯	连云港尚琪光电科技有限公司	尚琪	ZW40S24W	1. 长度：59cm； 2. 管状玻璃外壳低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌作用； 3. 管壁内保护涂层； 4. 功率/电压：20W/220V。	套	50	60	3000
20	不锈钢盛菜盆	芜湖福莱嘉机电设备有限公司	福莱嘉	CP-60	1. 外径：60cm，内径：54cm，高度：19cm； 2. 内外均为 304 不锈钢，厚度1.0mm； 3. 304 不锈钢材质加厚、一体拉伸成型； 4. 容量：20L。	个	10	30	300
21	保洁柜	山东美时电器有限公司	美时	RTP720	1、材质：采用201 不锈钢板材，双不锈钢门结构， 2、功率：4.0kW、220V； 3、中间采用耐高温隔热棉； 4、箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内部以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水分	台	10	2100	21000

					烘干； 5、配有自动温控系统（具有 0~125℃可调温度控制及 125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等），四根脚管为 $\Phi 48\text{mm}$ 、1.2mm 厚不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚； 6. 容量：720L。				
22	刀具消毒柜（双门）	山东美时电器有限公司	美时	ZTD388	1. 尺寸： 1200*600*1750mm； 2. 工作台的面板选用201不锈钢、1.2mm 厚不锈钢腹膜磨砂板； 3. 内置柜体为刀具消毒，消毒方式为紫外线； 4. 内置柜体为粘板消毒，消毒方式为紫外线； 5. 工作台的支撑脚管选用 $\Phi 38\text{mm}$ 、304、1.0mm 厚不锈钢管； 6. 工作台的支撑脚底部装配有 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调脚，调节范围为上下30mm； 7. 可以同时放30 条毛巾、9 个砧板、18 把刀。	台	1	2000	2000
23	双门消毒衣柜	山东美时电器有限公司	美时	ZTP388	1. 尺寸：1200*450*1600mm 2. 消毒衣柜通过高温、紫外线、臭氧等多种消毒方式，能够有效杀灭各种细菌和病毒，保障食品和餐具的卫生安全。 3. 消毒温度区间：60-70℃ 4. 除菌率：90% 5. 容量：300L	台	2	3800	7600
24	不锈钢洗菜池	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	XCC-A1	1. 尺寸：1200*700*800mm 2. 采用201不锈钢、厚度1.0mm 3. 容量：100L	个	8	800	6400
25	米面架	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	MMJ-1200	1. 尺寸：1200*600*300mm； 2. 存放架的立管选用 $\Phi 38\text{mm}$ 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作； 4. 下置 U 型201、1.0mm 厚不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 $\Phi 38\text{mm}$ 圆管 可调脚，调节范围为30mm。	个	4	450	1800

26	平板推车	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	JB-PBTC	1. 尺寸：900*550*900mm； 2. 面板层板采用 201-2B、1.0mm 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 Φ38mm 圆管、201-2B、1.0mm 厚不锈钢焊接制作； 4. 配有万向静音轮，2 个带自锁； 5. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	6	600	3600
27	筷子消毒机	山东美时电器有限公司	美时	MS-120	1. 尺寸：700*450*800mm； 2. 筷子容量：1200 双； 3. 材质201 无磁不锈钢，厚度1.0mm； 4. 消毒方式：红外线。	个	2	2200	4400
28	土豆切菜机	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	360#	1. 尺寸：400*400*650mm； 2. 效率：300kg/h； 3. 电机功率：1.5kW； 4. 电压：220V； 5. 304不锈钢材质； 6. 产品可切丝切片切条切丁切块，适用于土豆、萝卜、瓜薯类、胡萝卜、洋葱、茄子、蒜、黄瓜等。	台	1	12800	12800

浚县新镇镇淇门中心小学

1	蒸箱	山东宝源央厨厨业有限公司	宝源央厨	BYYC-DZC2	1. 尺寸：1400mm*580mm*1460mm； 2. 材质：采用201 不锈钢； 3. 电压：380V； 4. 单门功率：12kW； 5. 总功率：24kW； 6. 单门层数：12 层； 7. 板材：内胆1.2mm 厚不锈钢板，其他板材全部0.8mm 厚； 8. 门把手采用圆管连接一体式把手，上下门扣可同时开关，聚胺酯整体发泡； 9. 微电脑自动控制，每个门上安装数显触摸式控制面板，独立控制，可定时、调温、缺水报警防干烧等功能； 10. 满载时水烧开后40min	台	2	3800	7600
---	----	--------------	------	-----------	---	---	---	------	------

					蒸熟米饭； 11. 提供食品接触产品安全认证证书。				
2	保鲜工作台	山东爱德信商用厨具有限公司	爱德信	ZH-GZT-BX	1. 尺寸：1800*800*800mm； 2. 雪柜壳采用环保绝缘材料，单温单控，压缩机配环保冷媒； 3. 微电脑温度显示器，全部采用聚氨脂高压发泡； 4. 冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制； 5. 温度：0℃至-20℃ /+5℃至-5℃； 6. 提供中国节能产品认证证书。	台	2	2000	4000
3	四门冰箱	山东爱德信商用厨具有限公司	爱德信	LS40-290	1. 尺寸：1200*710*1950mm； 2. 温度范围：冷藏温度 4度~-5 度； 3. 额定功率：390W； 4. 额定电压：220V； 5. 控温方式：电脑控温； 6. 类型：立式； 7. 能效等级：一级； 8. 容量：780L； 9. 微电脑自动控制，全直冷设计，聚氨酯整体发泡； 10. 不锈钢承重腿； 11. 配置边框加热丝，防止出现冷凝水； 12. 冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置； 13. 提供中国节能产品认证证书。	台	2	3200	6400
4	档案柜	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	DAG-2A	1. 外形尺寸：1800mm*850mm*390mm； 2. 结构：分上下两部分，上部为双开玻璃门，门内设两层隔板，下部双开柜门，内设一层隔板； 3. 材质：整体采用0.6 mm厚冷轧钢板，柜门拉手采用ABS拉手； 4. 工艺：钢板经激光切割、模具冲压、折弯成型、组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，焊接点牢固，无虚焊。配件采用五金配件。钢板表面经过环保型硅烷陶化处理，后全封闭静电喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末； 5. 整体外观不得有明显流痕、渍痕、气泡。	个	1	1200	1200

5	留样盒	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	LYH-350	1. 容量: 350ml; 2. 采用: 201 不锈钢; 3. 厚度: 0.8mm。	个	50	25	1250
6	留样柜	山东博兴县宏华厨房设备厂	宏华	LYG-320	1. 尺寸: 630*500*1900mm; 2. 壳采用环保绝缘材料, 采用单压缩机, 单温单控; 3. 微电脑温度显示器, 全部采用聚氨脂高压发泡; 4. 压缩机制冷, 温度 0-10℃可调; 5. 容量: 320L; 6. 电压: 220V。	个	1	1800	1800
7	简易工作台厚	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	GZT-1800	1. 尺寸: 1800*800*800mm; 2. 台柜面板采用 201-2B、1.2mm 厚不锈钢砂纹板, 下衬U形不锈钢加强槽; 3. 柜台侧板及底板采用 201-2B、1.2mm 厚不锈钢砂纹板制作; 4. 中层板采用201-2B、1.2mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 5. 支撑脚底部装配有 Φ51mm 不锈钢可调脚, 调节范围为上下30mm;	台	3	800	2400
8	简易工作台	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	GZT-1800	1. 尺寸: 1800*800*800mm; 2. 台柜面板采用201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板, 下衬 U 形不锈钢加强槽; 3. 柜台侧板及底板采用 201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作; 4. 中层板采用201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作; 5. 支撑脚底部装配有 Φ51mm 不锈钢可调脚, 调节范围为上下 30mm; 6. 食品接触产品卫生认证证书。	台	3	800	2400
9	高温循环消毒柜	山东美时电器有限公司	美时	RTP720	1. 尺寸: 1310*620*1930mm; 2. 材质: 采用 304 无指纹不锈钢板材, 双不锈钢门结构; 3. 功率: 4.0kW、220V; 4. 中间采用耐高温隔热棉	个	1	3800	3800

					；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水分烘干； 5. 配有自动温控系统（具有 0~125℃可调温度控制及125℃超温保护功能，0~99 分钟可调时间控制功能等），四根脚管为 $\phi 48\text{mm}$、1.2mm 厚不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚； 6. 容量：720L。				
10	多功能切菜机	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	850#	1、将根茎类蔬菜：马铃薯、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状； 2、本机为双头型切菜机，可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁、段。功能强大、一机多用、省时省力。整机采用全不锈钢制造； 3、变频调速简单直接。成品形状：片、丝、丁、馅、段； 4、皮带宽：120 mm； 5、切长度：1—60mm(可调)； 6、产量：500-800kg/h； 7、电源：220V单相； 8、马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)； 9、含大双刀 1 组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个(切根菜部)。	台	1	12300	12300
11	土豆去皮机	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	CX100I	1、设备材质：设备骨架和板材均为不锈钢制造； 2、毛刷材质：优质食品级尼龙刷丝； 3、用途：本机主要将根茎物料的清洗、去皮、抛光，如：土豆、胡萝卜的清洗、去皮； 4、产品原理：采用 7 根尼龙 1010 毛刷，物料通过毛刷转动，物料表面与毛刷摩擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效	台	1	12200	12200

					果； 5、产量：400kg/h； 6、额定电压：380V； 7、三相功率：1.1kW； 8、毛刷长度：600mm； 9、毛刷数量：7 根。				
12	全钢和面机	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	HMJ25	1、额定电压：380V； 2、电机功率：3.5kW； 3、和面量：25kg/次； 4、生产效率：260kg/h； 5、产品特点：整体不锈钢机身，手动翻斗201不锈钢绞杠。	台	1	4500	4500
13	全钢护罩馒头机	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	MTJ65II	1. 尺寸：1420*490*920mm； 2. 整机采用食品级不锈钢焊接制作； 3. 应对多种复杂环境； 4. 操作简单，省时省力，节省人工，生产效率高； 5. 不破坏压面筋，面筋强度高，口感好； 6. 每小时产量 3000-4000 个； 7. 380V/3kW。	台	1	6500	6500
14	15 层馒头架	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	JB-MTJC	1. 尺寸：460*630*1700mm； 2. 馒头架的立管选用 Φ 38mm 圆管、201、1.2mm 厚不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作。	台	1	1000	1000
15	面条机	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	MTJ60	1. 200 型采用链条传动，使压面滚筒间隙可调范围更大； 2. 刮面刀能随压面滚筒同步移动； 3. 使面条光滑漂亮 380V/3kW； 4. 产量：150kg/h； 5. 压面厚度区间为：0.6-12mm，压面宽度260mm； 6、多种刀具可选，可压 2mm、2.5mm、3mm 圆面条，10mm刀削面。	台	1	900	900
16	加厚木案工作台	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	MTG-1800	1. 尺寸：1800*800*800mm； 2. 工作台的面板选用 201-2B、1.0mm 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 工作台面板下垫厚度 18mm 细木工板； 4. 工作台底板选用201-2B、1.0mm 厚不锈钢覆膜磨	台	2	1000	2000

					砂板焊接制作； 5. 工作台的支撑脚管选用 Φ 38mm 圆管、201-2B、 1.0mm 厚不锈钢方管焊接 制作； 6. 工作台的支撑脚底部装 配有 Φ 38mm 圆管不锈钢 可调脚，调节范围为上下 30mm。				
17	不锈钢米面架	山东东方新兴商 用厨具有限公司	东方新兴	MMJ-1500	1. 尺寸：1500*600*300mm ； 2. 存放架的立管选用 Φ 38mm 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201、1.0mm 厚不锈钢管 焊接制作； 4. 下置 U 型 201、1.0mm 厚不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 Φ 38mm 圆 管可调脚，调教范围为 30mm； 6. 板材选用201-2B 不锈 钢板，层板采用1.0mm 厚 的不锈钢板，每层用 1.0mm 厚不锈钢板 150mm 宽加强筋加固，脚采用直 径 Φ 38mm、1.2mm 厚不锈 钢圆管连可调节脚。	台	3	400	1200
18	二层餐用平板车	山东东方新兴商 用厨具有限公司	东方新兴	PBC	1. 尺寸：550mm*900mm； 2. 面板层板采用201-2B、 1.2mm 厚不锈钢覆膜磨砂 板焊接制作； 3. 立管选用 Φ 38mm 圆管 、201-2B、1.0mm 厚不锈 钢焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个 带自锁； 5. 产品具有食品接触产品 安全认证证书。	个	3	600	1800
19	平板推车	山东东方新兴商 用厨具有限公司	东方新兴	JB-PBTC	1. 尺寸：900*550*900mm ； 2. 面板层板采用201-2B、 1.2mm 厚不锈钢覆膜磨砂 板焊接制作； 3. 立管选用 Φ 38mm 圆管 、201-2B、1.0mm 厚不锈 钢焊接制作； 4. 配有万向静音轮，2 个 带自锁； 5. 产品具有食品接触产品 安全认证证书。	台	2	600	1200
20	四层货架	山东东方新兴商 用厨具有限公司	东方新兴	HJ-4	1. 尺寸： 1500*500*1550mm； 2. 板材选用201-2B 优质 不锈钢板，层板采用 1.0mm 厚的不锈钢板，每 层用1.0mm 厚不锈钢板	台	3	850	2550

					150mm 宽加强筋加固,脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 圆管、1.0mm 厚不锈钢圆管连可调节脚; 3. 具有食品接触产品安全认证证书。				
21	冰柜	深圳市冰雪电器有限公司	冰雪山	BXS-1088	1. 尺寸: 2000*750*800mm 2. 柜体颜色: 白色 3. 类型: 顶开门单温柜 4. 额定电压: 220V 5. 标准耗电量: 1. 8kW. h/24h 6. 容量: 700L	台	1	2600	2600
22	双层不锈钢碗	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	W15	1. 采用 304 不锈钢 2. 厚度: 1.0mm 3. 外径: 15.7c	个	600	11	6600
23	不锈钢筷子	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	KZ-22	1. 材质: 304 不锈钢 2. 长度: 22cm	双	611	4	2444
24	筐	滨州领象信息科技有限公司	领象	LK-25	1、食品级 PP 材质 2、尺寸: 400*500*300mm 3、承重: 25kg 4、防滑耐磨	个	5	25	125
25	笊篱	山东鸿盛厨业有限公司 (滨州)	鸿盛厨业	ZL-30	1. 总长度: 64cm 2. 捞网直径: 28cm, 网孔 2mm; 3. 食品级 304 不锈钢材质 4. 手柄: 36cm 加长竹手柄	个	2	5	10
26	菜墩	山东鸿盛厨业有限公司 (滨州)	鸿盛厨业	CD-50	1. 直径: 45cm, 高度10cm; 2. 高韧性 PE 材质, 三色	个	5	260	1300
27	菜刀	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	D1	1、不锈钢材质; 2、手工锻打; 3、食品接触级防锈; 4、原木刀柄防滑舒适。 5、尺寸: 一号	个	5	80	400
28	长把铲	山东鸿盛厨业有限公司 (滨州)	鸿盛厨业	CBC-30	1、内外均为不锈钢 304、1.0mm 厚; 2、总长: 80cm 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	把	2	45	90
29	饭舀	山东鸿盛厨业有限公司 (滨州)	鸿盛厨业	FY-15	1、内外均为不锈钢 304、1.0mm 厚; 2、总长: 55cm; 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	5	20	100

30	料缸	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	LG-5	1. 直径：18cm，高度：10cm； 2. 内外均为不锈钢 304、1.0mm 厚； 3. 304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	4	6	24
31	油鼓	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	YG-2	1、内外均为不锈钢 304、1.0mm 厚； 2、尺寸：10 寸； 3、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	18	36
32	油丝	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	YS-2	1、内外均为不锈钢 304、1.0mm 厚； 2、304 不锈钢材质、一体拉伸成型。	个	2	2	4
33	脚踏垃圾桶	滨州领象信息科技有限公司	领象	LJT-S100	1. 容量：100 升 2. 塑料材质	个	4	200	800
34	篮筐	滨州领象信息科技有限公司	领象	LK-S11	1. 尺寸：40*60cm； 2. 食品级 PP 材质； 3. 承重：30kg 4. 防滑耐磨；	个	8	70	560
35	泔水桶	滨州领象信息科技有限公司	领象	GST-S160	1. 容量：160L； 2. 食品级 PP 材质； 3. 超强承重； 4. 防滑耐磨；	个	2	150	300
36	空调 (核心产品)	广东美的制冷设备有限公司	美的	KFR-35GW/G3-1	1、空调类型：壁挂式 2、冷暖类型：变频冷暖电辅 3、能效等级：一级 4、空调匹数：大 1.5 匹 5、能效比(APF)：5.2 6、制冷量：3500W 7、制热量：4500W 8、制冷功率：850W 9、制热功率：1300W 10、电辅助加热功率：1100W 11、循环风量：760m³/h 12、室内高风档噪音：41db/(A) 13、室外机噪音：51db/(A) 14、质保期：6 年 15、室内机颜色为白色； 空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有不小于 62℃高温制冷启动功能和室外温度不小于 53℃的高温制冷能力不衰减功能；具有速冷、速热功能，具有远距离送风功能、具有防直吹功能；	台	47	2500	117500

37	空调 (核心产品)	广东美的制冷设备有限公司	美的	KFR-72LW/BP2DN8YPA401(3)	1、空调类型：立柜式 2、冷暖类型：冷暖变频电辅 3、能效等级：三级 4、空调匹数：大 3 匹 5、能效比 (APF)：3.2 6、制冷量：7200W 7、制热量：8500W 8、制冷功率：2500W 9、制热功率：3500W 10、电辅助加热功率：2500W 11、循环风量：1200m³/h 12、室内高风档噪音：46db/(A) 13、室外机噪音：56db/(A) 14、室内机颜色为白色； 空调遥控器液晶显示屏可显示各种功能状态；空调具有除尘、自清洁高温、除菌功能，具有远距离送风功能；	台	11	4300	47300
38	不锈钢桶	芜湖福莱嘉机电设备有限公司	福莱嘉	T-50	1、直径：49cm，高度：50cm 2、内外均为不锈钢 304 板，厚度1.0mm； 3、304 不锈钢复合材质，一体拉伸成型。	个	5	380	1900
39	不锈钢盆 A	芜湖福莱嘉机电设备有限公司	福莱嘉	CP-23	1. 外径：23cm，内径：21cm，高：10cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板，1.2mm 厚； 3. 304不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	6	30	180
40	不锈钢盆 B	芜湖福莱嘉机电设备有限公司	福莱嘉	CP-40	1. 外径：40cm，内径：35cm，高：12cm； 2. 内外均为不锈钢 304 板，1.2mm 厚； 3. 304不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	10	40	400
41	不锈钢盆 C	芜湖福莱嘉机电设备有限公司	福莱嘉	CP-36	1. 外径：36cm，内径：31cm，高：11cm； 2. 内外均为不锈钢304板，1.2mm 厚； 3. 304不锈钢复合材质、一体拉伸成型。	个	10	38	380
42	不锈钢盆 D	芜湖福莱嘉机电设备有限公司	福莱嘉	CP-60	1. 外径：80cm，内径：74cm，高度：23cm； 2. 内外均为304不锈钢，厚度1.0mm； 3. 304不锈钢材质加厚、一体拉伸成型。	个	5	160	800

43	大饭勺子	山东鸿盛厨业有限公司（滨州）	鸿盛厨业	A-45	1. 采用 304 不锈钢； 2. 厚度：1.2mm	个	5	9	45
44	电饼铛	山东兴都商用厨具有限公司	兴都	YXD35-C	1. 锅直径：50cm； 2. 整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用304不锈钢材质； 3. 304材质不锈钢弯管把手； 4. 变频智能加热； 5. 温控器具有储存、记忆、定时功能； 6. 智能断电；元器件插接连接。 7. 具有食品接触产品安全认证证书。	个	2	1200	2400
45	直饮机开水器	山东省博兴县速腾餐饮设备有限公司	速腾心康	ST-15	1. 电压：380V/50Hz； 2. 高压整体发泡层，隔热效果好；附球阀联动开关，缺水自动断电；温度水温显示功能。 3. 机器底部设有排污口，方便清洁卫生，顶部设有自动浮球阀进水阀，水位自动控制。 4. 机器顶盖设有安全锁扣装置，防止投放异物。 5. 380V/12kW。 6. 容量：150L 7. 水温：100℃	个	2	2000	4000
46	烤箱	山东兴都商用厨具有限公司	兴都	YXD-75	1. 三层六盘； 2. 不锈钢面板，双温控，后箱排气阀门。 3. 全密封式整体耐高温材料保温结构； 4. 内置全自动控温探头，烘烤发热管； 5. 特设 30-400℃超高温自复位断路保护器； 6. 定时控制装置； 7. 炉面、炉底温度双重控制； 8. 每个盘子尺寸：400mm*600mm； 9. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	台	1	3800	3800
47	米盘	山东鸿盛厨业有限公司（滨州）	鸿盛厨业	A4	1. 不锈钢 304 2. 厚度：1.5mm 3. 尺寸：与该学校采购的蒸箱配套。	个	10	45	450
48	收餐车	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	JB-SC	1. 尺寸：500x800x850mm； 2. 面板层板采用201-2B、1.2mm 厚不锈钢覆膜磨砂板焊接制作； 3. 立管选用 38mm 圆管、201-2B、1.0mm 厚不锈钢	辆	2	600	1200

					焊接制作； 4. 配有万向静音轮，四个带自锁。				
49	全自动洗衣机	广东美的制冷设备有限公司	美的	MB100V	1. 洗涤容量(kg)：10kg 2. 脱水容量(kg)：10kg 3. 最高转速：1000 转/分 4. 脱水功率：480W 5. 功能支持：预约，儿童锁，中途添衣，桶自洁，自动断电，漏电保护；可根据不同衣物进行洗涤设置，满足不同洗涤需求。	台	1	4500	4500
50	米面铁皮架	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	MMJ-1500	1. 尺寸：1500*500*300mm； 2. 存放架的立管选用 Φ 38mm 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作； 3. 存放架的存放台面选用 201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作； 4. 下置 U 型201、1.0mm 厚不锈钢加强筋； 5. 存放架配有 Φ 38mm 圆管可调脚，调节范围为 30mm。	个	3	450	1350
51	不锈钢保洁碗柜	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	CWG-2	1. 尺寸：1200*500*1800mm； 2. 柜体面板采用201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 3. 柜体层板采用 201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板下置不锈钢加强筋采用 201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 4. 柜体掩门采用201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 5. 掩门采用201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 6. 支撑脚底部装配有 Φ 51mm 不锈钢可调脚，调节范围为上下30mm； 7. 折边及焊接处均打磨平整光滑，无任何毛刺； 8. 产品具有食品接触产品安全认证证书。	个	2	2100	4200
52	面案台	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	MTG-1800	1. 尺寸：1800*800*800mm 2. 存放架的立管选用 Φ 38mm 圆管、201、1.0mm 厚不锈钢管焊接制作； 3. 台面材质为实木，无异味无毛边。	个	1	1200	1200

53	食材展示柜	山东博兴县宏华厨房设备厂	宏华	LYG-700	1. 尺寸： 1200*600*1900mm； 2. 壳采用环保绝缘材料，采用单压缩机，单温单控； 3. 微电脑温度显示器，智能控温； 4. 两种模式：阴凉模式8-20度，机内温度在20度以下，压缩机不工作；冷藏模式2-8度，机内温度在8度以下，压缩机不工作； 5. 容量：700L。	台	1	3000	3000
54	双炒双温电磁灶	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	DCZ-2A	1. 尺寸： 2000*1000*800mm； 2. 采用304不锈钢； 3. 炉台面厚度1.2mm；灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料； 4. 炉体骨架 40mm*40mm角铁； 5. 炉通脚 ϕ 50mm 无缝不锈钢管； 6. 炉通脚含支承炉身钢柱及可调炉身高度不锈钢子弹脚； 7. 电压 220V 节能环保灶头； 8. 配风阀、气阀、摇摆式水龙头、低噪音中压离心防水鼓风机配熄火自动保护装置，点火方式采用电子点火。	台	1	6500	6500
55	油烟净化系统	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	YWYZ-1A	1、不锈钢烟罩尺寸： 10500*1400*600mm，材质为210不锈钢，厚度1.0mm； 2、配有商用大风量静音风柜1台，风量35000m ³ /h，电机功率：11kW，采用多翼式叶轮结构，具有噪声低、震动小等优点，电机为全铜芯机密电机、双滚珠轴承，防水等级IPX5，噪音80dB，出风口外尺寸：800*850mm，进风口外尺寸：1520*1200mm； 3、配30000风量油烟净化器 1 台，油烟净化率95%，功率：2400W，出风口尺寸：650*1050mm。	套	1	35000	35000
56	超声波洗碗机	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	xwj-1200	1. 尺寸：1200*800*700mm； 2. 双池； 3. 自带水龙头接水方便，省掉厨房水池； 4. 加厚无磁不锈钢机身，坚固耐用；	台	1	5200	5200

					5. 不锈钢靠背（人体工学设计使用方便防止油渍污渍侵袭端壁）； 6. 全自动清洗，省时省力省人工； 7. 智能数控扫频快速洁净，360° 无死角快速清洗； 8. 超声波清洗，振子数量多，清洗更快更干净； 9. 清洗效率高，一台机器可达3-10个洗碗工的产能智能定时清洗，智能定时，无需一旁等待； 10. 智能恒温加热（到达设定温度自动停止低于设定温度自动热）； 11. 油水分离（新升级浮油驱离功能、油水分离、水可循环使用节能省水）； 12. 残渣收集（不锈钢过滤渣槽、过滤收集残渣、防止堵塞、方便提倒残渣）。				
57	商用洗地机	山东鼎洁盛世环保设备有限公司	鼎洁盛世	DJ530M	1. 尺寸：1200*550*1000mm 2. 吸扒清洁效率：1500m ² /小时； 3. 续航时间：2h； 4. 水箱容量：25L； 5. 清洁宽度：43cm； 6. 吸扒宽度：85cm。	个	1	9800	9800
58	厨房晾晒架	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	LSJ-1800	1. 尺寸：1800*800*800mm； 2. 采用：201 不锈钢圆管，厚度1.0mm。	个	1	300	300
59	绞肉机	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	QJR-400	1. 绞切两用型 2. 采用外置悬挂式设计，洗拆方便，卫生更有保障。 3. 加工不同厚度的肉丝肉片只需更换相应的刀具就可以实现，一机多用； 4. 机内设有安全保护感应，当刀具外漏时，机器自锁不能启动，以保安全； 5. 刀片采用特殊不锈钢制造，经久耐用、传动部分由皮带和摩托拉链二级变速； 6. 绞盘：6/8mm（可选配）； 7. 产量：300kg/h（绞肉）500kg/h（切片）； 8. 电源：220V/50Hz； 9. 功率：1.2kW。	台	1	2900	2900

60	调料台	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	TLT-500	1. 尺寸：500*1000*800mm； 2. 台柜面板采用 201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作；中层板采用 201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作；背板采用国标201-2B、1.0mm厚不锈钢砂纹板； 4. 上挂轮门采用单层结构外层用国标201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 支撑脚底部装配有 Φ51mm 不锈钢可调脚，调节范围为上下30mm。	台	1	500	500
61	配菜台	山东东方新兴商用厨具有限公司	东方新兴	CT-1800	1. 尺寸：1800x800x800mm； 2. 台柜面板采用304-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板，下衬 U 形不锈钢加强槽； 3. 柜台侧板及底板采用 201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板制作； 4. 中层板采用201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板焊接制作； 5. 背板采用国标201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 6. 上挂轮门采用单层结构外层用国标 201-2B、1.0mm 厚不锈钢砂纹板； 7. 支撑脚底部装配有 Φ51mm 不锈钢可调脚，调节范围为上下30mm。	台	1	2000	2000
62	吸尘器	长虹美菱股份有限公司	美菱	MXQ-T015S-4	1. 桶体不锈钢材质； 2. 吸尘容量：40L； 3. 吸力：95000pa； 4. 功能：吸尘、吸水；干、湿、吹三用； 5. IPX4 级全身工业防水； 6. 电缆线长度5m，吸尘EVA 软管2.5m； 7. 功率：3600W； 8. 电压：220V	台	1	260	260
63	吸尘器	长虹美菱股份有限公司	美菱	MXQ-T015S-2	1. 桶体不锈钢材质 2. 吸尘容量：15L 3. 吸力：89000pa 4. 功能：吸尘、吸水；干、湿、吹三用； 5. IPX4 级全身工业防水； 6. 电缆线长度5m，吸尘	台	2	200	400

					EVA 软管2.5m 7. 功率：2000W 8. 电压：220V				
64	灭蝇灯	连云港市君诚达光电科技有限公司	君诚达	JCD-003	1. 壁挂式 2. 尺寸：380*196*170mm 3. LED 宽频普防爆灯管 4. 功率：9W 5. 覆盖面积：40m ²	个	13	180	2340
65	包子机	山东建洋钢铁有限公司	建洋	87型	1. 产量：包子：1800 个/小时 馒头：1800-7200 个/小时； 2. 整机功率：包子机 2.5kW、刀切馒头机0.5kW 3. 外形尺寸：1320*1060*1300mm（包括输送带） 4. 本机对面粉质量要求不高，可做发面、二次发面、老面、死面等工艺，且适合各种工作场所。	台	1	12800	12800
投标报价 大写：壹佰零肆万肆仟肆佰玖拾捌元整 小写：1044498.00元 （其中：浚县实验初级中学报价：大写：陆拾柒万玖仟伍佰元整 小写：679500.00 元、 浚县新镇镇淇门中心小学报价：大写：叁拾陆万肆仟玖佰玖拾捌元整 小写：364998.00 元）									

注：

- 1、表中的产品名称及数量应与“第三部分 采购清单及要求”中的相应内容一致。
- 2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致。
- 3、供应商必须提供其所投货物的具体数值，否则将视为非实质性响应。
- 4、供应商必须提供其所投货物的品牌和型号，否则将视为非实质性响应。
- 5、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：河南中迈尔企业服务有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期：2025 年 04 月 27 日