

五、报价明细表

项目名称：卢氏县人民医院医疗设备球管采购项目

项目编号：三卢单一采购-2025-1、LSGZ[2025]075-ZC050

单位：元

序号	项目名称	数量	单位	服务内容及球管技术参数	单价	小计																																				
1	卢氏县人民医院医疗设备球管采购项目	1	项	服务内容：西门子 SOMATOM Drive 球管更换服务 球管技术参数 (STRATON MX Sigma - SOMATOM Drive) <table><tr><td>对应于 4600w 的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率</td><td>F1 48 千瓦</td><td>F2 10 千瓦</td></tr><tr><td>阳极顶端覆层材料</td><td colspan="2">钨铼合金</td></tr><tr><td>额定 CT 阳极输入功率</td><td colspan="2">100 千瓦</td></tr><tr><td>标称 X 射线管电压</td><td colspan="2">145 千伏</td></tr><tr><td>管壳电压</td><td colspan="2">125 千伏</td></tr><tr><td>管壳电流</td><td colspan="2">在所有 KV/mA 设置中为 100%</td></tr><tr><td>最大阳极频率</td><td colspan="2">160 赫兹</td></tr><tr><td>额定连续输入功率</td><td colspan="2">9.5 千瓦</td></tr><tr><td>阳极角度 (参考: 参考轴) X 线球管和 X 线球管装置</td><td colspan="2">7°</td></tr><tr><td>焦点</td><td>F 1</td><td>F 2</td></tr><tr><td>焦点标称值 (与参考轴有关)</td><td>0.7×0.7</td><td>0.9×1.1</td></tr><tr><td>X 射线管组件的固有过滤</td><td colspan="2">≥6.8 毫米铝/145</td></tr></table>	对应于 4600w 的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率	F1 48 千瓦	F2 10 千瓦	阳极顶端覆层材料	钨铼合金		额定 CT 阳极输入功率	100 千瓦		标称 X 射线管电压	145 千伏		管壳电压	125 千伏		管壳电流	在所有 KV/mA 设置中为 100%		最大阳极频率	160 赫兹		额定连续输入功率	9.5 千瓦		阳极角度 (参考: 参考轴) X 线球管和 X 线球管装置	7°		焦点	F 1	F 2	焦点标称值 (与参考轴有关)	0.7×0.7	0.9×1.1	X 射线管组件的固有过滤	≥6.8 毫米铝/145		1789000	1789000
对应于 4600w 的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率	F1 48 千瓦	F2 10 千瓦																																								
阳极顶端覆层材料	钨铼合金																																									
额定 CT 阳极输入功率	100 千瓦																																									
标称 X 射线管电压	145 千伏																																									
管壳电压	125 千伏																																									
管壳电流	在所有 KV/mA 设置中为 100%																																									
最大阳极频率	160 赫兹																																									
额定连续输入功率	9.5 千瓦																																									
阳极角度 (参考: 参考轴) X 线球管和 X 线球管装置	7°																																									
焦点	F 1	F 2																																								
焦点标称值 (与参考轴有关)	0.7×0.7	0.9×1.1																																								
X 射线管组件的固有过滤	≥6.8 毫米铝/145																																									

			量	千伏		
			辐射泄漏在 1 米距离时为 145 千伏 / 4.6 千瓦	< 0.8 毫戈瑞/小时		
			X 线球管装置重量 ▪ 10141785 ▪ 10414539	▪ 38 千克 ▪ 37.5 千克		
			高压连接 10141785 / 11270266±	三芯电缆连接 0 插头/短电缆		
			高压连接 10414539 / 11270277±	1 针/1 针 小型插头/长电缆		
			操作过程中所允许的环境温度	+18℃ +30℃		
			操作过程中所允许的空气的相对湿度	20% 75%		
			操作过程中所允许的大气压	700 百帕....1060 百帕		
			冷却流量	22 升/分钟		
			冷却绝缘油的体积（包括冷却系统内）	11.5 升		
			冷却介质	绝缘油		
			重量（冷却装置）	~ 30 千克		
合计总价：1789000.00						

供应商名称：山东东魅商贸有限公司（电子签名）

法定代表人或其委托代理人 倪红（电子签名）

2023 年 05 月 07 日