

第三部分 技术标文件

一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称:	辉县市磊行建设发展有限公司
项目名称:	辉县市城区道路交通隔离护栏及标志标线建设项目
分包编号:	辉交采 2024DZB 020 号/辉县招标采购-2024-35
报价金额 (小写):	14907900.00 元
报价金额 (大写):	壹仟肆佰玖拾万零柒仟玖佰元
交货及完工期:	合同签订之日起 12 个月;

投标人(电子签章): 辉县市磊行建设发展有限公司

法定代表人(电子签章):

日期: 2024 年 08 月 21 日

填写说明: 开标一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的采购全部内容

二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

序号	投标货物名称	品牌/规格/型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
1	中心防撞护栏	1.1 、型材规格尺寸、技术参数应完全符合采购人要求，钢材质量应符合国家合格标准（验收时提供相关合格证），质量第一，按图制作施工。为保证产品质量，投标者应认真阅读理解采购人对产品部件制作提出的技术要求。 1.2 、护栏整体：每片长 3000mm，主体为净白色，上、下横杆采用热镀锌圆管$\phi 58 \times 1.5\text{mm}$，中间竖杆采用热镀锌$\phi 40 \times 1.4\text{mm}$，中间横管及弯管采用热镀锌$\phi 30 \times 1.4\text{mm}$，；护栏型材采用热镀锌型材，护栏喷涂采用纯聚脂彩色粉末喷涂工艺（喷涂层达到 90 微米）；护栏构件喷涂层应均匀，色泽统一，表面光滑、平整。无疤痕、无滴流、无明显凹凸、无熔渣；不得有剥落、气泡、裂纹、擦伤等表面缺陷；型材端部应打磨、去毛刺。保质期内护栏整体不得因技术质量出现锈迹、裂痕、脱漆（机械清洗车自动清洗不掉漆）和明显褪色，预留镶嵌反光轮廓标孔位必须准确，否则被视为不符合需求产品。 1.3 、护栏立柱：立柱采用镀锌方管 $100 \times 100 \times 2.0 \times 1200\text{mm}$。整体喷涂蓝色，连接件采用钢制一次冲压成形连接件，连接件与护栏片固定采用钻尾螺丝固定。 1.4 、柱帽：采用金属冲压件二次冲压成型，美观牢固，整体平滑，不得有机械冲压凹点和减少钢材厚度。	m	44600	296.00	13201600.00	3 年

		图纸、护栏底座采用热镀锌钢板填砂底座400*300*170mm，地钉孔位必须预留准确通畅，每粒 25 公斤±0.5 公斤，底座表面及平整无明显凹凸缺陷；不得有砂孔、气孔、裂纹、夹渣、锈点等，中标后按采购方提供的图纸只板，否则被视为不合格产品。					
3	中心防撞护栏（矮）	H800*W3000mm	m	2000	288.00	576000.00	3 年
4	路口防撞柱	阻拦管采用Φ139*5.0 的圆管，预埋 200mm，柱体通体白色，按图贴红色钻石级反光膜	根	150	310.00	46500.00	3 年
5	人行道隔离柱	阻拦管采用Φ114*5.0 的圆管，预埋 200mm，通体白色喷涂，表面贴高强度红色反光膜	根	150	292.00	43800.00	3 年
6	太阳能警示	采用单晶硅太阳能采光板（10W/6V）蓄电池（7AH/6V）；采用超高亮度 LED，每个 LED 发光管均设有单独的特质透镜，以保证 LED 发光管光学性能达到最佳，并有好的防水性；可视距离 500m，主体采用防锈钢材表面贴有钻石级白反光膜，夜间发光体自动发光，交替闪烁，底部采用加强筋，使其稳固性更好	套	150	3040.00	456000.00	3 年
投标总价		人民币大写：壹仟肆佰玖拾万零柒仟玖佰元 小写：14907900.00 元					



投标人：盐城市磊行建设发展有限公司（电子签章）
法定代表人：（电子签章）

日期：2024 年 08 月 21 日

注：1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；