

八、报价明细表



单位：人民币元

序号	投报 货物 名称	品牌 及型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	备注
1	自助 证明 机器	景安自 助警务 智能服 务终端	功能： 自助证明打印服务： 1. 临时身份证明 2. 无犯罪记录证明 3. 户口登记项目变更更正证明 4. 注销户口证明 便民服务查询 1. 身份证办理进度查询 2. 机动车违法查询 3. 驾驶证信息查询 4. 省内重名查询 5. 出入境证件办理进度查询，出入境证件查询 柜体： 壳体采用 2.0mm 冷轧钢板焊接；门采用 2.0mm 冷轧钢板的夹层结构；优质钢板镀锌喷漆工艺；防水，防锈，防腐，防爆，耐磨；配备安全机柜锁，保证内部模块安全；采用 B 级以上防盗锁芯，扭力 0.5N 以下；机柜内部线路均有线槽及线架固定，采取屏蔽措施，避免电磁干扰；机柜整体强弱电分离，有完善的接地措施。壳体背部安装双风扇，带滤网；壳体底部通风孔；整机漏电保护，防雷级别 3 级以上；外观整体尺寸不大于 500*642*1968（厚*宽*高）；静电和放电形成符合 GB17626.2 等级 1；防爆安全符合 UL291 标准；辐射敏感度检测符合 GB17626.3 等级 1； 触摸屏： 尺寸：21.5 英寸；触摸方式：10 点触控；工作方式：电容；透光率：95%；响应时间：16ms；表面硬度：莫氏 7 级；分辨率：4096*4096； 触摸灵敏度：最小可达 80g；定位精度：2mm；报点率：10POINT TOUCH:80Hz；反应时间：	套	3	83980	251940	两年 免费 保修

15

			<10ms；使用寿命：10 年；防爆、抗划伤、防水、防尘、防静电；单点触摸：大于 5000 万次； 上屏液晶屏： 尺寸：27 英寸；最大分辨率：1920*1080@60Hz；对比度：1000:1；响应时间：4ms；亮度：450cd/m²；工作温度最小范围：-20~+50℃；功率：43W；可视角度：全视角；屏规：A 级屏；无故障时间：5000 小时；寿命：5 万小时。 下屏液晶屏： 尺寸：21.5 英寸；最大分辨率：1920*1080@60Hz；对比度：1000:1；响应时间：4ms；亮度：350cd/m²；工作温度最小范围：-20~+50℃；功率：43W；可视角度：全视角；屏规：A 级屏；无故障时间：5000 小时；寿命：5 万小时。 工控主机： 类型：工业标准主板；芯片组：INTEL 第四代芯片组及以上；CPU 主频：双核 1.9 GHz；前端总线：1333MHz；内存：DDR3 代 8G；四通道固态硬盘 120G；LVDS 或 VGA 或 HDMI 支持；音频：支持；网卡：支持；独立温控传感器：支持；独立温控排风系统：支持；USB2.0：9 个；串口：6 个；工作温度：最小范围 0~50℃。 上屏主机： 类型：安卓信息发布主板；CPU：RK3188 Cortex-A9 四核，最高主频 1.6GHz；内存：DDR-III 1GB；存储：默认标配 8GB EMMC NAND 芯片；LVDS：30 针行业标准双路 LVDS 接口，最高支持 1080P 输出；HDMI：HDMI 1.4 标准显示接口，最高支持 1080P 输出；USB 接口：2 个外置竖插接口，4 个内置排针接口，1 个 OTG 排针接口；串口：2 个 TTL 排针接口，2 个 TTL/RS-232 兼容排针接口；环境要求：工作温度 0°~70°，工作湿度 0%~95%（不结露）； 身份证模块： 感应区面积：70*70mm；最大感应距离：50mm；外形尺寸：125*90*25mm； 供电方式：Mini USB 可断电；工作温度：0~50℃；使用相对湿度：15%~90%；输入输出端口：Mini USB 2.0；蜂鸣器：有；指示灯：电源灯 1 个/读卡灯 1 个/故障灯 1 个；工作频率：13.56MHz；卡片与感应区平面最大张角：70 度；校验：循环冗余校验（CRC）；调制方式：终端到卡：ASK；卡到终端：BPSK； 金属键盘： 金属加密键盘规格：16 键金属键盘，其中 10 个数字键，6 个功能键高强度拉丝不锈钢按键，激光蚀刻，彩色油墨印刷；按键寿命：超过 2,000,000 次；响应时间<5ms；使用环境：工作温度：-10℃~+40℃；相对湿度：30%~90% RH；存储温度：-25℃~+55℃；相对湿度：20%~95% RH（不结露）；大气压力：60~106Kpa 打印模块： 打印速度 黑白（正常模式，A4）：高达 27 页/分钟；彩色（正常模式，A4）：高达 27 页/分钟；黑白双面打印（A4）：高达 24 面/分钟；彩色双面打印（A4）：高达 24 面/分钟；				
--	--	--	---	--	--	--	--

16

		打印技术：激光打印 打印分辨率 黑白(最佳/正常模式)：600 x 600 dpi；增强分辨率高达38,400 x 600 dpi；彩色(最佳/正常模式)：600 x 600 dpi；增强分辨率高达38,400 x 600 dpi 标配端口：高速USB2.0端口；内置千兆以太网10/100/1000 Mbps；网络端口； 内存：128MB DRAM 打印负荷：高达50,000页； 处理器速度：1200 Mhz； 纸张装载：250页进纸盒2；曾增加550页纸盒； 噪声：噪声分贝：8 6.3 B(A)；噪声分贝（就绪模式）：4.8 B (A)； 工作温度范围：15-30℃ (59-86°F)； 推荐的工作温度：15-27℃ (59-80.6°F)；非工作湿度范围：10%-95%相对湿度(无冷凝)； 工作湿度：10%-80%相对湿度（无冷凝）； 推荐的工作湿度范围：20%-70% 相对湿度（无凝结） 打印机打印接口：具有对打印机工作状态监控； 产品需经过3C质量体系认证； 排纸单元 走纸速度：334.93mm/s；动态速度：可调速度范围 0~400mm/s；搬送力：整体合力F=1.5~2.5N，两侧搬送力差<20%F；纸张倾斜：纸张倾斜量<8%；纸张输出状态：纸张平直输出，不会对纸张造成划痕及挤压；适用纸张规格厚度：单页纸<250g/m²；10 联（52g/m²）宽度 285mm 以下；整体故障率：<1/10000；使用寿命打滑时：<（相对速度 100mm/s 以下）；20 万张（A4L）；无打滑时：（相对速度 0.1mm/s 以下）；500 万张（A4）；额定电压：12v；额定电流：2A；工作温度条件：-10℃；工作湿度条件：15%-90%。 摄像头模块 有效像素：1920*1080；像素点大小：2.2umx2.2um；图像感光片：1/2.7" CMOS；分辨率：200 万 pixel；中心不小于 600LW/P；分辨率和帧率：1920*1080/30fps；信噪比：41dB；动态范围：96dB；红外灯光谱：850nm；稳定工作温度：-20~65℃；储存温度&湿度：-30~80℃ /0~90RH； ① 正常光：识别范围 30cm-120cm ② 弱光：识别范围 35cm-95cm ③ 逆光：识别范围 35cm-87cm 最高逆光倍数为 70 倍 ④ 不规则光：识别范围 32cm-110cm 电源 输出额定电流：23.2A；电流范围：0-23.2A；短路保护：有；保护模式：打幅模式，异常条件移除后可自动修复；标准工业级电源标准；工作温度最小范围：-20~+70℃；散热方				
--	--	--	--	--	--	--

		式：自然冷却或风冷；输入电压最小范围：240-270V；效率：86%；过压保护：有；稳压精度：1.0%； 平均无故障：75 万个循环。电源需经过3C质量体系认证； 多媒体音箱 频率响应差：<=5dB；声噪声：<=38dB；输入电压：AC220V，50Hz，5W。 集成要求 模块采用快速拆装的设计方式，不允许使用电磁铁。数据线和电源插头牢抗震Ⅳ级以上。抽屉闭合间隙为单边1.0mm。弹簧部件使用不锈钢材质。 布线 配线走线槽，压线端子套标签管。各控制板的安装区域进行区分，强电与弱电之间不得串接。外部走线选用线槽。活动部件走线使用坦克链。机箱的转接插口要做好标识，并在机箱盖内侧配好电路图。机体外露网线及电源线用不锈钢网管包裹，统一从设备后底部进出线。网络及电源插头接口处统一用不锈钢外罩保护； 电源模块 漏电保护开关、防雷、防潮、防浪涌电源插座、电压转换器。 面板 选用透明亚克力板。丝印字体轮廓清晰。 结构件 人像识别结构件、触摸屏结构件、打印机抽屉及固定结构件、二代证结构件、密码键盘结构件、音箱结构件、工控机结构件、UPS 结构件、单片机固定结构件； 配件 散热风扇、USB 集线器、脚杯、万向轮、滑轨、卡喉、防雷插排辅助装配标准件及配件。 安全要求 ■ 防止触电 带电部件用绝缘材料包住，保证门打开时也不致意外地触及带电部件。移动、打开和拆卸设备应使用专用的钥匙或工具。旋钮部件选用符合设备的最大绝缘电压，且同已连接到保护电路上的部件进行电气连接。 ■ 电路保护 对于设计为耐短路的设备，在其额定运行时输出端发送短路，均不应及设备及其部件产生不可接受的热和任何损害。短路消除以后，不用更换任何元件或采取任何措施（例如开关操作），设备便能重新运行。 ■ 过载保护 被控对象不允许过载运行时，设备有过载保护。 ■ 零电压和欠电压保护				
--	--	---	--	--	--	--

		设备设有零电压保护。在设备断电后（由于电网电压下降和保护器件动作），电源再现时，被控制的设备不能自动运行。 ■ 过压保护 当设备的输出电压超过规定的极限值时，将设备主电路自动断开或采取其他保护措施。正常工作时，设备能承受下列各种过电压而不会损坏： A、开关操作的过电压； B、熔断器或快速开关分断时产生的过电压； C、元件换相过程中产生的过电压； D、产品技术条件提出的其他过电压（如雷击波形的天气过电压等）。 ■ 安全接地保护 设备的金属构体上，有接地点。连接接地线的螺钉和接地点不能用作其他用途。 后附自助证明智能服务终端能实现临时身份证明、无犯罪记录证明、户口登记项目变更更正证明、注销户口证明的开具功能，以及身份证办理进度、机动车违法、驾驶证信息、省内重名、出入境证件办理进度、出入境证件的查询功能的证明文件及售后技术支持承诺实现与《河南省公安厅证明服务系统》数据接口无缝对接。				
报价金额合计		大写： 贰拾伍万壹仟玖佰肆拾元整 小写： ¥251940.00 元				

- 注：1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加；
2. 供应商应按所投货物填写本表，产品品牌（型号）、配置、参数须详细填写；
3. 报价金额合计=单价*数量。

供应商名称(电子签章)：河南派电子科技有限公司

法定代表人或授权委托人（电子签章）：刘振斌

日 期：2024 年 11 月 26 日

六、售后服务承诺书

我方承诺按以下内容履行合同，如有违约，愿意接受相应处罚：

序号	售后服务条款	具体承诺内容	补充说明
1	对本项目承担售后服务的机构名称(应具有营业执照)、详细地址、联系人及联系电话。	售后服务的机构名称(应具有营业执照): 河南启派电子科技有限公司 详细地址: 河南省新乡市红旗区金穗大道与新五街交叉口尚东鑫城 13 号楼 2 单元 2102-1 室 (107 以西) 联系人及联系电话: 陶辉 13837350023	后附营业执照
2	自接到用户报修时起, 小时内到达用户现场, 小时内解决故障, 解决故障时应准备的备用方案及货物。	自接到用户报修时起, <u>1</u> 小时内到达用户现场, <u>5</u> 小时内解决故障, 解决故障时应准备的备用方案及货物。	在 1 小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应。设备运行过程中如果出现技术故障(如软件故障、配置丢失等), 供应商应保证: 在 5 小时内解决此类问题, 恢复故障设备正常运行。
3	按采购人要求免费培训技术操作人员。	按采购人要求提供现场培训(含产品的操作使用方法, 故障处理等内容), 为采购单位免费培训技术操作人员至少 1 名。	无
4	售后服务机构正常营业时间承诺: 每周()至(), 每天()小时, 节假日(休息还是照常营业)。	售后服务机构正常营业时间承诺: 每周(一)至(七), 每天(24)小时, 节假日照常营业。	无
5	相关产品制造商是否建立专门的售后服务机构	景安大数据科技有限公司 地址: 河南郑州郑东新区龙子湖崇德街 19	无

	(如有,填写售后服务机构详细名称、地址、联系电话)。	号中原数据产业大厦 17 楼 电话: 400-6783855	
6	相关产品制造商是否设立 400 或 800 服务或报修电话(如有,填写详细电话号码)。	电话: 400-6783855	无
7	本项目中凡属于国家《实施三包的部分商品目录》内的产品,均必须按国家相关“三包”规定执行。	本项目中凡属于国家《实施三包的部分商品目录》内的产品,按国家相关“三包”规定执行。	无
8	如涉及软件产品的,应承诺提供的软件产品为正版软件,且在中国境内的合法使用权,并说明软件升级是否免费。	涉及软件产品的,我公司承诺提供的软件产品为正版软件,且在中国境内的合法使用权,并软件免费升级。	无
9	其他服务承诺、优惠条款。	所有采购产品免费保修期符合产品制造商的公开承诺期限,自采购人在《新乡市市直政府采购验收报告》签字之日起计算。免费保修期内,负责对其提供的设备进行维修,不收取任何额外费用。质保期满后供应商终身提供优质服务,并在之基础上双方可进一步协商收取适当零配件费和维修费。按采购人要求提供现场培训(含产品的操作使用方法,故障处理等内容),为采购单位免费培训技术操作人员至少 1 名。	无

以上内容应如实、详细填写,如表格不足可自行添加。

供应商名称(电子签章): 河南启派电子科技有限公司

日期: 2024 年 11 月 20 日



十一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）获嘉县公安局的（项目名称）获嘉县公安局一村一警装备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）自助证明机器，属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业；供应商为（企业名称）景安大数据科技有限公司，从业人员42人，营业收入为1505.23万元，资产总额为4743.55万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）小型企业；
2. （标的名称）无，属于（采购文件中明确的所属行业）无行业；供应商为（企业名称）无，从业人员无人，营业收入为无万元，资产总额为无万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）无；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）河南鼎晟电子科技有限公司

日期：2024年11月20日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。